


# Declaration of performance

001DOP-C-20151016

|                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                                   |                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><u>UK</u>   | <br><u>DE</u>   | <br><u>FR</u>   | <br><u>ES</u>   | <br><u>SE</u>   |
| <br><u>NL</u>   | <br><u>FI</u>   | <br><u>DK</u>   | <br><u>PL</u>   | <br><u>CZ</u>   |
| <br><u>IT</u>  | <br><u>IE</u>  | <br><u>AT</u>  | <br><u>EE</u>  | <br><u>GR</u>  |
| <br><u>BE</u> | <br><u>LU</u> | <br><u>LV</u> | <br><u>LT</u> | <br><u>HU</u> |
| <br><u>MT</u> | <br><u>PT</u> | <br><u>RO</u> | <br><u>SK</u> | <br><u>SL</u> |
| <br><u>BG</u> |                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                                   |                                                                                                    |

## DECLARATION OF PERFORMANCE

(Ref: Regulation (EU) No 305/2011 )

**No. 001DOP-C-20151016**

**1. Unique identification code of the product-type:**

Connect T24 grid system (Fire class A1, Durability Class B)

**2. Element allowing identification of the construction product:**

Connect T24 Main runner  
Connect T24 Main runner FP  
Connect T24 Main runner HD  
Connect T24 Corridor profile  
Connect T24 Cross tee  
Connect Quadro 300CC  
Connect Quadro 300CX  
Connect Quadro 450CC  
Connect Quadro 450CX  
Connect Bridging Profile

**3. Intended use (according harmonized technical specification):**

Suspended ceiling substructure component for use internally in buildings

**4. Name, registered trade name and contact address of the manufacturer:**

SAINT-GOBAIN Ecophon AB, Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden, [www.ecophon.com](http://www.ecophon.com)

**5. Name and contact address of the authorized representative:**

Not applicable

**6. System(s) of Assessment and Verification of Constancy of Performance of the construction product:**

System 3 & system 4

**7. Case a construction product covered by a harmonised standard:**

SP (Notified Body n°0402) performed type testing for products under system 3

**8. Case of a construction product for which a European Technical Assessment has been issued:**

Not applicable

**9. Declared performance:**


All characteristics listed in the table are determined in harmonized standard EN 13964:2004/A1:2006

| Product                               | Essential characteristics          | Declared performance: |
|---------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|
| Connect T24 Main runner               | Service load, span=1200mm, Class 1 | 95 N                  |
| Connect T24 Main runner FP            | Service load, span=1200mm, Class 1 | 95 N                  |
| Connect T24 Main runner HD            | Service load, span=1200mm, Class 1 | 116 N                 |
| Connect T24 Corridor profile (L=1600) | Service load, span=1600mm, Class 1 | 36 N                  |
| Connect T24 Corridor profile (L=1800) | Service load, span=1800mm, Class 1 | 32 N                  |
| Connect T24 Corridor profile (L=2000) | Service load, span=2000mm, Class 1 | 29 N                  |
| Connect T24 Corridor profile(L=2400)  | Service load, span=2400mm, Class 1 | 24 N                  |
| Connect T24 Cross tee (L=150-299)     | Service load, span=150mm, Class 1  | 85 N                  |
| Connect T24 Cross tee (L=300-599)     | Service load, span=300mm, Class 1  | 84 N                  |
| Connect T24 Cross tee (L=600-899)     | Service load, span=600mm, Class 1  | 85 N                  |
| Connect T24 Cross tee (L=900-1199)    | Service load, span=900mm, Class 1  | 84 N                  |
| Connect T24 Cross tee (L=1200-1799)   | Service load, span=1200mm, Class 1 | 58 N                  |
| Connect T24 Cross tee (L=1800-)       | Service load, span=1800mm, Class 1 | 42 N                  |
| Connect Quadro 300CC / 300CX          | Service load, Class 1              | 15 N                  |
| Connect Quadro 450CC / CX             | Service load, Class 1              | 15 N                  |
| Connect Bridging Profile (L=594)      | Service load, span=600mm, Class 1  | 85 N                  |
| Connect Bridging Profile (L=1192)     | Service load, span=1200mm, Class 1 | 58 N                  |

|                          |                  |                                                     |
|--------------------------|------------------|-----------------------------------------------------|
| All products conform to: | Reaction to fire | Durability:                                         |
|                          | Euroclass A1     | Corrosion protection according to EN 13964, Class B |

**10. The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 9.**

This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4. Signed for and on behalf of the manufacturer:



Hyllinge 2015-10-16  
 Saint Gobain Ecophon AB, Martin Tykesson  
 Product Engineer Grids & Accessories  
 martin.tykesson@ecophon.se



## LEISTUNGSERKLÄRUNG

(Ref: Verordnung (EU) Nr. 305/2011 )

**No. 001DOP-C-20151016**

**1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:**

Connect T24 Unterkonstruktionssystem (Brandverhalten: Klasse A1, Dauerhaftigkeit: Korrosionsschutzklasse B)

**2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts:**

Connect T24 Hauptschiene  
Connect T24 Hauptschiene FP  
Connect T24 Hauptschiene HD  
Connect T24 Korridorprofil  
Connect T24 Querschiene  
Connect Quadro 300 konkav  
Connect Quadro 300 konvex  
Connect Quadro 450 konkav  
Connect Quadro 450 konvex  
Connect Überbrückungsprofil

**3. Vorgesehener Verwendungszweck des Bauprodukts (gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation):**

Komponenten der Unterkonstruktion für abgehängte Decken zur Verwendung in Gebäuden

**4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers:**

SAINT-GOBAIN Ecophon AB, Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden, [www.ecophon.com](http://www.ecophon.com)

**5. Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten:**

Nicht anwendbar

**6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts:**

System 3 & System 4

**7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:**

SP (Benannte Stelle n° 0402) hat die Typprüfungen Produkte unter System 3 vorgenommen

**8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist:**

Nicht anwendbar

**9. Erklärte Leistung:**

Alle in der Tabelle aufgeführten Eigenschaften sind in der harmonisierten Norm EN 13964:2004/A1:2006/A1:2006 ermittelt.

| Produkte                              | Wesentliche Merkmale                  | Erklärte Leistung: |
|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|
| Connect T24 Hauptschiene              | Nutzlast, Spannweite=1200mm, Klasse 1 | 95 N               |
| Connect T24 Hauptschiene FP           | Nutzlast, Spannweite=1200mm, Klasse 1 | 95 N               |
| Connect T24 Hauptschiene HD           | Nutzlast, Spannweite=1200mm, Klasse 1 | 116 N              |
| Connect T24 Korridorprofil (L=1600)   | Nutzlast, Spannweite=1600mm, Klasse 1 | 36 N               |
| Connect T24 Korridorprofil (L=1800)   | Nutzlast, Spannweite=1800mm, Klasse 1 | 32 N               |
| Connect T24 Korridorprofil (L=2000)   | Nutzlast, Spannweite=2000mm, Klasse 1 | 29 N               |
| Connect T24 Korridorprofil(L=2400)    | Nutzlast, Spannweite=2400mm, Klasse 1 | 24 N               |
| Connect T24 Querschiene (L=150-299)   | Nutzlast, Spannweite=150mm, Klasse 1  | 85 N               |
| Connect T24 Querschiene (L=300-599)   | Nutzlast, Spannweite=300mm, Klasse 1  | 84 N               |
| Connect T24 Querschiene (L=600-899)   | Nutzlast, Spannweite=600mm, Klasse 1  | 85 N               |
| Connect T24 Querschiene (L=900-1199)  | Nutzlast, Spannweite=900mm, Klasse 1  | 84 N               |
| Connect T24 Querschiene (L=1200-1799) | Nutzlast, Spannweite=1200mm, Klasse 1 | 58 N               |
| Connect T24 Querschiene (L=1800-)     | Nutzlast, Spannweite=1800mm, Klasse 1 | 42 N               |
| Connect Quadro 300 konkav / 300CX     | Nutzlast, Klasse 1                    | 15 N               |
| Connect Quadro 450 konkav / CX        | Nutzlast, Klasse 1                    | 15 N               |
| Connect Überbrückungsprofil (L=594)   | Nutzlast, Spannweite=600mm, Klasse 1  | 85 N               |
| Connect Überbrückungsprofil (L=1192)  | Nutzlast, Spannweite=1200mm, Klasse 1 | 58 N               |

|                                |                              |                                           |
|--------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------|
| Alle Produkte sind konform zu: | Prüfungen zum Brandverhalten | Dauerhaftigkeit:                          |
|                                | Euroklasse A1                | Korrosionsschutz gemäß EN 13964, Klasse B |

**10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9.**

Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:



Hyllinge 2015-10-16  
 Saint Gobain Ecophon AB, Martin Tykesson  
 Product Engineer Grids & Accessories  
 martin.tykesson@ecophon.se



## DÉCLARATION DES PERFORMANCES

(Ref: Règlement (UE) no 305/2011 )

**No. 001DOP-C-20151016**

**1. Code d'identification unique du produit type:**

Connect T24 grid system (Classement au feu A1, Durabilité Class B)

**2. Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction:**

Profil Porteur Connect T24

Profil Porteur T24

Profil Porteur HD Connect

Profil Focus XL

Entretoise T24

Entretoise Quadro 300

Entretoise Quadro 300CX

Entretoise Quadro 450

Entretoise Quadro 450

Connect Bridging Profile

**3. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable:**

Composant d'ossature de plafond suspendu pour usage intérieur dans les bâtiments

**4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant**

SAINT-GOBAIN Ecophon AB, Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden, [www.ecophon.com](http://www.ecophon.com)

**5. Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire:**

Non applicable

**6. Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V:**

Système 3 & système 4

**7. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée:**

Le laboratoire SP (Organisme Notifié n°0402) a réalisé des essais du produit type selon le système 3

**8. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée:**

Non applicable

**9. Performances déclarées:**

Toutes les caractéristiques indiquées dans le tableau sont déterminés dans la norme harmonisée EN 13964:2004/A1:2006

| Produits                          | Caractéristiques essentielles                 | Performances déclarées: |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|
| Profil Porteur Connect T24        | Charge de service, envergure=1200mm, Classe 1 | 95 N                    |
| Profil Porteur T24                | Charge de service, envergure=1200mm, Classe 1 | 95 N                    |
| Profil Porteur HD Connect         | Charge de service, envergure=1200mm, Classe 1 | 116 N                   |
| Profil Focus XL (L=1600)          | Charge de service, envergure=1600mm, Classe 1 | 36 N                    |
| Profil Focus XL (L=1800)          | Charge de service, envergure=1800mm, Classe 1 | 32 N                    |
| Profil Focus XL (L=2000)          | Charge de service, envergure=2000mm, Classe 1 | 29 N                    |
| Profil Focus XL(L=2400)           | Charge de service, envergure=2400mm, Classe 1 | 24 N                    |
| Entretoise T24 (L=150-299)        | Charge de service, envergure=150mm, Classe 1  | 85 N                    |
| Entretoise T24 (L=300-599)        | Charge de service, envergure=300mm, Classe 1  | 84 N                    |
| Entretoise T24 (L=600-899)        | Charge de service, envergure=600mm, Classe 1  | 85 N                    |
| Entretoise T24 (L=900-1199)       | Charge de service, envergure=900mm, Classe 1  | 84 N                    |
| Entretoise T24 (L=1200-1799)      | Charge de service, envergure=1200mm, Classe 1 | 58 N                    |
| Entretoise T24 (L=1800-)          | Charge de service, envergure=1800mm, Classe 1 | 42 N                    |
| Entretoise Quadro 300 / 300CX     | Charge de service, Classe 1                   | 15 N                    |
| Entretoise Quadro 450 / CX        | Charge de service, Classe 1                   | 15 N                    |
| Connect Bridging Profile (L=594)  | Charge de service, envergure=600mm, Classe 1  | 85 N                    |
| Connect Bridging Profile (L=1192) | Charge de service, envergure=1200mm, Classe 1 | 58 N                    |

|                                       |                 |                                                                  |
|---------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------|
| Tous les produits sont conformes aux: | Réaction au feu | Durabilité:                                                      |
|                                       | Euroclasse A1   | Protection contre la corrosion selon la norme EN 13964, classe B |

**10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9.**

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par:



Hyllinge 2015-10-16  
 Saint Gobain Ecophon AB, Martin Tykesson  
 Product Engineer Grids & Accessories  
 martin.tykesson@ecophon.se



## DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

(Ref: Reglamento (UE) no 305/2011 )

**No. 001DOP-C-20151016**

**1. Código de identificación única del producto tipo:**

Connect T24 grid system (clase Fuego A1, Clase Durabilidad B)

**2. Tipo, lote o número de serie o cualquier otro elemento que permita la identificación del producto de construcción:**

Connect T24 Main runner  
Connect T24 Main runner FP  
Connect T24 Main runner HD  
Connect T24 Corridor profile  
Connect T24 Cross tee  
Connect Quadro 300CC  
Connect Quadro 300CX  
Connect Quadro 450CC  
Connect Quadro 450CX  
Connect Bridging Profile

**3. Uso o usos previstos del producto de construcción, con arreglo a la especificación técnica armonizada aplicable: Componentes del sistema constructivo del techo suspendido para uso en el interior de edificios para obtener un falso techo instalado**

Suspendido componente subestructura del techo para uso interno en edificios

**4. . Nombre, nombre de la marca registrada y dirección de contacto del fabricante:**

SAINT-GOBAIN Ecophon AB, Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden, [www.ecophon.com](http://www.ecophon.com)

**5. En su caso, nombre y dirección de contacto del representante autorizado:**

No es aplicable

**6. Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones del producto de construcción tal como figura en el anexo V:**

Sistema 3 y sistema de 4

**7. En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción para el que se ha emitido una Evaluación Técnica Europea:**

SP (Organismo Notificado n ° 0402) lleva a cabo las pruebas de tipo para productos bajo el sistema 3

**8. En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción para el que se ha emitido una evaluación técnica europea:**

No es aplicable

**9. Prestaciones declaradas**


Todas las características indicadas en la tabla están determinadas en la norma armonizada EN 13964:2004/A1:2006

| Producto                              | Características esenciales                 | Prestaciones declaradas |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|
| Connect T24 Main runner               | carga de servicio, espacio=1200mm, Clase 1 | 95 N                    |
| Connect T24 Main runner FP            | carga de servicio, espacio=1200mm, Clase 1 | 95 N                    |
| Connect T24 Main runner HD            | carga de servicio, espacio=1200mm, Clase 1 | 116 N                   |
| Connect T24 Corridor profile (L=1600) | carga de servicio, espacio=1600mm, Clase 1 | 36 N                    |
| Connect T24 Corridor profile (L=1800) | carga de servicio, espacio=1800mm, Clase 1 | 32 N                    |
| Connect T24 Corridor profile (L=2000) | carga de servicio, espacio=2000mm, Clase 1 | 29 N                    |
| Connect T24 Corridor profile(L=2400)  | carga de servicio, espacio=2400mm, Clase 1 | 24 N                    |
| Connect T24 Cross tee (L=150-299)     | carga de servicio, espacio=150mm, Clase 1  | 85 N                    |
| Connect T24 Cross tee (L=300-599)     | carga de servicio, espacio=300mm, Clase 1  | 84 N                    |
| Connect T24 Cross tee (L=600-899)     | carga de servicio, espacio=600mm, Clase 1  | 85 N                    |
| Connect T24 Cross tee (L=900-1199)    | carga de servicio, espacio=900mm, Clase 1  | 84 N                    |
| Connect T24 Cross tee (L=1200-1799)   | carga de servicio, espacio=1200mm, Clase 1 | 58 N                    |
| Connect T24 Cross tee (L=1800-)       | carga de servicio, espacio=1800mm, Clase 1 | 42 N                    |
| Connect Quadro 300CC / 300CX          | carga de servicio, Clase 1                 | 15 N                    |
| Connect Quadro 450CC / CX             | carga de servicio, Clase 1                 | 15 N                    |
| Connect Bridging Profile (L=594)      | carga de servicio, espacio=600mm, Clase 1  | 85 N                    |
| Connect Bridging Profile (L=1192)     | carga de servicio, espacio=1200mm, Clase 1 | 58 N                    |

|                                   |                              |                                                                 |
|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Todos los productos se ajustan a: | Pruebas de reacción al fuego | Durabilidad:                                                    |
|                                   | Euroclass A1                 | Protección contra la corrosión según la norma EN 13964, clase B |

**10. Las prestaciones del producto identificado en los puntos 1 y 2 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 9.**

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante identificado en el punto 4. Firmado por y en nombre del fabricante por:



Hyllinge 2015-10-16  
Saint Gobain Ecophon AB, Martin Tykesson  
Product Engineer Grids & Accessories  
martin.tykesson@ecophon.se



## PRESTANDEKLARATION

(Ref: Förordning (EU) nr 305/2011)

**No. 001DOP-C-20151016**

**1. Produkttypens unika identifikationskod:**

Connect T24 grid system (Fire class A1, Durability Class B)

**2. Typ-, parti- eller serienummer som möjliggör identifiering :**

Connect T24 Huvudprofil  
Connect T24 Huvudprofil Brands  
Connect T24 Huvudprofil HD  
Connect T24 Korridorprofil  
Connect T24 Tvärprofil  
Connect Quadro 300CC  
Connect Quadro 300CX  
Connect Quadro 450CC  
Connect Quadro 450CX  
Connect Avlastningsprofil

**3. Byggproduktens avsedda användning i enlighet med den tillämpliga, harmoniserade tekniska specifikationen:**

Undertakskonstruktion komponent för användning internt i byggnader

**4. Tillverkarens namn, registrerade företagsnamn samt kontaktadress:**

SAINT-GOBAIN Ecophon AB, Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden, [www.ecophon.com](http://www.ecophon.com)

**5. I tillämpliga fall namn och kontaktadress för tillverkarens representant:**

Ej tillämpligt

**6. Systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda enligt bilaga V:**

System 3 & system 4

**7. För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard:**

Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP (anmält organ 0402) har utfört typprovning av produkterna under system 3

**8. För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt för vilken en europeisk teknisk bedömning har utfärdats:**

Ej tillämpligt

**9. Angiven prestanda:**

Alla egenskaper som anges i tabellen bestäms i den harmoniserade standarden EN 13964:2004/A1:2006


| Produkt                              | Väsentliga egenskaper            | Angiven prestanda: |
|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------|
| Connect T24 Huvudprofil              | Nyttolast, spann=1200mm, Klass 1 | 95 N               |
| Connect T24 Huvudprofil Brands       | Nyttolast, spann=1200mm, Klass 1 | 95 N               |
| Connect T24 Huvudprofil HD           | Nyttolast, spann=1200mm, Klass 1 | 116 N              |
| Connect T24 Korridorprofil (L=1600)  | Nyttolast, spann=1600mm, Klass 1 | 36 N               |
| Connect T24 Korridorprofil (L=1800)  | Nyttolast, spann=1800mm, Klass 1 | 32 N               |
| Connect T24 Korridorprofil (L=2000)  | Nyttolast, spann=2000mm, Klass 1 | 29 N               |
| Connect T24 Korridorprofil(L=2400)   | Nyttolast, spann=2400mm, Klass 1 | 24 N               |
| Connect T24 Tvärprofil (L=150-299)   | Nyttolast, spann=150mm, Klass 1  | 85 N               |
| Connect T24 Tvärprofil (L=300-599)   | Nyttolast, spann=300mm, Klass 1  | 84 N               |
| Connect T24 Tvärprofil (L=600-899)   | Nyttolast, spann=600mm, Klass 1  | 85 N               |
| Connect T24 Tvärprofil (L=900-1199)  | Nyttolast, spann=900mm, Klass 1  | 84 N               |
| Connect T24 Tvärprofil (L=1200-1799) | Nyttolast, spann=1200mm, Klass 1 | 58 N               |
| Connect T24 Tvärprofil (L=1800-)     | Nyttolast, spann=1800mm, Klass 1 | 42 N               |
| Connect Quadro 300CC / 300CX         | Nyttolast, Klass 1               | 15 N               |
| Connect Quadro 450CC / CX            | Nyttolast, Klass 1               | 15 N               |
| Connect Avlastningsprofil (L=594)    | Nyttolast, spann=600mm, Klass 1  | 85 N               |
| Connect Avlastningsprofil (L=1192)   | Nyttolast, spann=1200mm, Klass 1 | 58 N               |

|                                      |                            |                                          |
|--------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------|
| Alla produkterna överensstämmer med: | Reaktion vid brandpåverkan | Hållbarhet:                              |
|                                      | Euroclass A1               | Korrosionsskydd enligt EN 13964, klass B |

**10. Prestandan för den produkt som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 9.**

Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4.

Undertecknat för tillverkaren av:



Hyllinge 2015-10-16

Saint Gobain Ecophon AB, Martin Tykesson  
Product Engineer Grids & Accessories  
martin.tykesson@ecophon.se



## PRESTATIEVERKLARING

(Ref: Verordening (EU) nr. 305/2011)

**No. 001DOP-C-20151016**

**1. Unieke identificatiecode van het producttype:**

Connect T24 grid system (Brandklasse A1, Duurzaamheid klasse B)

**2. Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct:**

Connect T24 Hoofdprofiel  
Connect T24 Hoofdprofiel FP  
Connect T24 Hoofdprofiel HD  
Connect T24 Corridorprofiel  
Connect T24 Dwarsprofiel  
Connect Dwarsprofiel Quadro  
Connect Dwarsprofiel Quadro  
Connect Quadro 450CC  
Connect Quadro 450CX  
Connect Bridging Profile

**3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie:**

Plafond onderbouw component voor intern gebruik in gebouwen

**4. Naam, geregistreeerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant:**

SAINT-GOBAIN Ecophon AB, Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden, [www.ecophon.com](http://www.ecophon.com)

**5. Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde:**

Niet van toepassing

**6. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V:**

System 3 & 4-systeem

**7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:**

SP (Aangemelde instantie n° 0402) uitgevoerd soort testen van producten onder het systeem 3

**8. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling is afgegeven:**

Niet van toepassing

**9. Aangegeven prestatie:**

Alle in de tabel genoemde kenmerken zijn vastgesteld in geharmoniseerde norm EN 13964:2004/A1:2006

| Product                                | Essentiële kenmerken                     | Aangegeven prestatie: |
|----------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|
| Connect T24 Hoofdprofiel               | dienst load, spanwijdte=1200mm, Klasse 1 | 95 N                  |
| Connect T24 Hoofdprofiel FP            | dienst load, spanwijdte=1200mm, Klasse 1 | 95 N                  |
| Connect T24 Hoofdprofiel HD            | dienst load, spanwijdte=1200mm, Klasse 1 | 116 N                 |
| Connect T24 Corridorprofiel (L=1600)   | dienst load, spanwijdte=1600mm, Klasse 1 | 36 N                  |
| Connect T24 Corridorprofiel (L=1800)   | dienst load, spanwijdte=1800mm, Klasse 1 | 32 N                  |
| Connect T24 Corridorprofiel (L=2000)   | dienst load, spanwijdte=2000mm, Klasse 1 | 29 N                  |
| Connect T24 Corridorprofiel(L=2400)    | dienst load, spanwijdte=2400mm, Klasse 1 | 24 N                  |
| Connect T24 Dwarsprofiel (L=150-299)   | dienst load, spanwijdte=150mm, Klasse 1  | 85 N                  |
| Connect T24 Dwarsprofiel (L=300-599)   | dienst load, spanwijdte=300mm, Klasse 1  | 84 N                  |
| Connect T24 Dwarsprofiel (L=600-899)   | dienst load, spanwijdte=600mm, Klasse 1  | 85 N                  |
| Connect T24 Dwarsprofiel (L=900-1199)  | dienst load, spanwijdte=900mm, Klasse 1  | 84 N                  |
| Connect T24 Dwarsprofiel (L=1200-1799) | dienst load, spanwijdte=1200mm, Klasse 1 | 58 N                  |
| Connect T24 Dwarsprofiel (L=1800-)     | dienst load, spanwijdte=1800mm, Klasse 1 | 42 N                  |
| Connect Dwarsprofiel Quadro / 300CX    | dienst load, Klasse 1                    | 15 N                  |
| Connect Quadro 450CC / CX              | dienst load, Klasse 1                    | 15 N                  |
| Connect Bridging Profile (L=594)       | dienst load, spanwijdte=600mm, Klasse 1  | 85 N                  |
| Connect Bridging Profile (L=1192)      | dienst load, spanwijdte=1200mm, Klasse 1 | 58 N                  |

|                             |                  |                                                |
|-----------------------------|------------------|------------------------------------------------|
| Alle producten voldoen aan: | Reactie op brand | Durability:                                    |
|                             | Euroclass A1     | Corrosiebescherming volgens EN 13964, Klasse B |

**10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties.**

Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant:

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:



Hyllinge 2015-10-16  
 Saint Gobain Ecophon AB, Martin Tykesson  
 Product Engineer Grids & Accessories  
 martin.tykesson@ecophon.se



## SUORITUSTASOILMOITUS

(Ref: Asetus (EU) N:o 305/2011)

**No. 001DOP-C-20151016**

**1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:**

Connect T24 listajärjestelmä (Paloluokka A1, Kestävyyssluokka B)

**2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa:**

Connect T24 TKL  
Connect T24 Main runner FP  
Connect T24 TKL HD  
Connect T24-käytävälista  
Connect T24 TVL  
Connect Quadro 300CC TVL  
Connect Quadro 300CX TVL  
Connect Quadro 450CC TVL  
Connect Quadro 450CX TVL  
Connect Bridging Profile

**3. Sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset:**

Alakaton rakennekomponentti rakennuksen sisällä käytettäväksi

**4. Valmistajan nimi sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden:**

SAINT-GOBAIN Ecophon AB, Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden, [www.ecophon.com](http://www.ecophon.com)

**5. Mahdollisen valtuutetun edustajan, jonka toimeksiantoon kohdassa eriteltyt tehtävät, nimi sekä osoite, josta tähän saa yhteyden:**

Ei sovelleta

**6. Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) liitteen V mukaisesti:**

Järjestelmä 3 & järjestelmä 4

**7. Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritustasoilmoituksesta:**

SP (Ilmoitettu laitos n°0402) suoritti tyypitestauksen tuotteille järjestelmän 3 mukaan

**8. Kun kyse on suoritustasoilmoituksesta, joka koskee rakennustuotetta, josta on annettu eurooppalainen tekninen arviointi:**

Ei sovelleta

**9. Ilmoitetut suoritustasot:**

Kaikki luetellut ominaisuudet taulukossa määritetään yhdenmukaistetun EN 13964:2004/A1:2006


| Tuote                             | Oleelliset ominaisuudet                  | Ilmoitetut suoritustasot: |
|-----------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|
| Connect T24 TKL                   | Käyttökuorma, jänneväli=1200mm, Luokka 1 | 95 N                      |
| Connect T24 Main runner FP        | Käyttökuorma, jänneväli=1200mm, Luokka 1 | 95 N                      |
| Connect T24 TKL HD                | Käyttökuorma, jänneväli=1200mm, Luokka 1 | 116 N                     |
| Connect T24-käytävälista (L=1600) | Käyttökuorma, jänneväli=1600mm, Luokka 1 | 36 N                      |
| Connect T24-käytävälista (L=1800) | Käyttökuorma, jänneväli=1800mm, Luokka 1 | 32 N                      |
| Connect T24-käytävälista (L=2000) | Käyttökuorma, jänneväli=2000mm, Luokka 1 | 29 N                      |
| Connect T24-käytävälista(L=2400)  | Käyttökuorma, jänneväli=2400mm, Luokka 1 | 24 N                      |
| Connect T24 TVL (L=150-299)       | Käyttökuorma, jänneväli=150mm, Luokka 1  | 85 N                      |
| Connect T24 TVL (L=300-599)       | Käyttökuorma, jänneväli=300mm, Luokka 1  | 84 N                      |
| Connect T24 TVL (L=600-899)       | Käyttökuorma, jänneväli=600mm, Luokka 1  | 85 N                      |
| Connect T24 TVL (L=900-1199)      | Käyttökuorma, jänneväli=900mm, Luokka 1  | 84 N                      |
| Connect T24 TVL (L=1200-1799)     | Käyttökuorma, jänneväli=1200mm, Luokka 1 | 58 N                      |
| Connect T24 TVL (L=1800-)         | Käyttökuorma, jänneväli=1800mm, Luokka 1 | 42 N                      |
| Connect Quadro 300CC TVL / 300CX  | Käyttökuorma, Luokka 1                   | 15 N                      |
| Connect Quadro 450CC TVL / CX     | Käyttökuorma, Luokka 1                   | 15 N                      |
| Connect Bridging Profile (L=594)  | Käyttökuorma, jänneväli=600mm, Luokka 1  | 85 N                      |
| Connect Bridging Profile (L=1192) | Käyttökuorma, jänneväli=1200mm, Luokka 1 | 58 N                      |

|                            |                   |                                                       |
|----------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------|
| Kaikki tuotteet täyttävät: | Palo-ominaisuudet | Kestävyys:                                            |
|                            | Euroluokka A1     | Korroosiosuojaus standardin EN 13964 mukaan, Luokka B |

**10. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset.**

Tämä suoritustasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:



Hyllinge 2015-10-16

Saint Gobain Ecophon AB, Martin Tykesson  
Product Engineer Grids & Accessories  
martin.tykesson@ecophon.se



## YDEEVNEDEKLARATION

(Ref: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 305/2011)

**No. 001DOP-C-20151016**

**1. Varetypens unikke identifikationskode:**

Connect T24 grid system (Brandklasse A1, Holdbarhed Klasse B)

**2. Type-, parti- eller serienummer eller en anden form for angivelse, ved hjælp af hvilken byggevaren kan identificeres:**

Connect T24 Hovedprofil  
Connect T24 Hovedprofil FP  
Connect T24 Hovedprofil HD  
Connect T24 Corridorprofil  
Connect T24 Tværprofil  
Connect Quadro 300 konkav tvær  
Connect Quadro 300 Konveks tvær  
Connect Quadro 450 konkav tvær  
Connect Quadro 450 Konveks tvær  
Connect Aflastningsprofil

**3. Byggevarens tilsigtede anvendelse eller anvendelser i overensstemmelse med den gældende harmoniserede tekniske specifikation:**

Komponenter for nedhængt loft underkonstruktion til brug indvendig i bygninger

**4. Fabrikantens navn, registrerede firmabetegnelse eller registrerede varemærke og kontaktadresse:**

SAINT-GOBAIN Ecophon AB, Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden, [www.ecophon.com](http://www.ecophon.com)

**5. I givet fald navn og kontaktadresse på den bemyndigede repræsentant:**

Ikke egnet

**6. Systemet eller systemerne til vurdering og kontrol af konstansen af byggevarens ydeevne, jf. bilag V:**

System 3 & system 4

**7. Hvis ydeevnedeklarationen vedrører en byggevare, der er omfattet af en harmoniseret standard:**

SP (notificerede organ nr. 0402) udfører typeprøvning for produkter under system 3

**8. Hvis ydeevnedeklarationen vedrører en byggevare, for hvilken der er udstedt en europæisk teknisk vurdering:**

Ikke egnet

**9. Deklareret ydeevne:**

Alle variablerne i tabellen er fastlagt i den harmoniserede standard EN 13964:2004/A1:2006

| Produkt                                | Væsentlige egenskaber                    | Deklareret ydeevne: |
|----------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|
| Connect T24 Hovedprofil                | Driftsbelastning, spænd=1200mm, Klasse 1 | 95 N                |
| Connect T24 Hovedprofil FP             | Driftsbelastning, spænd=1200mm, Klasse 1 | 95 N                |
| Connect T24 Hovedprofil HD             | Driftsbelastning, spænd=1200mm, Klasse 1 | 116 N               |
| Connect T24 Corridorprofil (L=1600)    | Driftsbelastning, spænd=1600mm, Klasse 1 | 36 N                |
| Connect T24 Corridorprofil (L=1800)    | Driftsbelastning, spænd=1800mm, Klasse 1 | 32 N                |
| Connect T24 Corridorprofil (L=2000)    | Driftsbelastning, spænd=2000mm, Klasse 1 | 29 N                |
| Connect T24 Corridorprofil(L=2400)     | Driftsbelastning, spænd=2400mm, Klasse 1 | 24 N                |
| Connect T24 Tværprofil (L=150-299)     | Driftsbelastning, spænd=150mm, Klasse 1  | 85 N                |
| Connect T24 Tværprofil (L=300-599)     | Driftsbelastning, spænd=300mm, Klasse 1  | 84 N                |
| Connect T24 Tværprofil (L=600-899)     | Driftsbelastning, spænd=600mm, Klasse 1  | 85 N                |
| Connect T24 Tværprofil (L=900-1199)    | Driftsbelastning, spænd=900mm, Klasse 1  | 84 N                |
| Connect T24 Tværprofil (L=1200-1799)   | Driftsbelastning, spænd=1200mm, Klasse 1 | 58 N                |
| Connect T24 Tværprofil (L=1800-)       | Driftsbelastning, spænd=1800mm, Klasse 1 | 42 N                |
| Connect Quadro 300 konkav tvær / 300CX | Driftsbelastning, Klasse 1               | 15 N                |
| Connect Quadro 450 konkav tvær / CX    | Driftsbelastning, Klasse 1               | 15 N                |
| Connect Aflastningsprofil (L=594)      | Driftsbelastning, spænd=600mm, Klasse 1  | 85 N                |
| Connect Aflastningsprofil (L=1192)     | Driftsbelastning, spænd=1200mm, Klasse 1 | 58 N                |

|                                           |                   |                                                        |
|-------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|
| Alle produkter er i overensstemmelse med: | Reaktion på brand | Holdbarhed:                                            |
|                                           | Euroclass A1      | Korrosionsbeskyttelse i henhold til EN 13964, Klasse B |

**10. Ydeevnen for den byggevare, der er anført i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i punkt 9.**

Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 4. Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:



Hyllinge 2015-10-16  
 Saint Gobain Ecophon AB, Martin Tykesson  
 Product Engineer Grids & Accessories  
 martin.tykesson@ecophon.se



## DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

(Ref: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011)

**No. 001DOP-C-20151016**

**1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu produktu:**

Connect T24 system konstrukcji sufitowej (klasa reakcji na ogień A1, klasa trwałości B)

**2. Numer typu, partii lub serii lub jakiegokolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego:**

Connect T24 Profil główny  
Connect T24 Profil główny FP  
Connect T24 Profil główny HD  
Connect T24 Profil główny Corridor  
Connect T24 Profil poprzeczny  
Connect Profil Quadro 300 wklęsły  
Connect Profil Quadro 300 wypukły  
Connect Profil Quadro 450 wklęsły  
Connect Profil 450 wypukły  
Connect Bridging Profil

**3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną:**

Element podkonstrukcji sufitu podwieszonego instalowany wewnątrz budynków

**4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa i adres kontaktowy producenta:**

SAINT-GOBAIN Ecophon AB, Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden, [www.ecophon.com](http://www.ecophon.com)

**5. Nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela:**

Nie dotyczy

**6. System(y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego:**

System 3 i System 4

**7. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną:**

SP (notyfikowana n Ciało ° 0402) przeprowadzono badanie typu dla wyrobów w systemie 3

**8. Przypadek wyrobu budowlanego, dla którego opublikowano Europejską Ocena Techniczną:**

Nie dotyczy

**9. Deklarowane właściwości użytkowe:**


Wszystkie właściwości wyszczególnione w poniższej tabeli reguluje zharmonizowana norma EN 13964:2004/A1:2006, Sufity podwieszane – Wymagania i metody badań.

| Typ wyrobu                                  | Właściwości mechaniczne                                | Deklarowane właściwości użytkowe: |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Connect T24 Profil główny                   | Obciążenie eksploatacyjne, rozpiętości=1200mm, Klasa 1 | 95 N                              |
| Connect T24 Profil główny FP                | Obciążenie eksploatacyjne, rozpiętości=1200mm, Klasa 1 | 95 N                              |
| Connect T24 Profil główny HD                | Obciążenie eksploatacyjne, rozpiętości=1200mm, Klasa 1 | 116 N                             |
| Connect T24 Profil główny Corridor (L=1600) | Obciążenie eksploatacyjne, rozpiętości=1600mm, Klasa 1 | 36 N                              |
| Connect T24 Profil główny Corridor (L=1800) | Obciążenie eksploatacyjne, rozpiętości=1800mm, Klasa 1 | 32 N                              |
| Connect T24 Profil główny Corridor (L=2000) | Obciążenie eksploatacyjne, rozpiętości=2000mm, Klasa 1 | 29 N                              |
| Connect T24 Profil główny Corridor(L=2400)  | Obciążenie eksploatacyjne, rozpiętości=2400mm, Klasa 1 | 24 N                              |
| Connect T24 Profil poprzeczny (L=150-299)   | Obciążenie eksploatacyjne, rozpiętości=150mm, Klasa 1  | 85 N                              |
| Connect T24 Profil poprzeczny (L=300-599)   | Obciążenie eksploatacyjne, rozpiętości=300mm, Klasa 1  | 84 N                              |
| Connect T24 Profil poprzeczny (L=600-899)   | Obciążenie eksploatacyjne, rozpiętości=600mm, Klasa 1  | 85 N                              |
| Connect T24 Profil poprzeczny (L=900-1199)  | Obciążenie eksploatacyjne, rozpiętości=900mm, Klasa 1  | 84 N                              |
| Connect T24 Profil poprzeczny (L=1200-1799) | Obciążenie eksploatacyjne, rozpiętości=1200mm, Klasa 1 | 58 N                              |
| Connect T24 Profil poprzeczny (L=1800-)     | Obciążenie eksploatacyjne, rozpiętości=1800mm, Klasa 1 | 42 N                              |
| Connect Profil Quadro 300 wklęsły / 300CX   | Obciążenie eksploatacyjne, Klasa 1                     | 15 N                              |
| Connect Profil Quadro 450 wklęsły / CX      | Obciążenie eksploatacyjne, Klasa 1                     | 15 N                              |
| Connect Bridging Profil (L=594)             | Obciążenie eksploatacyjne, rozpiętości=600mm, Klasa 1  | 85 N                              |
| Connect Bridging Profil (L=1192)            | Obciążenie eksploatacyjne, rozpiętości=1200mm, Klasa 1 | 58 N                              |

|                                                          |                  |                                                                       |
|----------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Wszystkie wyroby spełniają wymagania następujących norm: | Reakcja na ogień | Trwałość:                                                             |
|                                                          | Euroclass A1     | Ochrona przed korozją zgodna z wymaganiami normy EN 13964 dla klasy B |

**10. Właściwości użytkowe wyrobów wskazanych w punktach 1 i 2 są zgodne z zadeklarowanymi w punkcie 9**

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych jest publikowana na wyłączną odpowiedzialność producenta wskazanego w punkcie 4. W imieniu producenta podpisał:



Hyllinge 2015-10-16  
 Saint Gobain Ecophon AB, Martin Tykesson  
 Product Engineer Grids & Accessories  
 martin.tykesson@ecophon.se



## PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

(Ref: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011)

**No. 001DOP-C-20151016**

**1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:**

Connect T24 grid system (Požární třída A1, Trvanlivost třída B)

**2. Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků:**

Connect T24 Hlavní profil  
Connect T24 Hlavní profil FP  
Connect T24 Hlavní profil HD  
Connect T24 Chodbový profil  
Connect T24 Vedlejší profil  
Connect Quadro 300 konkávní  
Connect Quadro 300 konvexní  
Connect Quadro 450 konkávní  
Connect Quadro 450 konvexní  
Connect Profil - Přemostění

**3. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací:**

Zavěšený stropní systém, pod hlavní konstrukcí určený pro vnitřní použití

**4. Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce:**

SAINT-GOBAIN Ecophon AB, Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden, [www.ecophon.com](http://www.ecophon.com)

**5. Případně jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce:**

Nevztahuje se

**6. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno v příloze V:**

Systém 3 & systém 4

**7. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma:**

SP (autorizovaná osoba dle n°0402) provádí typové zkoušky pro výrobky v systému 3

**8. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, pro který bylo vydáno evropské technické posouzení:**

Nevztahuje se

**9. Vlastnosti uvedené v prohlášení:**

Všechny vlastnosti uvedené v tabulce jsou stanoveny v harmonizované normě EN 13964:2004/A1:2006


| Výrobek                                   | Základní charakteristiky                 | Vlastnosti uvedené v prohlášení: |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|
| Connect T24 Hlavní profil                 | Užitné zatížení, Rozpětí=1200mm, Třída 1 | 95 N                             |
| Connect T24 Hlavní profil FP              | Užitné zatížení, Rozpětí=1200mm, Třída 1 | 95 N                             |
| Connect T24 Hlavní profil HD              | Užitné zatížení, Rozpětí=1200mm, Třída 1 | 116 N                            |
| Connect T24 Chodbový profil (L=1600)      | Užitné zatížení, Rozpětí=1600mm, Třída 1 | 36 N                             |
| Connect T24 Chodbový profil (L=1800)      | Užitné zatížení, Rozpětí=1800mm, Třída 1 | 32 N                             |
| Connect T24 Chodbový profil (L=2000)      | Užitné zatížení, Rozpětí=2000mm, Třída 1 | 29 N                             |
| Connect T24 Chodbový profil (L=2400)      | Užitné zatížení, Rozpětí=2400mm, Třída 1 | 24 N                             |
| Connect T24 Vedlejší profil (L=150-299)   | Užitné zatížení, Rozpětí=150mm, Třída 1  | 85 N                             |
| Connect T24 Vedlejší profil (L=300-599)   | Užitné zatížení, Rozpětí=300mm, Třída 1  | 84 N                             |
| Connect T24 Vedlejší profil (L=600-899)   | Užitné zatížení, Rozpětí=600mm, Třída 1  | 85 N                             |
| Connect T24 Vedlejší profil (L=900-1199)  | Užitné zatížení, Rozpětí=900mm, Třída 1  | 84 N                             |
| Connect T24 Vedlejší profil (L=1200-1799) | Užitné zatížení, Rozpětí=1200mm, Třída 1 | 58 N                             |
| Connect T24 Vedlejší profil (L=1800-)     | Užitné zatížení, Rozpětí=1800mm, Třída 1 | 42 N                             |
| Connect Quadro 300 konkávní / 300CX       | Užitné zatížení, Třída 1                 | 15 N                             |
| Connect Quadro 450 konkávní / CX          | Užitné zatížení, Třída 1                 | 15 N                             |
| Connect Profil - Přemostění (L=594)       | Užitné zatížení, Rozpětí=600mm, Třída 1  | 85 N                             |
| Connect Profil - Přemostění (L=1192)      | Užitné zatížení, Rozpětí=1200mm, Třída 1 | 58 N                             |

|                           |                |                                                |
|---------------------------|----------------|------------------------------------------------|
| Všechny produkty splňují: | Reakce na oheň | Trvanlivost:                                   |
|                           | Euroclass A1   | Ochrana proti korozi dle ČSN EN 13964, třída B |

**10. Vlastnost výrobku uvedená v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 9.**

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:



Hyllinge 2015-10-16  
 Saint Gobain Ecophon AB, Martin Tykesson  
 Product Engineer Grids & Accessories  
 martin.tykesson@ecophon.se



## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

(Ref: Regolamento (UE) n. 305/2011)

**No. 001DOP-C-20151016**

**1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:**

Connect T24 grid system (Classe antincendio A1, Durata Class B)

**2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione:**

Connect T24 Main runner  
Connect T24 Main runner FP  
Connect T24 Main runner HD  
Connect T24 Corridor profile  
Connect T24 Cross tee  
Connect Quadro 300CC  
Connect Quadro 300CC  
Connect Quadro 450CC  
Connect Quadro 450CX  
Connect Bridging Profile

**3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata:**

Suspended ceiling substructure component for use internally in buildings

**4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante:**

SAINT-GOBAIN Ecophon AB, Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden, [www.ecophon.com](http://www.ecophon.com)

**5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario**

Non applicabile

**6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V:**

Sistema 3 & sistema 4

**7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata:**

SP ( Notifica Corpo n°0402 ) tipo di prove effettuate per i prodotti con il sistema 3

**8. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea:**

Non applicabile

**9. Prestazione dichiarata:**

Tutte le caratteristiche elencate nella tabella sono determinati a norma armonizzata EN 13964:2004/A1:2006

| Prodotto                              | Caratteristiche essenziali                     | Prestazione dichiarata: |
|---------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|
| Connect T24 Main runner               | carico di servizio, larghezza=1200mm, Classe 1 | 95 N                    |
| Connect T24 Main runner FP            | carico di servizio, larghezza=1200mm, Classe 1 | 95 N                    |
| Connect T24 Main runner HD            | carico di servizio, larghezza=1200mm, Classe 1 | 116 N                   |
| Connect T24 Corridor profile (L=1600) | carico di servizio, larghezza=1600mm, Classe 1 | 36 N                    |
| Connect T24 Corridor profile (L=1800) | carico di servizio, larghezza=1800mm, Classe 1 | 32 N                    |
| Connect T24 Corridor profile (L=2000) | carico di servizio, larghezza=2000mm, Classe 1 | 29 N                    |
| Connect T24 Corridor profile(L=2400)  | carico di servizio, larghezza=2400mm, Classe 1 | 24 N                    |
| Connect T24 Cross tee (L=150-299)     | carico di servizio, larghezza=150mm, Classe 1  | 85 N                    |
| Connect T24 Cross tee (L=300-599)     | carico di servizio, larghezza=300mm, Classe 1  | 84 N                    |
| Connect T24 Cross tee (L=600-899)     | carico di servizio, larghezza=600mm, Classe 1  | 85 N                    |
| Connect T24 Cross tee (L=900-1199)    | carico di servizio, larghezza=900mm, Classe 1  | 84 N                    |
| Connect T24 Cross tee (L=1200-1799)   | carico di servizio, larghezza=1200mm, Classe 1 | 58 N                    |
| Connect T24 Cross tee (L=1800-)       | carico di servizio, larghezza=1800mm, Classe 1 | 42 N                    |
| Connect Quadro 300CC / 300CX          | carico di servizio, Classe 1                   | 15 N                    |
| Connect Quadro 450CC / CX             | carico di servizio, Classe 1                   | 15 N                    |
| Connect Bridging Profile (L=594)      | carico di servizio, larghezza=600mm, Classe 1  | 85 N                    |
| Connect Bridging Profile (L=1192)     | carico di servizio, larghezza=1200mm, Classe 1 | 58 N                    |

|                                   |                   |                                                                     |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Tutti i prodotti sono conformi a: | Reazione al fuoco | Durata:                                                             |
|                                   | Euroclass A1      | Protezione contro la corrosione secondo la norma EN 13964, Classe B |

**10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9.**

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto di:



Hyllinge 2015-10-16  
 Saint Gobain Ecophon AB, Martin Tykesson  
 Product Engineer Grids & Accessories  
 martin.tykesson@ecophon.se



## DEARBHÚ FEIDHMÍOCHTA

(Ref: Rialachán (AE) Uimh. 305/2011 )

**No. 001DOP-C-20151016**

**1. Cód uathúil aitheantais an chineáil táirge:**

Connect T24 grid system (rang dóiteáin A1, Marthanacht Class B)

**2. Uimhir chineáil, baicuimhir nó uimhir sraithe nó aon eilimint eile lena bhféadfar táirge foirgníochta a shainaithint:**

Connect T24 Main runner  
Connect T24 Main runner FP  
Connect T24 Main runner HD  
Connect T24 Corridor profile  
Connect T24 Cross tee  
Connect Quadro 300CC  
Connect Quadro 300CX  
Connect Quadro 450CC  
Connect Quadro 450CX  
Connect Bridging Profile

**3. An úsáid nó na húsáidí atá beartaithe don táirge foirgníochta, i gcomhréir leis an tsonraíocht theicniúil chomhchuibhithe is infheidhme:**

Fionraí chomhdhéanann í substructure uasteorainn lena n-úsáid go himmheánach i bhfoirgnimh

**4. Ainm, trádainm cláraithe nó trádmharc cláraithe agus seoladh an mhonaróra:**

SAINT-GOBAIN Ecophon AB, Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden, [www.ecophon.com](http://www.ecophon.com)

**5. I gcás inarb infheidhme, ainm agus seoladh teagmhála an ionadaí údaráithe:**

Ní bhaineann le hábhar

**6. Córas nó córais measúnaithe agus fíoraithe seasmhachta feidhmíochta an táirge foirgníochta mar atá leagtha amach in larscríbhinn V:**

Córas 3 & córas 4

**7. I gcás ina mbaineann an dearbhú feidhmíochta le táirge foirgníochta a chumhdaítear le caighdeán comhchuibhithe:**

SP (Comhlacht n Fógartha ° 0402) a dhéantar a thástáil cineál do tháirgí faoi chóras 3

**8. I gcás ina mbaineann an dearbhú feidhmíochta le táirge foirgníochta ar eisíodh Measúnú Teicniúil Eorpach ina leith:**

Ní bhaineann le hábhar

**9. An fheidhmíocht dhearbhaithe:**

Gach saintréithe a liostaítear sa tábla a chinneadh i chomhchuibhithe caighdeán EN 13964:2004/A1:2006


| Táirge                                | Saintréithe sár-riachtanacha           | An fheidhmíocht dhearbhaithe: |
|---------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|
| Connect T24 Main runner               | Ualach seirbhíse, réise=1200mm, Rang 1 | 95 N                          |
| Connect T24 Main runner FP            | Ualach seirbhíse, réise=1200mm, Rang 1 | 95 N                          |
| Connect T24 Main runner HD            | Ualach seirbhíse, réise=1200mm, Rang 1 | 116 N                         |
| Connect T24 Corridor profile (L=1600) | Ualach seirbhíse, réise=1600mm, Rang 1 | 36 N                          |
| Connect T24 Corridor profile (L=1800) | Ualach seirbhíse, réise=1800mm, Rang 1 | 32 N                          |
| Connect T24 Corridor profile (L=2000) | Ualach seirbhíse, réise=2000mm, Rang 1 | 29 N                          |
| Connect T24 Corridor profile(L=2400)  | Ualach seirbhíse, réise=2400mm, Rang 1 | 24 N                          |
| Connect T24 Cross tee (L=150-299)     | Ualach seirbhíse, réise=150mm, Rang 1  | 85 N                          |
| Connect T24 Cross tee (L=300-599)     | Ualach seirbhíse, réise=300mm, Rang 1  | 84 N                          |
| Connect T24 Cross tee (L=600-899)     | Ualach seirbhíse, réise=600mm, Rang 1  | 85 N                          |
| Connect T24 Cross tee (L=900-1199)    | Ualach seirbhíse, réise=900mm, Rang 1  | 84 N                          |
| Connect T24 Cross tee (L=1200-1799)   | Ualach seirbhíse, réise=1200mm, Rang 1 | 58 N                          |
| Connect T24 Cross tee (L=1800-)       | Ualach seirbhíse, réise=1800mm, Rang 1 | 42 N                          |
| Connect Quadro 300CC / 300CX          | Ualach seirbhíse, Rang 1               | 15 N                          |
| Connect Quadro 450CC / CX             | Ualach seirbhíse, Rang 1               | 15 N                          |
| Connect Bridging Profile (L=594)      | Ualach seirbhíse, réise=600mm, Rang 1  | 85 N                          |
| Connect Bridging Profile (L=1192)     | Ualach seirbhíse, réise=1200mm, Rang 1 | 58 N                          |

|                               |                  |                                             |
|-------------------------------|------------------|---------------------------------------------|
| Gach táirgí i gcomhréir leis: | Imoibriú le tine | Marthanacht:                                |
|                               | Euroclass A1     | Cosaint creimeadh de réir EN 13964, Aicme B |

**10. Tá feidhmíocht an táirge a shainaithear i bpointe 1 agus i bpointe 2 i gcomhréir leis an bhfeidhmíocht dhearbhaithe i bpointe 9.**

Is faoi fhreagracht an mhonaróra a shainaithear i bpointe 4 amháin a eisítear an dearbhú feidhmíochta seo.

Arna shíniú le haghaidh an mhonaróra agus thar a cheann ag:



Hyllinge 2015-10-16  
 Saint Gobain Ecophon AB, Martin Tykesson  
 Product Engineer Grids & Accessories  
 martin.tykesson@ecophon.se



## LEISTUNGSERKLÄRUNG

(Ref: Verordnung (EU) Nr. 305/2011 )

**No. 001DOP-C-20151016**

**1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:**

Connect T24 grid system (Brandverhalten: Klasse A1, Dauerhaftigkeit: Korrosionsschutzklasse B)

**2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts:**

Connect T24 Main runner  
Connect T24 Main runner FP  
Connect T24 Main runner HD  
Connect T24 Corridor profile  
Connect T24 Cross tee  
Connect Quadro 300CC  
Connect Quadro 300CX  
Connect Quadro 450CC  
Connect Quadro 450CX  
Connect Bridging Profile

**3. Vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:**

Komponenten der Unterkonstruktion für abgehängte Decken zur Verwendung in Gebäuden

**4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers:**

SAINT-GOBAIN Ecophon AB, Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden, [www.ecophon.com](http://www.ecophon.com)

**5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten:**

Nicht anwendbar

**6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:**

System 3 & system 4

**7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:**

SP (Benannte Stelle n° 0402) hat die Typprüfungen Produkte unter System 3 vorgenommen

**8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist:**

Nicht anwendbar

**9. Erklärte Leistung:**

Alle Eigenschaften in der Tabelle aufgeführt sind in der harmonisierten Norm EN 13964:2004/A1:2006 ermittelt.

| Produkte                              | Wesentliche Merkmale                  | Erklärte Leistung: |
|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|
| Connect T24 Main runner               | Nutzlast, Spannweite=1200mm, Klasse 1 | 95 N               |
| Connect T24 Main runner FP            | Nutzlast, Spannweite=1200mm, Klasse 1 | 95 N               |
| Connect T24 Main runner HD            | Nutzlast, Spannweite=1200mm, Klasse 1 | 116 N              |
| Connect T24 Corridor profile (L=1600) | Nutzlast, Spannweite=1600mm, Klasse 1 | 36 N               |
| Connect T24 Corridor profile (L=1800) | Nutzlast, Spannweite=1800mm, Klasse 1 | 32 N               |
| Connect T24 Corridor profile (L=2000) | Nutzlast, Spannweite=2000mm, Klasse 1 | 29 N               |
| Connect T24 Corridor profile(L=2400)  | Nutzlast, Spannweite=2400mm, Klasse 1 | 24 N               |
| Connect T24 Cross tee (L=150-299)     | Nutzlast, Spannweite=150mm, Klasse 1  | 85 N               |
| Connect T24 Cross tee (L=300-599)     | Nutzlast, Spannweite=300mm, Klasse 1  | 84 N               |
| Connect T24 Cross tee (L=600-899)     | Nutzlast, Spannweite=600mm, Klasse 1  | 85 N               |
| Connect T24 Cross tee (L=900-1199)    | Nutzlast, Spannweite=900mm, Klasse 1  | 84 N               |
| Connect T24 Cross tee (L=1200-1799)   | Nutzlast, Spannweite=1200mm, Klasse 1 | 58 N               |
| Connect T24 Cross tee (L=1800-)       | Nutzlast, Spannweite=1800mm, Klasse 1 | 42 N               |
| Connect Quadro 300CC / 300CX          | Nutzlast, Klasse 1                    | 15 N               |
| Connect Quadro 450CC / CX             | Nutzlast, Klasse 1                    | 15 N               |
| Connect Bridging Profile (L=594)      | Nutzlast, Spannweite=600mm, Klasse 1  | 85 N               |
| Connect Bridging Profile (L=1192)     | Nutzlast, Spannweite=1200mm, Klasse 1 | 58 N               |

|                                |                              |                                           |
|--------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------|
| Alle Produkte sind konform zu: | Prüfungen zum Brandverhalten | Dauerhaftigkeit:                          |
|                                | Euroklasse A1                | Korrosionsschutz gemäß EN 13964, Klasse B |

**10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9.**

Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:



Hyllinge 2015-10-16  
 Saint Gobain Ecophon AB, Martin Tykesson  
 Product Engineer Grids & Accessories  
 martin.tykesson@ecophon.se



## TOIMIVUSDEKLARATSIOON

(Ref: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) nr 305/2011)

**No. 001DOP-C-20151016**

**1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood:**

Connect T24 grid system (Tuleklass A1, Vastupidavusklass B)

**2. Element, mis võimaldab ehitustoote identifitseerimist:**

Connect T24 Main runner  
Connect T24 Main runner FP  
Connect T24 Main runner HD  
Connect T24 Corridor profile  
Connect T24 Cross tee  
Connect Quadro 300CC  
Connect Quadro 300CC  
Connect Quadro 450CC  
Connect Quadro 450CX  
Connect Bridging Profile

**3. Kavandatud kasutusotstarve (vastavalt ühldustatud tehnilisele kirjeldusele):**

Siseruumides kasutatav ripplae karkassi komponent

**4. Tootja nimi, registreeritud kaubanimi ja kontaktaadress:**

SAINT-GOBAIN Ecophon AB, Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden, [www.ecophon.com](http://www.ecophon.com)

**5. Volitatud esindaja nimi ja kontaktaadress:**

Ei ole kohaldatav

**6. Ehitustoote toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem või süsteemid:**

Süsteem 3 ja süsteem 4

**7. Ühtlustatud standardiga hõlmatud ehitustoote korral:**

SP (teavitatud asutus nr 0402) teostas toodete tüübikatsutuse süsteemi 3 kohaselt

**8. Euroopa tehnilise hinnangu (ETA) saanud ehitustoote korral:**

Ei ole kohaldatav

**9. Deklareeritud toimevõime:**


Kõik tabelis toodud põhiomadused on määratud ühtlustatud standardis EN 13964:2004/A1:2006

| Toode                                 | Põhiomadused                               | Deklareeritud toimevõime: |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|
| Connect T24 Main runner               | Kandevõime, mõõteintervall=1200mm, Klass 1 | 95 N                      |
| Connect T24 Main runner FP            | Kandevõime, mõõteintervall=1200mm, Klass 1 | 95 N                      |
| Connect T24 Main runner HD            | Kandevõime, mõõteintervall=1200mm, Klass 1 | 116 N                     |
| Connect T24 Corridor profile (L=1600) | Kandevõime, mõõteintervall=1600mm, Klass 1 | 36 N                      |
| Connect T24 Corridor profile (L=1800) | Kandevõime, mõõteintervall=1800mm, Klass 1 | 32 N                      |
| Connect T24 Corridor profile (L=2000) | Kandevõime, mõõteintervall=2000mm, Klass 1 | 29 N                      |
| Connect T24 Corridor profile(L=2400)  | Kandevõime, mõõteintervall=2400mm, Klass 1 | 24 N                      |
| Connect T24 Cross tee (L=150-299)     | Kandevõime, mõõteintervall=150mm, Klass 1  | 85 N                      |
| Connect T24 Cross tee (L=300-599)     | Kandevõime, mõõteintervall=300mm, Klass 1  | 84 N                      |
| Connect T24 Cross tee (L=600-899)     | Kandevõime, mõõteintervall=600mm, Klass 1  | 85 N                      |
| Connect T24 Cross tee (L=900-1199)    | Kandevõime, mõõteintervall=900mm, Klass 1  | 84 N                      |
| Connect T24 Cross tee (L=1200-1799)   | Kandevõime, mõõteintervall=1200mm, Klass 1 | 58 N                      |
| Connect T24 Cross tee (L=1800-)       | Kandevõime, mõõteintervall=1800mm, Klass 1 | 42 N                      |
| Connect Quadro 300CC / 300CX          | Kandevõime, Klass 1                        | 15 N                      |
| Connect Quadro 450CC / CX             | Kandevõime, Klass 1                        | 15 N                      |
| Connect Bridging Profile (L=594)      | Kandevõime, mõõteintervall=600mm, Klass 1  | 85 N                      |
| Connect Bridging Profile (L=1192)     | Kandevõime, mõõteintervall=1200mm, Klass 1 | 58 N                      |

|                            |                     |                                                           |
|----------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|
| Kõik tooted on vastavuses: | Tule-<br>tundlikkus | Vastupidavus:                                             |
|                            | Euroklass A1        | Korrosioonikaitse vastavalt standardile EN 13964, Klass B |

**10. Punktides 1 ja 2 kindlaksmääratud toote toimevõime on kooskõlas punktis 9 osutatud deklareeritud toimevõimega.**

Käesolev toimevõime deklaratsioon on välja antud punktis 4 kindlaksmääratud tootja ainuvastutusel. Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:



Hyllinge 2015-10-16  
Saint Gobain Ecophon AB, Martin Tykesson  
Product Engineer Grids & Accessories  
martin.tykesson@ecophon.se



## ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

(Ref: Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 305/2011 )

**No. 001DOP-C-20151016**

**1. Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος:**

Connect T24 grid system (κατηγορία πυρκαγιάς A1, ανθεκτικότητα κατηγορία B)

**2. Αριθμός τύπου, παρτίδας ή σειράς ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο επιτρέπει την ταυτοποίηση του προϊόντος του**

Connect T24 Main runner  
Connect T24 Main runner FP  
Connect T24 Main runner HD  
Connect T24 Corridor profile  
Connect T24 Cross tee  
Connect Quadro 300CC  
Connect Quadro 300CX  
Connect Quadro 450CC  
Connect Quadro 450CX  
Connect Bridging Profile

**3. Προτεινόμενη χρήση ή χρήσεις του προϊόντος του τομέα δομικών κατασκευών, σύμφωνα με την ισχύουσα εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή:**

Αιωρούμενα συστατικό ανώτατο όριο υποδομή για χρήση στο εσωτερικό κτιρίων

**4. Όνομα, εμπορική επωνυμία ή κατατεθέν σήμα και διεύθυνση επικοινωνίας του κατασκευαστή:**

SAINT-GOBAIN Ecophon AB, Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden, [www.ecophon.com](http://www.ecophon.com)

**5. όνομα και διεύθυνση επικοινωνίας του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου:**

δεν ισχύει

**6. Σύστημα ή συστήματα αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της απόδοσης του προϊόντος όπως καθορίζεται το παράρτημα V:**

Σύστημα 3 & 4 Σύστημα

**7. Σε περίπτωση δήλωσης απόδοσης σχετικά με προϊόν του τομέα δομικών κατασκευών που καλύπτεται από εναρμονισμένο πρότυπο:**

SP (κοινοποιημένος οργανισμός n ° 0402) εκτελείται δοκιμή τύπου για τα προϊόντα που υπάγονται στο σύστημα 3

**8. Σε περίπτωση δήλωσης απόδοσης σχετικά με προϊόν του τομέα δομικών κατασκευών για το οποίο έχει εκδοθεί ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση:**

δεν ισχύει

**9. Δηλωθείσα απόδοση:**

Όλα τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στον πίνακα που καθορίζεται στο εναρμονισμένο πρότυπο EN 13964:2004/A1:2006


| προϊόν                                | Βασικά χαρακτηριστικά                     | Δηλωθείσα απόδοση: |
|---------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|
| Connect T24 Main runner               | φορτίο υπηρεσία, διάρκεια=1200mm, Κλάση 1 | 95 N               |
| Connect T24 Main runner FP            | φορτίο υπηρεσία, διάρκεια=1200mm, Κλάση 1 | 95 N               |
| Connect T24 Main runner HD            | φορτίο υπηρεσία, διάρκεια=1200mm, Κλάση 1 | 116 N              |
| Connect T24 Corridor profile (L=1600) | φορτίο υπηρεσία, διάρκεια=1600mm, Κλάση 1 | 36 N               |
| Connect T24 Corridor profile (L=1800) | φορτίο υπηρεσία, διάρκεια=1800mm, Κλάση 1 | 32 N               |
| Connect T24 Corridor profile (L=2000) | φορτίο υπηρεσία, διάρκεια=2000mm, Κλάση 1 | 29 N               |
| Connect T24 Corridor profile(L=2400)  | φορτίο υπηρεσία, διάρκεια=2400mm, Κλάση 1 | 24 N               |
| Connect T24 Cross tee (L=150-299)     | φορτίο υπηρεσία, διάρκεια=150mm, Κλάση 1  | 85 N               |
| Connect T24 Cross tee (L=300-599)     | φορτίο υπηρεσία, διάρκεια=300mm, Κλάση 1  | 84 N               |
| Connect T24 Cross tee (L=600-899)     | φορτίο υπηρεσία, διάρκεια=600mm, Κλάση 1  | 85 N               |
| Connect T24 Cross tee (L=900-1199)    | φορτίο υπηρεσία, διάρκεια=900mm, Κλάση 1  | 84 N               |
| Connect T24 Cross tee (L=1200-1799)   | φορτίο υπηρεσία, διάρκεια=1200mm, Κλάση 1 | 58 N               |
| Connect T24 Cross tee (L=1800-)       | φορτίο υπηρεσία, διάρκεια=1800mm, Κλάση 1 | 42 N               |
| Connect Quadro 300CC / 300CX          | φορτίο υπηρεσία, Κλάση 1                  | 15 N               |
| Connect Quadro 450CC / CX             | φορτίο υπηρεσία, Κλάση 1                  | 15 N               |
| Connect Bridging Profile (L=594)      | φορτίο υπηρεσία, διάρκεια=600mm, Κλάση 1  | 85 N               |
| Connect Bridging Profile (L=1192)     | φορτίο υπηρεσία, διάρκεια=1200mm, Κλάση 1 | 58 N               |

|                          |                     |                                                                   |
|--------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Όλα τα προϊόντα πληρούν: | Αντίδραση στη φωτιά | ανθεκτικότητα:                                                    |
|                          | Euroclass A1        | Προστασία από τη διάβρωση σύμφωνα με το πρότυπο EN 13964, κλάση B |

**10. Η απόδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται στα σημεία 1 και 2 ανταποκρίνεται προς την απόδοση που δηλώθηκε στο σημείο 9.**

Η παρούσα δήλωση απόδοσης εκδίδεται με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται στο σημείο 4:

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:



Hyllinge 2015-10-16  
Saint Gobain Ecophon AB, Martin Tykesson  
Product Engineer Grids & Accessories  
martin.tykesson@ecophon.se



## DÉCLARATION DES PERFORMANCES

(Ref: Règlement (UE) no 305/2011 )

**No. 001DOP-C-20151016**

**1. Code d'identification unique du produit type:**

Connect T24 grid system (Classement au feu A1, Durabilité Class B)

**2. Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction:**

Connect T24 Main runner  
Connect T24 Main runner FP  
Connect T24 Main runner HD  
Connect T24 Corridor profile  
Connect T24 Cross tee  
Connect Quadro 300CC  
Connect Quadro 300CX  
Connect Quadro 450CC  
Connect Quadro 450CX  
Connect Bridging Profile

**3. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable:**

Composant d'ossature de plafond suspendu pour usage intérieur dans les bâtiments

**4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant**

SAINT-GOBAIN Ecophon AB, Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden, [www.ecophon.com](http://www.ecophon.com)

**5. Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire:**

Non applicable

**6. Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V:**

Système 3 & système 4

**7. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée:**

Le laboratoire SP (Organisme Notifié n°0402) a réalisé des essais du produit type selon le système 3

**8. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée:**

Non applicable

**9. Performances déclarées:**

Toutes les caractéristiques indiquées dans le tableau sont déterminés dans la norme harmonisée EN 13964:2004/A1:2006


| Produits                              | Caractéristiques essentielles                 | Performances déclarées: |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|
| Connect T24 Main runner               | Charge de service, envergure=1200mm, Classe 1 | 95 N                    |
| Connect T24 Main runner FP            | Charge de service, envergure=1200mm, Classe 1 | 95 N                    |
| Connect T24 Main runner HD            | Charge de service, envergure=1200mm, Classe 1 | 116 N                   |
| Connect T24 Corridor profile (L=1600) | Charge de service, envergure=1600mm, Classe 1 | 36 N                    |
| Connect T24 Corridor profile (L=1800) | Charge de service, envergure=1800mm, Classe 1 | 32 N                    |
| Connect T24 Corridor profile (L=2000) | Charge de service, envergure=2000mm, Classe 1 | 29 N                    |
| Connect T24 Corridor profile(L=2400)  | Charge de service, envergure=2400mm, Classe 1 | 24 N                    |
| Connect T24 Cross tee (L=150-299)     | Charge de service, envergure=150mm, Classe 1  | 85 N                    |
| Connect T24 Cross tee (L=300-599)     | Charge de service, envergure=300mm, Classe 1  | 84 N                    |
| Connect T24 Cross tee (L=600-899)     | Charge de service, envergure=600mm, Classe 1  | 85 N                    |
| Connect T24 Cross tee (L=900-1199)    | Charge de service, envergure=900mm, Classe 1  | 84 N                    |
| Connect T24 Cross tee (L=1200-1799)   | Charge de service, envergure=1200mm, Classe 1 | 58 N                    |
| Connect T24 Cross tee (L=1800-)       | Charge de service, envergure=1800mm, Classe 1 | 42 N                    |
| Connect Quadro 300CC / 300CX          | Charge de service, Classe 1                   | 15 N                    |
| Connect Quadro 450CC / CX             | Charge de service, Classe 1                   | 15 N                    |
| Connect Bridging Profile (L=594)      | Charge de service, envergure=600mm, Classe 1  | 85 N                    |
| Connect Bridging Profile (L=1192)     | Charge de service, envergure=1200mm, Classe 1 | 58 N                    |

|                                       |                 |                                                                  |
|---------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------|
| Tous les produits sont conformes aux: | Réaction au feu | Durabilité:                                                      |
|                                       | Euroclasse A1   | Protection contre la corrosion selon la norme EN 13964, classe B |

**10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9.**

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par:



Hyllinge 2015-10-16  
 Saint Gobain Ecophon AB, Martin Tykesson  
 Product Engineer Grids & Accessories  
 martin.tykesson@ecophon.se



## DÉCLARATION DES PERFORMANCES

(Ref: Règlement (UE) no 305/2011 )

**No. 001DOP-C-20151016**

**1. Code d'identification unique du produit type:**

Connect T24 grid system (Classement au feu A1, Durabilité Class B)

**2. Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction:**

Profil Porteur Connect T24  
Profil Porteur 8117 T24  
Profil Porteur HD Connect  
Profil Focus XL 8111  
Entretoise 8103 T24  
Entretoise Quadro 300  
Entretoise Quadro 300CX  
Entretoise Quadro 450  
Entretoise Quadro 450  
Connect Bridging Profile

**3. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable:**

Composant d'ossature de plafond suspendu pour usage intérieur dans les bâtiments

**4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant**

SAINT-GOBAIN Ecophon AB, Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden, [www.ecophon.com](http://www.ecophon.com)

**5. Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire:**

Non applicable

**6. Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V:**

Système 3 & système 4

**7. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée:**

Le laboratoire SP (Organisme Notifié n°0402) a réalisé des essais du produit type selon le système 3

**8. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée:**

Non applicable

**9. Performances déclarées:**

Toutes les caractéristiques indiquées dans le tableau sont déterminés dans la norme harmonisée EN 13964:2004/A1:2006

| Produits                          | Caractéristiques essentielles                 | Performances déclarées: |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|
| Profil Porteur Connect T24        | Charge de service, envergure=1200mm, Classe 1 | 95 N                    |
| Profil Porteur 8117 T24           | Charge de service, envergure=1200mm, Classe 1 | 95 N                    |
| Profil Porteur HD Connect         | Charge de service, envergure=1200mm, Classe 1 | 116 N                   |
| Profil Focus XL 8111 (L=1600)     | Charge de service, envergure=1600mm, Classe 1 | 36 N                    |
| Profil Focus XL 8111 (L=1800)     | Charge de service, envergure=1800mm, Classe 1 | 32 N                    |
| Profil Focus XL 8111 (L=2000)     | Charge de service, envergure=2000mm, Classe 1 | 29 N                    |
| Profil Focus XL 8111(L=2400)      | Charge de service, envergure=2400mm, Classe 1 | 24 N                    |
| Entretoise 8103 T24 (L=150-299)   | Charge de service, envergure=150mm, Classe 1  | 85 N                    |
| Entretoise 8103 T24 (L=300-599)   | Charge de service, envergure=300mm, Classe 1  | 84 N                    |
| Entretoise 8103 T24 (L=600-899)   | Charge de service, envergure=600mm, Classe 1  | 85 N                    |
| Entretoise 8103 T24 (L=900-1199)  | Charge de service, envergure=900mm, Classe 1  | 84 N                    |
| Entretoise 8103 T24 (L=1200-1799) | Charge de service, envergure=1200mm, Classe 1 | 58 N                    |
| Entretoise 8103 T24 (L=1800-)     | Charge de service, envergure=1800mm, Classe 1 | 42 N                    |
| Entretoise Quadro 300 / 300CX     | Charge de service, Classe 1                   | 15 N                    |
| Entretoise Quadro 450 / CX        | Charge de service, Classe 1                   | 15 N                    |
| Connect Bridging Profile (L=594)  | Charge de service, envergure=600mm, Classe 1  | 85 N                    |
| Connect Bridging Profile (L=1192) | Charge de service, envergure=1200mm, Classe 1 | 58 N                    |

|                                       |                 |                                                                  |
|---------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------|
| Tous les produits sont conformes aux: | Réaction au feu | Durabilité:                                                      |
|                                       | Euroclasse A1   | Protection contre la corrosion selon la norme EN 13964, classe B |

**10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9.**

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par:



Hyllinge 2015-10-16  
 Saint Gobain Ecophon AB, Martin Tykesson  
 Product Engineer Grids & Accessories  
 martin.tykesson@ecophon.se



## **EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA**

(Ref: Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 305/2011)

**No. 001DOP-C-20151016**

**1. Unikalus produkto tipo identifikavimo kodas:**

Connect T24 kabinimo sistema (Degumo klasė A1, Ilgaamžiškumo klasė B)

**2. Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą:**

Connect T24 Pagrindinis profilis  
Connect T24 Pagrindinis profilis FP  
Connect T24 Pagrindinis profilis HD  
Connect T24 Koridoriaus profilis  
Connect T24 Skersinis profilis  
Connect Quadro 300CC  
Connect Quadro 300CC  
Connect Quadro 450CC  
Connect Quadro 450CX  
Connect Bridging Profilis

**3. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą darniąją techninę specifikaciją:**

Kabamųjų lubų konstrukcijos komponentai vidaus patalpoms

**4. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir kontaktinis adresas:**

SAINT-GOBAIN Ecophon AB, Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden, [www.ecophon.com](http://www.ecophon.com)

**5. Kai taikytina, įgaliotojo atstovo pavadinimas ir kontaktinis adresas:**

Netaikoma

**6. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta V priede:**

Sistema 3 ir sistema 4

**7. Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam taikomas darnusis standartas, atveju:**

SP (notifikuotosios įstaigos Nr 0402) atliko tipo bandymą produktams pagal sistemą 3

**8. Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam buvo išduotas Europos techninis įvertinimas, atveju:**

Netaikoma

**9. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:**


Visi lentelėje išvardyti rodikliai nustatyti darniajame standarte EN 13964:2004/A1:2006

| Produktas                                    | Esminės charakteristikos                | Deklaruojamos eksploatacinės savybės: |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| Connect T24 Pagrindinis profilis             | Apkrovumas, tarpatramis=1200mm, Klasė 1 | 95 N                                  |
| Connect T24 Pagrindinis profilis FP          | Apkrovumas, tarpatramis=1200mm, Klasė 1 | 95 N                                  |
| Connect T24 Pagrindinis profilis HD          | Apkrovumas, tarpatramis=1200mm, Klasė 1 | 116 N                                 |
| Connect T24 Koridoriaus profilis (L=1600)    | Apkrovumas, tarpatramis=1600mm, Klasė 1 | 36 N                                  |
| Connect T24 Koridoriaus profilis (L=1800)    | Apkrovumas, tarpatramis=1800mm, Klasė 1 | 32 N                                  |
| Connect T24 Koridoriaus profilis (L=2000)    | Apkrovumas, tarpatramis=2000mm, Klasė 1 | 29 N                                  |
| Connect T24 Koridoriaus profilis(L=2400)     | Apkrovumas, tarpatramis=2400mm, Klasė 1 | 24 N                                  |
| Connect T24 Skersinis profilis (L=150-299)   | Apkrovumas, tarpatramis=150mm, Klasė 1  | 85 N                                  |
| Connect T24 Skersinis profilis (L=300-599)   | Apkrovumas, tarpatramis=300mm, Klasė 1  | 84 N                                  |
| Connect T24 Skersinis profilis (L=600-899)   | Apkrovumas, tarpatramis=600mm, Klasė 1  | 85 N                                  |
| Connect T24 Skersinis profilis (L=900-1199)  | Apkrovumas, tarpatramis=900mm, Klasė 1  | 84 N                                  |
| Connect T24 Skersinis profilis (L=1200-1799) | Apkrovumas, tarpatramis=1200mm, Klasė 1 | 58 N                                  |
| Connect T24 Skersinis profilis (L=1800-)     | Apkrovumas, tarpatramis=1800mm, Klasė 1 | 42 N                                  |
| Connect Quadro 300CC / 300CX                 | Apkrovumas, Klasė 1                     | 15 N                                  |
| Connect Quadro 450CC / CX                    | Apkrovumas, Klasė 1                     | 15 N                                  |
| Connect Bridging Profilis (L=594)            | Apkrovumas, tarpatramis=600mm, Klasė 1  | 85 N                                  |
| Connect Bridging Profilis (L=1192)           | Apkrovumas, tarpatramis=1200mm, Klasė 1 | 58 N                                  |

|                          |                        |                                            |
|--------------------------|------------------------|--------------------------------------------|
| Visi produktai atitinka: | Reakcija į ugnį        | Ilgaamžiškumas:                            |
|                          | (pagal Euro klases) A1 | Atsparumas drėgmei pagal EN 13964, klasė B |

**10. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 9 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes.**

Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 4 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.  
Pasirašo (už gamintoją ir jo vardu):



Hyllinge 2015-10-16

Saint Gobain Ecophon AB, Martin Tykesson  
Product Engineer Grids & Accessories  
martin.tykesson@ecophon.se



## **EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA**

(Atsauce: Regula (ES) Nr 305/2011)

**No. 001DOP-C-20151016**

**1. Izstrādājuma tipa identifikācijas kods:**

Connect T24 profilu konstrukcija (reakcija uz uguni A1, izturības klase B)

**2. Tipa, partijas vai sērijas numurs kas ļauj identificēt būvizstrādājumu:**

Connect T24 nesošā līste  
Connect T24 nesošā līste FP  
Connect T24 nesošā līste HD  
Connect T24 koridora profils  
Connect T24 šķērslīste  
Connect Quadro 300CC  
Connect Quadro 300CC  
Connect Quadro 450CC  
Connect Quadro 450CX  
Connect izlīdzinošās līstes

**3. Būvizstrādājuma paredzētā lietošana (saskaņā ar tehnisko specifikāciju):**

Iekšējās izmantojamo iekaramo griestu segums

**4. Ražotāja nosaukums, reģistrēts uzņēmuma komercnosaukums vai preču zīme un adrese:**

SAINT-GOBAIN Ecophon AB, Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden, [www.ecophon.com](http://www.ecophon.com)

**5. Uzņēmuma pilnvarotā pārstāvja nosaukums un adrese:**

Nav piemērojams

**6. Pārbaudes sistēmas būvizstrādājuma ekspluatācijas īpašību noturības novērtēšanai:**

Sistēma 3 un 4

**7. Gadījumiem, kad ekspluatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumiem, kam ir saskaņots standarts:**

SP (pilnvarotā iestāde Nr.0402) veica tipa testēšanu produktiem saskaņā ar sistēmu 3

**8. Gadījums, kad būvniecības izstrādājumam ir izdots Eiropas tehniskais novērtējums:**

Nav piemērojams

**9. Deklarētais sniegums:**


Tabulā uzskaitītie tehniskie parametri atbilst standartam EN 13964: 2004 / A1: 2006 / A1: 2006

| Produkts                              | Būtiskākās pazīmes                        | Deklarētais sniegums: |
|---------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|
| Connect T24 nesošā līste              | Slodze, Kalpošanas ilgums=1200mm, Klase 1 | 95 N                  |
| Connect T24 nesošā līste FP           | Slodze, Kalpošanas ilgums=1200mm, Klase 1 | 95 N                  |
| Connect T24 nesošā līste HD           | Slodze, Kalpošanas ilgums=1200mm, Klase 1 | 116 N                 |
| Connect T24 koridora profils (L=1600) | Slodze, Kalpošanas ilgums=1600mm, Klase 1 | 36 N                  |
| Connect T24 koridora profils (L=1800) | Slodze, Kalpošanas ilgums=1800mm, Klase 1 | 32 N                  |
| Connect T24 koridora profils (L=2000) | Slodze, Kalpošanas ilgums=2000mm, Klase 1 | 29 N                  |
| Connect T24 koridora profils(L=2400)  | Slodze, Kalpošanas ilgums=2400mm, Klase 1 | 24 N                  |
| Connect T24 šķērslīste (L=150-299)    | Slodze, Kalpošanas ilgums=150mm, Klase 1  | 85 N                  |
| Connect T24 šķērslīste (L=300-599)    | Slodze, Kalpošanas ilgums=300mm, Klase 1  | 84 N                  |
| Connect T24 šķērslīste (L=600-899)    | Slodze, Kalpošanas ilgums=600mm, Klase 1  | 85 N                  |
| Connect T24 šķērslīste (L=900-1199)   | Slodze, Kalpošanas ilgums=900mm, Klase 1  | 84 N                  |
| Connect T24 šķērslīste (L=1200-1799)  | Slodze, Kalpošanas ilgums=1200mm, Klase 1 | 58 N                  |
| Connect T24 šķērslīste (L=1800-)      | Slodze, Kalpošanas ilgums=1800mm, Klase 1 | 42 N                  |
| Connect Quadro 300CC / 300CX          | Slodze, Klase 1                           | 15 N                  |
| Connect Quadro 450CC / CX             | Slodze, Klase 1                           | 15 N                  |
| Connect izlīdzinošās līstes (L=594)   | Slodze, Kalpošanas ilgums=600mm, Klase 1  | 85 N                  |
| Connect izlīdzinošās līstes (L=1192)  | Slodze, Kalpošanas ilgums=1200mm, Klase 1 | 58 N                  |

|                        |                   |                                                         |
|------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------|
| Visi produkti atbilst: | Reakcija uz uguni | Izturība:                                               |
|                        | Eiropklase A1     | Aizsardzība pret koroziju atbilstoši EN 13964, klasei B |

**10. Pielikuma 1. un 2. punktā noteiktā izstrādājuma sniegums atbilst 9. punktā norādītajām deklarētajām ekspluatācijas īpašībām.**

Par šo izdoto ekspluatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs ražotājs, kas norādīts 4. punktā.  
Parakstīts ražotāja vārdā:



Hyllinge 2015-10-16  
Saint Gobain Ecophon AB, Martin Tykesson  
Product Engineer Grids & Accessories  
martin.tykesson@ecophon.se



## TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

(Ref: Az Európai Parlament és a Tanács 305/2011/EU rendelete)

**No. 001DOP-C-20151016**

**1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:**

Connect T24 grid system (Tűz osztály A1, Tartóssági osztály B)

**2. Típus-, tétel- vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását:**

Connect T24 Main runner  
Connect T24 Main runner FP  
Connect T24 Main runner HD  
Connect T24 Corridor profile  
Connect T24 Cross tee  
Connect Quadro 300CC  
Connect Quadro 300CC  
Connect Quadro 450CC  
Connect Quadro 450CX  
Connect Bridging Profile

**3. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki:**

Álmennyezet alépitmény alkatrészt felhasználni belsőleg épületekben

**4. A gyártók neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe:**

SAINT-GOBAIN Ecophon AB, Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden, [www.ecophon.com](http://www.ecophon.com)

**5. Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe:**

Nem alkalmazható

**6. Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek:**

A rendszer 3 és 4 rendszer

**7. Harmonizált szabványok által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén:**

SP (bejelentett szervezet n ° 0402) végzett típusvizsgálat keretébe tartozó termékekre rendszer 3

**8. Olyan építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén, amelyekre európai műszaki értékelést adtak ki:**

Nem alkalmazható

**9. A nyilatkozat szerinti teljesítmény:**


Minden felsorolt jellemzőknek a táblázatban meghatározott harmonizált szabvány az EN 13964:2004/A1:2006

| Termék                                | Alapvető tulajdonságok                         | A nyilatkozat szerinti teljesítmény: |
|---------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Connect T24 Main runner               | Szolgáltatás terhelés, arasz=1200mm, Osztály 1 | 95 N                                 |
| Connect T24 Main runner FP            | Szolgáltatás terhelés, arasz=1200mm, Osztály 1 | 95 N                                 |
| Connect T24 Main runner HD            | Szolgáltatás terhelés, arasz=1200mm, Osztály 1 | 116 N                                |
| Connect T24 Corridor profile (L=1600) | Szolgáltatás terhelés, arasz=1600mm, Osztály 1 | 36 N                                 |
| Connect T24 Corridor profile (L=1800) | Szolgáltatás terhelés, arasz=1800mm, Osztály 1 | 32 N                                 |
| Connect T24 Corridor profile (L=2000) | Szolgáltatás terhelés, arasz=2000mm, Osztály 1 | 29 N                                 |
| Connect T24 Corridor profile(L=2400)  | Szolgáltatás terhelés, arasz=2400mm, Osztály 1 | 24 N                                 |
| Connect T24 Cross tee (L=150-299)     | Szolgáltatás terhelés, arasz=150mm, Osztály 1  | 85 N                                 |
| Connect T24 Cross tee (L=300-599)     | Szolgáltatás terhelés, arasz=300mm, Osztály 1  | 84 N                                 |
| Connect T24 Cross tee (L=600-899)     | Szolgáltatás terhelés, arasz=600mm, Osztály 1  | 85 N                                 |
| Connect T24 Cross tee (L=900-1199)    | Szolgáltatás terhelés, arasz=900mm, Osztály 1  | 84 N                                 |
| Connect T24 Cross tee (L=1200-1799)   | Szolgáltatás terhelés, arasz=1200mm, Osztály 1 | 58 N                                 |
| Connect T24 Cross tee (L=1800-)       | Szolgáltatás terhelés, arasz=1800mm, Osztály 1 | 42 N                                 |
| Connect Quadro 300CC / 300CX          | Szolgáltatás terhelés, Osztály 1               | 15 N                                 |
| Connect Quadro 450CC / CX             | Szolgáltatás terhelés, Osztály 1               | 15 N                                 |
| Connect Bridging Profile (L=594)      | Szolgáltatás terhelés, arasz=600mm, Osztály 1  | 85 N                                 |
| Connect Bridging Profile (L=1192)     | Szolgáltatás terhelés, arasz=1200mm, Osztály 1 | 58 N                                 |

|                         |              |                                        |
|-------------------------|--------------|----------------------------------------|
| Minden termék megfelel: | Tűzállóság   | Felhasználható:                        |
|                         | Euroclass A1 | Korrózióvédelem az EN 13964, B osztály |

**10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek.**

E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.  
A gyártó nevében és részéről aláíró személy:



Hyllinge 2015-10-16  
Saint Gobain Ecophon AB, Martin Tykesson  
Product Engineer Grids & Accessories  
martin.tykesson@ecophon.se



## DIKJARAZZJONI TA' PRESTAZZJONI

(Ref: Regolamento (UE) Nru 305/2011)

**No. 001DOP-C-20151016**

**1. Kodiċi uniku ta' identifikazzjoni tat-tip tal-prodott:**

Connect T24 grid system (Klassi nar A1, Klassi durabilità B)

**2. Tip, numru tal-lott jew tas-serje jew kwalunkwe element ieħor li jippermetti l-identifikazzjoni tal-prodott:**

Connect T24 Main runner  
Connect T24 Main runner FP  
Connect T24 Main runner HD  
Connect T24 Corridor profile  
Connect T24 Cross tee  
Connect Quadro 300CC  
Connect Quadro 300CX  
Connect Quadro 450CC  
Connect Quadro 450CX  
Connect Bridging Profile

**3. Użu jew użi intiżi tal-prodott għall-bini, f'konformità mal-ispeċifikazzjoni teknika armonizzata applikabbli:**

Sospizi komponent sottostruttura limitu għal użu internament fil-bini

**4. Isem, isem tal-kummerċ irreġistrat jew it-trade mark irreġistrat u indirizz ta' kuntatt tal-manifattur:**

SAINT-GOBAIN Ecophon AB, Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden, [www.ecophon.com](http://www.ecophon.com)

**5. Fejn applikabbli, l-isem u l-indirizz ta' kuntatt tar-rappreżentant awtorizzat:**

Mhux applikabbli

**6. Is-sistema jew sistemi ta' valutazzjoni u verifika tal-kostanza tal-prestazzjoni tal-prodott għall-bini kif stabbilit fl-Anness V:**

Sistema 3 & 4 sistema

**7. Fil-każ tad-dikjarazzjoni tal-prestazzjoni rigward prodott għall-bini kopert minn standard armonizzat:**

SP (Entità Notifikata n ° 0402) imwettaq ittestjar tat-tip għall-prodotti taħt is-sistema 3

**8. Fil-każ tad-dikjarazzjoni tal-prestazzjoni rigward prodott għall-bini kopert li għalih tkun inħarġet Valutazzjoni Teknika Ewropea:**

Mhux applikabbli

**9. Prestazzjoni ddikjarata:**

Karatteristiċi kollha elenkati fit-tabella huma determinati istandard armonizzat EN 13964:2004/A1:2006

| Prodott                               | Karatteristiċi essenzjali               | Prestazzjoni ddikjarata: |
|---------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|
| Connect T24 Main runner               | Tagħbija servizz, span=1200mm, Klassi 1 | 95 N                     |
| Connect T24 Main runner FP            | Tagħbija servizz, span=1200mm, Klassi 1 | 95 N                     |
| Connect T24 Main runner HD            | Tagħbija servizz, span=1200mm, Klassi 1 | 116 N                    |
| Connect T24 Corridor profile (L=1600) | Tagħbija servizz, span=1600mm, Klassi 1 | 36 N                     |
| Connect T24 Corridor profile (L=1800) | Tagħbija servizz, span=1800mm, Klassi 1 | 32 N                     |
| Connect T24 Corridor profile (L=2000) | Tagħbija servizz, span=2000mm, Klassi 1 | 29 N                     |
| Connect T24 Corridor profile(L=2400)  | Tagħbija servizz, span=2400mm, Klassi 1 | 24 N                     |
| Connect T24 Cross tee (L=150-299)     | Tagħbija servizz, span=150mm, Klassi 1  | 85 N                     |
| Connect T24 Cross tee (L=300-599)     | Tagħbija servizz, span=300mm, Klassi 1  | 84 N                     |
| Connect T24 Cross tee (L=600-899)     | Tagħbija servizz, span=600mm, Klassi 1  | 85 N                     |
| Connect T24 Cross tee (L=900-1199)    | Tagħbija servizz, span=900mm, Klassi 1  | 84 N                     |
| Connect T24 Cross tee (L=1200-1799)   | Tagħbija servizz, span=1200mm, Klassi 1 | 58 N                     |
| Connect T24 Cross tee (L=1800-)       | Tagħbija servizz, span=1800mm, Klassi 1 | 42 N                     |
| Connect Quadro 300CC / 300CX          | Tagħbija servizz, Klassi 1              | 15 N                     |
| Connect Quadro 450CC / CX             | Tagħbija servizz, Klassi 1              | 15 N                     |
| Connect Bridging Profile (L=594)      | Tagħbija servizz, span=600mm, Klassi 1  | 85 N                     |
| Connect Bridging Profile (L=1192)     | Tagħbija servizz, span=1200mm, Klassi 1 | 58 N                     |

|                                     |                    |                                                  |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|
| Il-prodotti kollha jikkonformaw ma: | Reazzjoni għan-nar | Durabilità:                                      |
|                                     | Euroclass A1       | Ħarsien mill-korrużjoni skond EN 13964, Klassi B |

**10. Il-prestazzjoni tal-prodott identifikat fil-punti 1 u 2 hija f'konformità mal-prestazzjoni ddikjarata fil-punt 9.**

Din id-dikjarazzjoni ta' prestazzjoni hi maħruġa taħt ir-responsabbiltà unika tal-manifattur identifikat fil-punt 4.

Iffirmat għal u fisem il-manifattur minn:



Hyllinge 2015-10-16  
 Saint Gobain Ecophon AB, Martin Tykesson  
 Product Engineer Grids & Accessories  
 martin.tykesson@ecophon.se



## DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

(Ref: Regulamento (UE) n.o 305/2011)

**No. 001DOP-C-20151016**

**1. Código de identificação único do produto-tipo:**

Connect T24 grid system (Fogo classe A1, Classe durabilidade B)

**2. Número do tipo, do lote ou da série, ou quaisquer outros elementos que permitam a identificação do produto de construção:**

Connect T24 Main runner  
Connect T24 Main runner FP  
Connect T24 Main runner HD  
Connect T24 Corridor profile  
Connect T24 Cross tee  
Connect Quadro 300CC  
Connect Quadro 300CX  
Connect Quadro 450CC  
Connect Quadro 450CX  
Connect Bridging Profile

**3. Utilização ou utilizações previstas do produto de construção, de acordo com a especificação técnica harmonizada aplicável:**

Suspensão componente subestrutura teto para uso interno em edifícios

**4. Nome, designação comercial ou marca comercial registada e endereço de contacto do fabricante:**

SAINT-GOBAIN Ecophon AB, Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden, [www.ecophon.com](http://www.ecophon.com)

**5. Se aplicável, nome e endereço de contacto do mandatário:**

Não aplicável

**6. Sistema ou sistemas de avaliação e verificação da regularidade do desempenho do produto de construção tal como previsto no anexo V:**

System 3 & 4 sistema

**7. No caso de uma declaração de desempenho relativa a um produto de construção abrangido por uma norma harmonizada:**

SP (Notificado n° 0402 do corpo) realizaram testes de tipo para produtos sob sistema 3

**8. No caso de uma declaração de desempenho relativa a um produto de construção para o qual tenha sido emitida uma Avaliação Técnica Europeia:**

Não aplicável

**9. Desempenho declarado:**

Todas as características listadas na tabela são determinadas em norma harmonizada EN 13964:2004/A1:2006


| Produto                               | Características essenciais          | Desempenho declarado: |
|---------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| Connect T24 Main runner               | Carga serviço, palmo=1200mm, Aula 1 | 95 N                  |
| Connect T24 Main runner FP            | Carga serviço, palmo=1200mm, Aula 1 | 95 N                  |
| Connect T24 Main runner HD            | Carga serviço, palmo=1200mm, Aula 1 | 116 N                 |
| Connect T24 Corridor profile (L=1600) | Carga serviço, palmo=1600mm, Aula 1 | 36 N                  |
| Connect T24 Corridor profile (L=1800) | Carga serviço, palmo=1800mm, Aula 1 | 32 N                  |
| Connect T24 Corridor profile (L=2000) | Carga serviço, palmo=2000mm, Aula 1 | 29 N                  |
| Connect T24 Corridor profile(L=2400)  | Carga serviço, palmo=2400mm, Aula 1 | 24 N                  |
| Connect T24 Cross tee (L=150-299)     | Carga serviço, palmo=150mm, Aula 1  | 85 N                  |
| Connect T24 Cross tee (L=300-599)     | Carga serviço, palmo=300mm, Aula 1  | 84 N                  |
| Connect T24 Cross tee (L=600-899)     | Carga serviço, palmo=600mm, Aula 1  | 85 N                  |
| Connect T24 Cross tee (L=900-1199)    | Carga serviço, palmo=900mm, Aula 1  | 84 N                  |
| Connect T24 Cross tee (L=1200-1799)   | Carga serviço, palmo=1200mm, Aula 1 | 58 N                  |
| Connect T24 Cross tee (L=1800-)       | Carga serviço, palmo=1800mm, Aula 1 | 42 N                  |
| Connect Quadro 300CC / 300CX          | Carga serviço, Aula 1               | 15 N                  |
| Connect Quadro 450CC / CX             | Carga serviço, Aula 1               | 15 N                  |
| Connect Bridging Profile (L=594)      | Carga serviço, palmo=600mm, Aula 1  | 85 N                  |
| Connect Bridging Profile (L=1192)     | Carga serviço, palmo=1200mm, Aula 1 | 58 N                  |

|                                              |                 |                                                              |
|----------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|
| Todos os produtos estão em conformidade com: | Reacção ao fogo | Durabilidade:                                                |
|                                              | Euroclass A1    | Protecção contra a corrosão de acordo com EN 13964, Classe B |

**10. O desempenho do produto identificado nos pontos 1 e 2 é conforme com o desempenho declarado no ponto 9.**

A presente declaração de desempenho é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado no ponto 4.

Assinado por e em nome do fabricante por:



Hyllinge 2015-10-16  
 Saint Gobain Ecophon AB, Martin Tykesson  
 Product Engineer Grids & Accessories  
 martin.tykesson@ecophon.se



## DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ

(Ref: Regulamentul (UE) nr. 305/2011)

**No. 001DOP-C-20151016**

**1. Cod unic de identificare al produsului-tip:**

Connect T24 grid system (Clasa de incendiu A1, Clasa de durabilitate B)

**2. Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții astfel:**

Connect T24 Main runner  
Connect T24 Main runner FP  
Connect T24 Main runner HD  
Connect T24 Corridor profile  
Connect T24 Cross tee  
Connect Quadro 300CC  
Connect Quadro 300CX  
Connect Quadro 450CC  
Connect Quadro 450CX  
Connect Bridging Profile

**3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții, în conformitate cu specificația tehnică armonizată aplicabilă:**

Componentă plafon infrastructura suspendat pentru utilizarea pe plan intern în clădiri

**4. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului:**

SAINT-GOBAIN Ecophon AB, Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden, [www.ecophon.com](http://www.ecophon.com)

**5. După caz, numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat:**

Nu se aplică

**6. Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru construcții, astfel cum este prevăzut în anexa V:**

Sistem 3 & 4 de sistem

**7. În cazul declarației de performanță privind un produs pentru construcții acoperit de un standard armonizat:**

SP (organism notificat nr 0402) efectuat teste de tip pentru produsele în conformitate cu sistemul 3

**8. În cazul declarației de performanță pentru un produs pentru construcții pentru care s-a emis o evaluare tehnică europeană:**

Nu se aplică

**9. Performanța declarată:**

Toate caracteristicile enumerate în tabel sunt stabilite în standardul armonizat EN 13964:2004/A1:2006


| Produs                                | Caracteristici esențiale                     | Performanța declarată: |
|---------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|
| Connect T24 Main runner               | Sarcină de serviciu, lungime=1200mm, Clasă 1 | 95 N                   |
| Connect T24 Main runner FP            | Sarcină de serviciu, lungime=1200mm, Clasă 1 | 95 N                   |
| Connect T24 Main runner HD            | Sarcină de serviciu, lungime=1200mm, Clasă 1 | 116 N                  |
| Connect T24 Corridor profile (L=1600) | Sarcină de serviciu, lungime=1600mm, Clasă 1 | 36 N                   |
| Connect T24 Corridor profile (L=1800) | Sarcină de serviciu, lungime=1800mm, Clasă 1 | 32 N                   |
| Connect T24 Corridor profile (L=2000) | Sarcină de serviciu, lungime=2000mm, Clasă 1 | 29 N                   |
| Connect T24 Corridor profile(L=2400)  | Sarcină de serviciu, lungime=2400mm, Clasă 1 | 24 N                   |
| Connect T24 Cross tee (L=150-299)     | Sarcină de serviciu, lungime=150mm, Clasă 1  | 85 N                   |
| Connect T24 Cross tee (L=300-599)     | Sarcină de serviciu, lungime=300mm, Clasă 1  | 84 N                   |
| Connect T24 Cross tee (L=600-899)     | Sarcină de serviciu, lungime=600mm, Clasă 1  | 85 N                   |
| Connect T24 Cross tee (L=900-1199)    | Sarcină de serviciu, lungime=900mm, Clasă 1  | 84 N                   |
| Connect T24 Cross tee (L=1200-1799)   | Sarcină de serviciu, lungime=1200mm, Clasă 1 | 58 N                   |
| Connect T24 Cross tee (L=1800-)       | Sarcină de serviciu, lungime=1800mm, Clasă 1 | 42 N                   |
| Connect Quadro 300CC / 300CX          | Sarcină de serviciu, Clasă 1                 | 15 N                   |
| Connect Quadro 450CC / CX             | Sarcină de serviciu, Clasă 1                 | 15 N                   |
| Connect Bridging Profile (L=594)      | Sarcină de serviciu, lungime=600mm, Clasă 1  | 85 N                   |
| Connect Bridging Profile (L=1192)     | Sarcină de serviciu, lungime=1200mm, Clasă 1 | 58 N                   |

|                                   |                |                                                             |
|-----------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------|
| Toate produsele sunt conforme cu: | Reacție la foc | Durabilitate:                                               |
|                                   | Euroclass A1   | Protecție la coroziune în conformitate cu EN 13964, Clasa B |

**10. Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată de la punctul 9:**

Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:



Hyllinge 2015-10-16  
 Saint Gobain Ecophon AB, Martin Tykesson  
 Product Engineer Grids & Accessories  
 martin.tykesson@ecophon.se



## **VYHLÁSENIE O PARAMETROCH**

(Ref: Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011)

**No. 001DOP-C-20151016**

**1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:**

Connect T24 grid system (Trieda požiarnej odolnosti A1, Trvanlivosť Trieda B)

**2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku:**

Connect T24 Main runner  
Connect T24 Main runner FP  
Connect T24 Main runner HD  
Connect T24 Corridor profile  
Connect T24 Cross tee  
Connect Quadro 300CC  
Connect Quadro 300CX  
Connect Quadro 450CC  
Connect Quadro 450CX  
Connect Bridging Profile

**3. Zamýšľané použitia stavebného výrobku, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou:**

Strop spodok komponenta pre použitie interne v budovách

**4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu:**

SAINT-GOBAIN Ecophon AB, Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden, [www.ecophon.com](http://www.ecophon.com)

**5. V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu:**

Nevzťahuje sa

**6. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V:**

Systém 3-systém 4

**7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:**

SP (autorizovaná osoba n° 0402) vykonáva typové skúšky pre výrobky podľa systému 3

**8. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý bolo vypracované európske technické posúdenie:**

Nevzťahuje sa

**9. Deklarované parametre:**

Všetky vlastnosti uvedené v tabuľke sú stanovené v harmonizovanej norme EN 13964:2004/A1:2006


| Produkt                               | Základné charakteristiky                      | Deklarované parametre: |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------|
| Connect T24 Main runner               | Zaťaženie Service, rozpätie=1200mm, Triedny 1 | 95 N                   |
| Connect T24 Main runner FP            | Zaťaženie Service, rozpätie=1200mm, Triedny 1 | 95 N                   |
| Connect T24 Main runner HD            | Zaťaženie Service, rozpätie=1200mm, Triedny 1 | 116 N                  |
| Connect T24 Corridor profile (L=1600) | Zaťaženie Service, rozpätie=1600mm, Triedny 1 | 36 N                   |
| Connect T24 Corridor profile (L=1800) | Zaťaženie Service, rozpätie=1800mm, Triedny 1 | 32 N                   |
| Connect T24 Corridor profile (L=2000) | Zaťaženie Service, rozpätie=2000mm, Triedny 1 | 29 N                   |
| Connect T24 Corridor profile(L=2400)  | Zaťaženie Service, rozpätie=2400mm, Triedny 1 | 24 N                   |
| Connect T24 Cross tee (L=150-299)     | Zaťaženie Service, rozpätie=150mm, Triedny 1  | 85 N                   |
| Connect T24 Cross tee (L=300-599)     | Zaťaženie Service, rozpätie=300mm, Triedny 1  | 84 N                   |
| Connect T24 Cross tee (L=600-899)     | Zaťaženie Service, rozpätie=600mm, Triedny 1  | 85 N                   |
| Connect T24 Cross tee (L=900-1199)    | Zaťaženie Service, rozpätie=900mm, Triedny 1  | 84 N                   |
| Connect T24 Cross tee (L=1200-1799)   | Zaťaženie Service, rozpätie=1200mm, Triedny 1 | 58 N                   |
| Connect T24 Cross tee (L=1800-)       | Zaťaženie Service, rozpätie=1800mm, Triedny 1 | 42 N                   |
| Connect Quadro 300CC / 300CX          | Zaťaženie Service, Triedny 1                  | 15 N                   |
| Connect Quadro 450CC / CX             | Zaťaženie Service, Triedny 1                  | 15 N                   |
| Connect Bridging Profile (L=594)      | Zaťaženie Service, rozpätie=600mm, Triedny 1  | 85 N                   |
| Connect Bridging Profile (L=1192)     | Zaťaženie Service, rozpätie=1200mm, Triedny 1 | 58 N                   |

|                          |                 |                                                    |
|--------------------------|-----------------|----------------------------------------------------|
| Všetky produkty spĺňajú: | Reakcia na oheň | Trvanlivosť:                                       |
|                          | Euroclass A1    | Ochrana proti korózii podľa STN EN 13964, trieda B |

**10. Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovnými parametrami v bode 9.**

Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:



Hyllinge 2015-10-16  
Saint Gobain Ecophon AB, Martin Tykesson  
Product Engineer Grids & Accessories  
martin.tykesson@ecophon.se



## IZJAVA O LASTNOSTIH

(Ref: Uredba (EU) št. 305/2011)

**No. 001DOP-C-20151016**

**1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:**

Connect T24 grid system (Požarni razred A1, Trajnost Class B)

**2. Tip, serijska ali zaporedna številka ali kateri koli drug element, na podlagi katerega je mogoče prepoznati gradbene proizvode:**

Connect T24 Main runner  
Connect T24 Main runner FP  
Connect T24 Main runner HD  
Connect T24 Corridor profile  
Connect T24 Cross tee  
Connect Quadro 300CC  
Connect Quadro 300CX  
Connect Quadro 450CC  
Connect Quadro 450CX  
Connect Bridging Profile

**3. Predvidena uporaba ali predvidene vrste uporabe gradbenega proizvoda v skladu z veljavno harmonizirano tehnično specifikacijo:**

Spuščen strop podkonstrukcijo komponenta za uporabo interno v stavbah

**4. Ime, registrirano trgovsko ime ali registrirana blagovna znamka in naslov proizvajalca:**

SAINT-GOBAIN Ecophon AB, Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden, [www.ecophon.com](http://www.ecophon.com)

**5. Po potrebi ime ali naslov pooblaščenega zastopnika:**

Se ne uporablja

**6. Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda, kot je določeno v Prilogi V:**

Sistem 3 in sistem 4

**7. Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega velja harmoniziran standard:**

SP (priglašeni organ n° 0402) izvedli testiranje tipa za proizvode po sistemu 3

**8. Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega je bila izdana evropska tehnična ocena:**

Se ne uporablja

**9. Navedena lastnost:**

Vse lastnosti, našteje v tabeli so določene v usklajenem standardu EN 13964:2004/A1:2006


| Izdelek                               | Bistvene značilnosti                         | Navedena lastnost: |
|---------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|
| Connect T24 Main runner               | Service obremenitev, razpon=1200mm, Razred 1 | 95 N               |
| Connect T24 Main runner FP            | Service obremenitev, razpon=1200mm, Razred 1 | 95 N               |
| Connect T24 Main runner HD            | Service obremenitev, razpon=1200mm, Razred 1 | 116 N              |
| Connect T24 Corridor profile (L=1600) | Service obremenitev, razpon=1600mm, Razred 1 | 36 N               |
| Connect T24 Corridor profile (L=1800) | Service obremenitev, razpon=1800mm, Razred 1 | 32 N               |
| Connect T24 Corridor profile (L=2000) | Service obremenitev, razpon=2000mm, Razred 1 | 29 N               |
| Connect T24 Corridor profile(L=2400)  | Service obremenitev, razpon=2400mm, Razred 1 | 24 N               |
| Connect T24 Cross tee (L=150-299)     | Service obremenitev, razpon=150mm, Razred 1  | 85 N               |
| Connect T24 Cross tee (L=300-599)     | Service obremenitev, razpon=300mm, Razred 1  | 84 N               |
| Connect T24 Cross tee (L=600-899)     | Service obremenitev, razpon=600mm, Razred 1  | 85 N               |
| Connect T24 Cross tee (L=900-1199)    | Service obremenitev, razpon=900mm, Razred 1  | 84 N               |
| Connect T24 Cross tee (L=1200-1799)   | Service obremenitev, razpon=1200mm, Razred 1 | 58 N               |
| Connect T24 Cross tee (L=1800-)       | Service obremenitev, razpon=1800mm, Razred 1 | 42 N               |
| Connect Quadro 300CC / 300CX          | Service obremenitev, Razred 1                | 15 N               |
| Connect Quadro 450CC / CX             | Service obremenitev, Razred 1                | 15 N               |
| Connect Bridging Profile (L=594)      | Service obremenitev, razpon=600mm, Razred 1  | 85 N               |
| Connect Bridging Profile (L=1192)     | Service obremenitev, razpon=1200mm, Razred 1 | 58 N               |

|                         |                   |                                                       |
|-------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------|
| Vsi izdelki v skladu z: | Reakcija na ogenj | Trajnost:                                             |
|                         | Euroclass A1      | Protikorozijska zaščita v skladu z EN 13964, razred B |

**10. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9.**

Za izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4:

Podpisal za in v imenu proizvajalca:



Hyllinge 2015-10-16

Saint Gobain Ecophon AB, Martin Tykesson

Product Engineer Grids & Accessories

[martin.tykesson@ecophon.se](mailto:martin.tykesson@ecophon.se)



## ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

(Ref: Regulation (EU) No 305/2011 )

**No. 001DOP-C-20151016**

**1. Уникален идентификационен код на типа продукт:**

Connect T24 grid system (пожар клас A1, Дълготрайност клас B)

**2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на член 11:**

Connect T24 Main runner  
Connect T24 Main runner FP  
Connect T24 Main runner HD  
Connect T24 Corridor profile  
Connect T24 Cross tee  
Connect Quadro 300CC  
Connect Quadro 300CX  
Connect Quadro 450CC  
Connect Quadro 450CX  
Connect Bridging Profile

**3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация:**

Окачен таван подструктура компонент за използване вътрешно в сгради

**4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11:**

SAINT-GOBAIN Ecophon AB, Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden, [www.ecophon.com](http://www.ecophon.com)

**5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител:**

Не е приложимо

**6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V:**

Система 3 и 4 система

**7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт:**

SP (нотифициран орган п ° 0402) извършва изпитване на типа на продуктите от системата 3

**8. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, за който е издадена европейска техническа оценка:**

Не е приложимо

**9. Декларирани експлоатационни показатели**

Всички характеристики, изброени в таблицата са определени в хармонизирания стандарт EN 13964:2004/A1:2006

| продукт                               | Основни характеристики                  | Декларирани експлоатационни показатели |
|---------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|
| Connect T24 Main runner               | натоварване Service, пея=1200mm, клас 1 | 95 N                                   |
| Connect T24 Main runner FP            | натоварване Service, пея=1200mm, клас 1 | 95 N                                   |
| Connect T24 Main runner HD            | натоварване Service, пея=1200mm, клас 1 | 116 N                                  |
| Connect T24 Corridor profile (L=1600) | натоварване Service, пея=1600mm, клас 1 | 36 N                                   |
| Connect T24 Corridor profile (L=1800) | натоварване Service, пея=1800mm, клас 1 | 32 N                                   |
| Connect T24 Corridor profile (L=2000) | натоварване Service, пея=2000mm, клас 1 | 29 N                                   |
| Connect T24 Corridor profile(L=2400)  | натоварване Service, пея=2400mm, клас 1 | 24 N                                   |
| Connect T24 Cross tee (L=150-299)     | натоварване Service, пея=150mm, клас 1  | 85 N                                   |
| Connect T24 Cross tee (L=300-599)     | натоварване Service, пея=300mm, клас 1  | 84 N                                   |
| Connect T24 Cross tee (L=600-899)     | натоварване Service, пея=600mm, клас 1  | 85 N                                   |
| Connect T24 Cross tee (L=900-1199)    | натоварване Service, пея=900mm, клас 1  | 84 N                                   |
| Connect T24 Cross tee (L=1200-1799)   | натоварване Service, пея=1200mm, клас 1 | 58 N                                   |
| Connect T24 Cross tee (L=1800-)       | натоварване Service, пея=1800mm, клас 1 | 42 N                                   |
| Connect Quadro 300CC / 300CX          | натоварване Service, клас 1             | 15 N                                   |
| Connect Quadro 450CC / CX             | натоварване Service, клас 1             | 15 N                                   |
| Connect Bridging Profile (L=594)      | натоварване Service, пея=600mm, клас 1  | 85 N                                   |
| Connect Bridging Profile (L=1192)     | натоварване Service, пея=1200mm, клас 1 | 58 N                                   |

|                                      |                 |                                              |
|--------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------|
| Всички продукти са в съответствие с: | Реакция на огън | Трайност:                                    |
|                                      | Euroclass A1    | Защита от корозия, съгласно EN 13964, клас B |

**10. Експлоатационните показатели на продукта, посочени в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 9.**

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4.

Подписано за и от името на производителя от:



Hyllinge 2015-10-16  
Saint Gobain Ecophon AB, Martin Tykesson  
Product Engineer Grids & Accessories  
martin.tykesson@ecophon.se

