

TOOTELEHT

PE E HITUSTEIP AT6102/ AT6152

KIRJELDUS

Polüetüleenist hea elastsusega veekindel ehitusteip. Teibil on hea ilmastikukindlus ning antikorroosiivne liim. Teip on UV- ja külmumiskindel.



RAKENDUSED

Kasutatakse ehitus-, remondi- ja maalritöödel. Toodete kaitsmine tootmisel ja transpordimisel. Hea elastsus lubab kasutamisel järgida väga keerukaid pindu. Kergesti rebitavat teipi on mugav kasutada detailide ajutiseks sidumiseks, kinnitamiseks ja katmiseks. Puhtalt eemaldatav keraamikalt 13, betoonilt 6 nädalat. UPVC, puit, kips, alumiinium, klaas, vask 1 nädal.

- Hea nakkuvusega
- UV- ja ilmastikukindel
- Külmakindel
- Veekindel
- Kergelt rebitav
- Eemaldades ei jäta liimi jlg
- Hea vastupidavus madalal temperatuuril

TEHNILISED NÄITAJAD

Omadused	Mõõdud
Kogupaksus	0,11 mm
Venivus	200 %
Katkemisjõud	15 N/cm
Kleepuvus terasega	1,60 N/cm
Üldkleepuvus	0,6 N/cm
Kasutustemperatuur	- 40 kuni +60°C
Paigaldustemperatuur	0 kuni 40°C
Ladustamistemperatuur	12 kuni 25°C
RoHS nõudeid järgiv	JAH

Selgituseks: RoHS on Euroopa Liidu ohtlike ainete kasutamist piirav direktiiv

SOOVITUSED

Toote omadused halvenevad, kui seda kasutatakse anodeeritud pindadel, mis ei ole täielikult tihendatud. Soovitame teibi sobivuse hindamiseks katsetada alumiiniumist või roostevabast terasest pindadel.

Esindaja Eestis:
TKL Kaubanduse OÜ
www.tkl.ee