

TOOTELEHT

AT6190 EXTREME EHITUSTEIP

KIRJELDUS

Polüetüleeniga pressitud veekindel riideteip, millele on väga agressiivne, rõhutundlik lahustivaba kummi-vaigu liim.



RAKENDUSED

Tugev ehitusteip äärmiselt suure esmase nakkuvusega kõige raskemate tööde jaoks. Mitmesuguste pindade ja materjalide ühendamine, parandamine, jätkamine, isoleerimine, katmine või kaitsmine. Ehituskile kinnitumine plokk- ja tellismüüritistele; kivi-, betoon- ja krohvpindadele; UPVC-st akendele ja ustele. Mistahes halvasti nakkuvad kasutuskohad, nagu niisked, väikese pinnaenergiaga, karedad või määrdunud pinnad.

- * Väga suur esmane nakkuvus
- * Puhtalt eemaldatav 4 päeva
- * Kulumiskindlus
- * Hea kohanduvus ebatasate pindadega
- * Liimib hästi töötlemata pindadel
- * Kerge rebida
- * Veekindel viimistlus
- * Mittesöövitav liim

TEHNILISED NÄITAJAD

Omadused	Mõõdud
Kogupaksus	0,22 mm
Katkemisjõud	38 N/cm
Venivus katkemiseni	24 %
Kleepuvus terasega	7 N/cm
Üldkleepuvus	3,5 N/cm
Kasutustemperatuur	-50C° / +75C°
Paigaldustemperatuur	+5 C° / +45C°

SOOVITUSED

Toodet ladustada originaalpakendis, temperatuuril +12 °C. - +40 °C.
Paigaldamisel peab pind olema puhas, kuiv rasva-, õli või muude saasteainete vaba.

Esindaja Eestis:
TKL Kaubanduse OÜ
www.tkl.ee