



ПОЧЕМУ СЛЕДУЕТ ОТДАТЬ ПРЕДПОЧТЕНИЕ ВИНИЛОВОМУ ЛАМИНАТУ НА НЕСУЩЕМ ОСНОВАНИИ ИЗ SPC*?

- 100% ВОДОСТОЙКОСТЬ
- ТЕРМИЧЕСКАЯ И ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ (ДОСКА НЕ РАСШИРЯЕТСЯ И НЕ УСЫХАЕТ)
- УСТОЙЧИВОСТЬ К УДАРАМ, ОБРАЗОВАНИЮ ЦАРАПИН, ИЗНОСУ
- ОПТИМАЛЕН ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМЫ «ТЕПЛЫЙ ПОЛ»
- ВОЗМОЖНА УСТАНОВКА НА КЕРАМИЧЕСКУЮ ПЛИТКУ (ШИРИНА ШВА <5 ММ, ГЛУБИНА ШВА <2 ММ)
- БЕСКЛЕЕВОЕ ЗАМКОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ CLICK
- УСТОЙЧИВ К ВЫЦВЕТАНИЮ
- КЛАСС ЭКСПЛУАТАЦИИ 31

*SPC – *stone polymer composite*, или камен -
но-пластиковый КОМПОЗИТ