



# Kiilto Butüüllint 10 cm x 20 m



Iseliimuv butüüllint nurkade tugevdamiseks ja tihendamiseks Kiilto hüdroisolatsioonimastiksiga kasutamisel. Sobib ka õhulekete parandamiseks koos Kiilto Keramix ja Kiilto KeraPro hüdroisolatsioonimastiksiga.

## KASUTUSALA

Nurkade ja kaldpindade üleminekukohtade tihendamiseks ja tugevdamiseks Kiilto veetõkkesüsteemi paigaldamisel. Samuti õhu- ja radoonilekke tõkestamiseks Kiilto Keramix ja Kiilto KeraPro veetõkkesüsteemides. Ideaalne siseruumides.

## LISATEAVE

Käesoleval tootelehel esitatud teabe aluseks on meie ettevõttes läbi viidud katsete tulemused ja meie praktilised teadmised. Tehnilised andmed on määratletud standardtingimustes. Toote jõudlus ja tulemus sõltub kohapealsetest töötingimustest ja -meetoditest. Meie kvaliteedijuhtimissüsteem kindlustab ettevõtte toodete kõrge kvaliteedi. Me ei võta vastutust toote ebaõige kasutamise või valitsevate tingimuste korral, mille üle meil puudub kontroll. Seega, ei ole meil võimalik võtta endale vastutust lõpptulemuse eest. Toote õige kasutamine eeldab, et kasutaja tutvub tööjuhendis kirjeldatud tööpõhimõtete ja toimingutega.

## KESKKOND JA OHUTUS

Vältige kuivamata toote kokkupuudet nahaga, kasutage kaitsekindaid. Tutvuge tooteohutuskaardiga. Teavet toote ja pakendi kõrvaldamise kohta leiate kodulehel [www.kiilto.com](http://www.kiilto.com).

HOOLDUSTEMPERatuur	-30 °C kuni +90 °C
SIDEAINE TÜÜP	Butüülkummi ja PP-fliis
VÄRVID	Hall
PAKENDI SUURUSED	10 cm x 20 m
LADUSTAMINE	Valguse eest kaitstud kuivas kohas temperatuuril üle +1 °C võib avamata mahutis säilitada 1 aasta.