

Capatect-Putzgrund 610 · Sprinter

Lahustivaba, pigmenteeritud kruntvärv ja nakkesild välis- ja sisetöödeks

Spetsiaalse koostisega jahedamal aastaajal kasutamiseks



Tootekirjeldus

	Selle retsepti alusel toodetud toode <u>ei ole</u> mõeldud selleks, et võimaldada kruntvärvi pealekandmist ebasobivates ilmastikutingimustes. Mitte segada normaalkoostisega tootega.
Kasutusala	Kunstvaikdispersioonvärv, kasutatav kruntvärvi ja nakkesillana struktuurkrohviga pindadele - Capatect-soojusisolatsiooni liitsüsteemis (SILS) A + B - Capatect-VHF-süsteemis A + B - viimistlemata betoonil - mineraalsetel vanadel krohvidel, aluskrohvidel ehitussegude rühmadest PII ja PIII vastavalt normile DIN 18 550 jms - mattidel, kandvatel, dispersioonvärviga kaetud pindadel - kandvatel mineraalsetel pinnakatetel.
Omadused	- Tuleklass: "mittepõlev" või "raskesti süttiv" vastavalt Capatecti soojusisolatsiooni liitsüsteemi (SILS) või Capatecti VHF-süsteemi ülesehitusele - Vetthülgav - Tugevdab pealispinda - Parandab nakkuvust - Ühtlustab pinna imavust - Kergesti töödeldav - Veega lahjendatav - Keskkonnasõbralik
Sideaine	kunstvaikdispersioon
Pakendi maht	20 kg
Värvitoonid	Valge
Säilitamine	Hoida jahedas, kuid mitte miinuskraadide juures, maksimaalselt 6 kuud, toode tuleb jooksva talvise hooaja jooksul ära kasutada.
Tehnilised andmed	Konsistents Vedel ■ Tihedus: ca 1,4 kg/dm³
Toote nr	610



Töötlemine

Aluspinna ettevalmistamine

Aluspind peab olema tasane, puhas, kuiv, kõva, kandev, sile ja jäävaba, pinnal ei tohi olla nakkumist takistavaid aineid. Värsketel kruntkrohvidel lasta vähemalt 2-4 nädalat täielikult kõvastuda. Järgida ehitusteenuste töövõtu määruse (VOB) C osa, standardi DIN 18 363 pt 3. (Vt ka konkreetsete krohvide tehnilisi informatsioone.)

Kulu

Ca 350 g/m²

Töötlemistingimused

Temperatuur toote pealekandmisel / Kuivamisaeg

Toote pealekandmisel ei tohi õhu ja aluspinna temperatuur langeda alla +1 °C. Suhteline õhuniiskus ei tohi ületada 90%. Kuivamise ajal peavad need piirväärtused olema tagatud vähemalt 4 tunni jooksul.

Tööriistade puhastamine

Töövahendid puhastada kohe pärast kasutamist veega.

Tähelepanu

Ohutusnõuded (trükkimineku seisuga)

Hoida lastele kättesaamatus kohas. Silma sattumisel loputada kohe veega. Mitte valada kanalisatsiooni, veekogudesse või maapinnale.

Jäätmekäitlus

Jäätmekäitlusse anda ainult täiesti tühjad pakendid. Materjalijäägid utiliseerida vesialuseliste värvide ja lakkide jääkidena (EAK 08 01 03) või tahkunud värvide ja lakkidena (EAK 08 01 05) või olmeprügina.

Värvide ja lakkide tootekood

M-GP 01

Täpsemad andmed

Vt ohutuskaarti.

SIA DAW Baltica Eesti filiaal

Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald
75312 Harjumaa
Tel (+372) 600 0690
Fax (+372) 600 0691
e-mail info@daw.ee
www.caparol.ee

Tehniline informatsioon nr 610 – seisuga detsember 2018

Antud tehniline informatsioon on koostatud uusimate tehnikasaavutuste ja meie kogemuste baasil. Aluspindade ja objektidel valitsevate tingimuste mitmekesisust silmas pidades on ostja/kasutaja kohustatud kontrollima meie materjalide sobivust ettenähtud otstarbel kasutamiseks igal konkreetsel juhul. Uue tehnilise informatsiooni ilmumisega kaotab käesolev infoleht kehtivuse.

SIA DAW Baltica · Mellužu 17-2, Rīga, LV-1067 · tālr.: 67500072 · fakss: 67440660 · e-pasts: info@daw.lv · www.caparol.lv
SIA DAW Baltica Eesti filiaal · Läike tee 2/1, Peetri küla, Rae vald 75312 Harjumaa · büroo 600 0690 · faks 600 0691 · e-post: info@daw.ee · www.caparol.ee
UAB „Caparol Lietuva“ Kirtimų g. 41, LT-02244 Vilnius, tel. 8 5 2602015, fax. 8 5 2639283, el.p.: info@caparol.lt · www.caparol.lt