

Käsikülvik GR0029

Valmistatud vastupidavast kõrgekvaliteedilisest plastikust. Külviava sulgub automaatselt pärast kasutamist.

Sobib väetise, muruseemne, liiva ja jääsulataja laotamiseks. Töölaius kuni 4 m. Külvikul on "stopp" päästik ja külviava reguleerimise võimalus.

Kuidas kasutada ja reguleerida:

1. Vali külvikul sobiv külvinorm muutes reguleerimishoova asendit vahemikus 1... 3. Kui kulu g/m^2 on väiksem soovituslikust ava seadistusest, vähenda ava seadistust 1 ühiku võrra väiksemaks ja kui kulu g/m^2 on suurem soovituslikust ava seadistusest, suurenda ava seadistust 1 ühiku võrra suuremaks.
2. Külvamisel liigu normaalkiirusega (u. 0,8 m/sekundis) üle pinna, mida soovid töödelda. Vajuta külviku päästikule ja keera vända kellaosuti liikumise suunas. Tulemuse täpsus sõltub liikumise ja vända keeramise kiirusest.
3. Soovitud seadistuse kontrollimiseks külva väike pind (umbes 10 m^2).
4. Vajadusel reguleeri külviava läbilaskevõimet (vt. p. 1.) kui kulu oli liiga suur - vähenda ava ühe ühiku võrra. Liiga väikse kulu korral suurenda ava ühe ühiku võrra ja korda kontrollkylvamist.
5. Ära külva muruseemet ega väetist tugeva tuulega, tulemus tuleb ebaühtlane.
6. Pärast kasutamist pese külvik põhjalikult.