



DEVIreg™ Touch

Proovi kohe!

Skaneeri QR-kood ja proovi virtuaalset
termostaati kohe oma nutitelefonis või uuri
lisa www.devi.ee!



DEVIreg™ Touch on puutetundliku displeiga ja intelligentse taimeriga termostaat, mis teeb elektrilisest põrandaküttest säästliku ja mugava.

DEVIreg™ Touchiga võime lihtsalt asendada olemasoleva vana termostaadi, sest see sobib kokku ka enamiku teiste tootjate põrandaanuritega ning raamidega.

Taimeriga kütet juhtides säästame energiat. Mugavusvajakus võib muutuda nädalate, päevade või mõnikord ka tundide jooksul ning termostaadi lihtne kasutamine on lõpptarbijale seisukohalt väga tähtis.

Sisseehitatud seadistamisnõustaja juhendab kasutaja sujuvalt läbi protsessi. Kasutajal ei pea olema mingeid tehnilisi teadmisi põrandatest ega termostaatidest.

Kui põrandakütte korral asub kütteelement puitpõranda peal või all, tuleb kindlasti kasutada ka põrandaanurit!

DEVIreg™ Touch on esimene omataoline toode turul, millel on 5-aastane garantii!

Toodete omadused:

Paigaldajale tähtsad omadused

- Välja töötatud ja testitud koostöös paigaldajate ja kasutajatega
- Sobib kokku eri valmistajate enamlevinud raamitüüpidega
- Seadistused ruumi ja põrandatüübi järgi (turvaline puitpõrandatele)
- Seadistuskood hõlbustab paljude samatüübiliste ruumide korral termostaatide seadistamist
- Sobib kokku paljude teiste tootjate põrandaanduritega
- Patenteeritud 12-kohaline koodisüsteem võimaldab termostaati sisestada eelnevalt DEVI kodulehel valmistatud programmi või kasutajat eemalt nõustada, kui viimase poolt seadistatud termostaat ei tööta soovikohaselt

Kasutajale tähtsad omadused

- Lihtsalt kasutatav intuiitiivne taimer
- 2-tolline puutetundlik displei, modernne tagasihoidlik disain
- Kiirnupp selliste funktsioonide aktiveerimiseks nagu külmumiskaitse, äraolekufunktsioon, taimer sisse/välja ja temostaat sisse/välja
- Energiasäästupakett:
 - Väike energiakulu ooterežiimil
 - Lahtise akna funktsioon: kütte ei lülitu tuulutamisel kohe sisse
 - Energiakulu arvestus: viimase 7 ja 30 päeva elektrikulu näit kWh-des
 - 3. põlvkonna iseõppiv nädalataimer tagab mugavustemperatuuri täpselt soovitud ajaks võimalikult väikese energiakuluga

Tehnilised andmed:

Toitepinge	220-240V 50/60Hz
Võimsustarve ooterežiimil	< 400 mW
Relee: Aktiivtakistus Induktiivtakistus	16 A/3680 W @ 230V Cos Φ = 0,3 maks. 1 A
Andur	DEVI, NTC 15 kΩ 25°C Madalpinge, galvaaniliselt toitest eraldatud, töötab ka teiste tootjate anduritega
Anduri takistuse väärtused: 0°C 20°C 50°C	42 kΩ 18 kΩ 6 kΩ
Reguleerimine	PWM – pulsilaiusemodulatsioon
Ümbritseva keskkonna temperatuur	+5 ... +30°C
Põranda temperatuuripiiraja	Maks. +20 ... +35°C (+45°C) Min. +10 ... +35°C (+45°C)
Jäätumise kaitse	+5°C (+5 ... +9°C)
Anduri kontrollifunktsioon	Anduri rikke korral lülitatakse kütte välja
Reguleerimispiirkond	5–35°C (õhuandur) or 5–45°C (põrandaandur)
Temperatuurialandus	0° ... +30°C
Ladustamistemperatuur	-20° ... +65°C
Akutoide voolukatkestuse korral	Seadistused säilivad püsivalt. Kellaaeg, kuupäev, energiakulu mõõdik: 24 tundi
IP-klass	21
Mõõdud (K/L/S) - Koos kaasasoleva raamiga - Displei - Põhjaosa	2-osaline puuteturvaline konstruktsioon, 85 mm × 85 mm × 44 mm 67 mm × 67 mm × 22 mm 67 mm × 67 mm × 22 mm (seina pinnast)

Ühilduvad raamisüsteemid:

Merten Atelier-M	Merten 1-M	Merten M-Smart	Merten M-Plan
Berker Q1	Berker Modul 2	Berker S1	Busch Jäger Reflex S1
Busch Jäger Reflex S1 Linear	Elsa Fashion	Gira E2	Gira Standard 55
Gira Esprit	ABB Jussi	ELKO RS16	ELJO Trend
Legrand Valena	Legrand Galea Life	Schneider Exxact	Schneider Primo
Hager Kallysto	Hager Kallysto Art 1	Hager Kallysto Stil 2	Jung A plus 1
Jung A500 1	Jung LS990 2		

Ühilduvad teiste tootjate andurid:

Aube - 10 kΩm	Teplolux - 6,8 kΩ
Eberle - 33 kΩm	OJ - 12 kΩm
Ensto - 47 kΩm	Raychem - 10 kΩ
FENIX - 10 kΩm	Warmup - 12 kΩ

Artikli nr:

140F1064	DEVIREG™ Touch	Raamiga
----------	----------------	---------