

TOIMIVUSDEKLARATSIOON/ DECLARATION OF PERFORMANCE nr DoP-EE-108

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood:
Unique identification code of the product-type:

weber.vetonit AK

2. Tüübi-, partii- või seerianumber või muu element, mis võimaldab ehitustoote identifitseerimist artikli 11 lõike 4 kohaselt:
Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the construction product as required under Article 11(4):

Vaata pakendilt (kuupäev, tehase märgistus)

See package (production date, production site is printed on package)

3. Tootja poolt ettenähtud ehitustoote kavandatud kasutusotstarve või otstarbed kooskõlas kohaldatava ühtlustatud tehnilise kirjeldusega:
Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonised technical specification, as foreseen by the manufacturer:

Valge tsemendi baasil antiikkrohv / modelleerimiskrohv, sobib kasutamiseks nii sise kui välistingimustes.

White cement based antique plaster for indoor and outdoor use.

4. Artikli 11 lõikes 5 nõutud tootja nimi, registreeritud kaubanimi või registreeritud kaubamärk ja kontaktaadress:
Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer as required pursuant Article 11(5):

**weber.vetonit AK antiikkrohv
Saint-Gobain Weber Oy Ab
PL 70 (Strömberginkuja 2)
00381 Helsinki**

5. Ei kohaldata
Not applicable
6. V lisas sätestatud ehitustoote toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem või süsteimid:
System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in Annex V:

4

7. Ei kohaldata
Not applicable
8. Ei kohaldata
Not applicable

Saint-Gobain Ehitustooted AS

Peterburi tee 75 • Tallinn 11415 • Tel: +372 620 9510 • Faks: +372 605 7961 • SGEhitustooted@saint-gobain.com • www.sgehitustooted.ee

Reg. no 10080431 • Nordea Pank • a/a 17002928610 Arved - arved@sgehitustooted.ee

9. Deklareeritud toimivus:
Declared performance:

Põhiomadused Essential characteristics	Toimivus Performance	Ühtlustatud tehniline kirjeldus Harmonized technical specification
Tuletundlikkus Reaction to fire	A1	EN 998-1:2010
Veeimavus Water absorbtion	W2	
Veeauru läbilaskvus Water vapour permeability	μ 15/35	
Nakketugevus Adhesion strength	$>0,50 \text{ N/mm}^2$ FP=B	
Soojusjuhtivus (λ_{10} , kuiv) Thermal conductivity (λ_{10} , dry)	0,61 W/mK (tabeliväärtus, table value)	
Ohtlikud koostisosad Dangerous substances	Ei / No	

10. Punktides 1 ja 2 kindlaksmääratud toote toimivus on kooskõlas punktis 9 osutatud deklareeritud toimivusega. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud punktis 4 kindlaksmääratud tootja ainuvastutusel.

The performace of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 9. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

Signed for and behalf of the manufacturer by:



Priit Pallum, turundusdirektor
Tallinn, 17.02.2016

Saint-Gobain Ehitustooted AS

Peterburi tee 75 • Tallinn 11415 • Tel: +372 620 9510 • Faks: +372 605 7961 • SGEhitustooted@saint-gobain.com • www.sgehitustooted.ee

Reg. no 10080431 • Nordea Pank • a/a 17002928610 Arved - arved@sgehitustooted.ee