

Funktsionaalsed erisused

BOGH-15 – uudne seade välialade soojendamiseks ja valgustamiseks

Soojendab, valgustab ja loob hubase meeleolu – kvaliteetsest kuumakindlast borosilikaatklaasist kolbi suletud elav tuli ahvatleb külastajaid kohvikutesse ja restoranidesse, ilmestab sageli moekate ettevõtete ja ööklubide, hotellide ja puhkekodude, kontorihoonete ja kaubanduskeskuste peasissekäike. Samuti oskavad Ballu BOGH-15 õues kasutatavate infrapuna gaasiseadmete pakutavat kvaliteetset mugavust vääriliselt hinnata linnalähedaste suvekodude ja maamajade külalislahked elanikud, kes paigutavad need lehtlatesse ja koduste aiapidude alasse – Ballu soojendid muudavad grilliõhtud, sünnipäevad, juubelid, peod ja muud üritused veelgi meeleolukamaks, soojemaks ja sõbralikumaks.

Ballu BOGH-15 soojendi on eriline selle poolest, et seadme saab tööle panna, leegi kõrgust reguleerida ja selle välja lülitada nii seadmel asuvast juhtpaneelist käsitsi kui komplekti (mudel BOGH-15 E) kuuluvast kaugjuhtimispuldist. Mitme Ballu BOGH-15 soojendi puhul võimaldab kaugjuhtimine neid sisse ja välja lülitada ja leegi kõrgust reguleerida nii ükskhaaval kui kõigil korraga.

Õuesoojendi on valmistatud roostekindlast legeritud roostevabast terasest ja pealt sademete eest kaitstud nelinurkse reflektoriga pindalaga 0,5 m². Kasutamise ohutuse eest kannab hoolt mitmetasemeline turvasüsteem. Kaldeandur kustutab leegi, kui gaasisoojendi kalle ületab 45°, termoelektriline andur ja elektromagnetiline klapp katkestavad kriitilistes olukordades, näiteks leegi hääbumisel või gaasilekke korral otsekohe gaasi pealeandmise. Tänu ratasalusel saab soojendit igasugusel pinnal vabalt ja ohutult teise kohta viia.

Lisaks põhifunktsioonile võib Ballu Flame gaasisoojendi täita ka välireklaami ja teabekandja aset. Nende paigutamiseks ja kinnitamiseks on korpuse allääres magnetihvel (lisatarvik).

Kasutamine

Kvaliteetne hubane soojus ja valgus vabas õhus aastaringselt:

- suvemajade, kohvikute, restoranide ja hotellide terrassidel;
- puhkekeskustes;
- vabaõhuüritustel parkides, vee ääres või mägedes;
- suvekodudes, maamajades ja suvilates.

Eelised

- Uudne ajakohastatud VTA Mehaanika instituudis välja töötatud põleti on töökindel ja ei korrodeeru
- Eelpõleti uudne konstruktsioon tagab kütusesegu täieliku põlemise, mis säästab loodust mürgistest heitgaasidest ja võimaldab kasutada küttekehast eralduvat soojusenergiat optimaalselt
- Kõrgete soojajuhtivusomadustega, vastupidav suurtele temperatuurikõikumistele ja sademetele
- Seade on säästlik tänu reguleeritavale gaasitarbimisele vahemikus 300-970 g/h
- Mobiilne: komplektis 3 piduritega peidut assiit
- Komplektis originaalne rõhureduktor ja painduv voolik
- Seadmesse saab mahutada ja kinnitada kuni 27-liitrise gaasiballooni
- Maksimalne soojusvõimsus - 13kW

Kaal ja mõõidud

Kaal (netto) - 40 kg

Kõrgus - 2.41 m

Mõõtmed (K*L*S) - 2,41*0,609*0,609 m

Sügavus - 0.609 m

Laius - 0.609 m

Parim soojusefektiivsus vabas õhus klassis "Välised gaasi IR-soojendid"