


CELCO SAUNA



Лак для бани

- Лак для дерева на водной основе, с незначительным запахом
- Защищает древесину от воздействия влаги и жара
- Лакированную поверхность легко чистить

Свойства изделия

Быстросохнущий лак для дерева на водной основе с незначительным запахом. Лак защищает поверхность от влаги, загрязнений и жара, а также устойчив к продолжительному воздействию высокой температуры до +120 °С. Лакированную поверхность легко чистить, поверхность со временем не желтеет. Лак колеруется.

Сфера использования

Продукт предназначен для лакирования деревянных поверхностей в парных и моечных в банях для защиты поверхностей от влаги и высокой температуры в помещении. Лак подходит для отделки деревянных потолков, стен, карнизов, оконных рам, дверей и планок, а также каменных поверхностей (напр., кирпичных стен, цементной штукатурки) для защиты от влаги и загрязнений. Для обработки банного полка рекомендуется использовать масло для банного полка Sasu Saunasuoja.

Базовая поверхность

Подходит для лакирования новых и ранее покрытых лаком деревянных поверхностей, бетонных и кирпичных поверхностей, а также цементной штукатурки при внутренних работах во влажных и сухих помещениях.

Подготовка поверхности

Лакируемая поверхность должна быть очищенной от пыли, загрязнения, жира и воска. Следить, чтобы на всех этапах работы поверхность была сухой, содержание влаги в древесине – ниже 18 %.

С ранее покрытой лаком деревянной поверхности удалить отслоившийся лак, затем поверхность ошлифовать до гладкости. Для получения ровной поверхности без видимых переходов рекомендуется удалить с поверхности весь старый лак. Для достижения лучшей адгезии прочно связанный с базовой поверхностью старый слой лака оциновать шлифовальной шкуркой. Имеющиеся в деревянной поверхности отверстия и щели (но не щели между досками!) заполнить подходящей шпаклевкой, затем ошлифовать зашпаклеванные места до гладкости. Перед лакированием удалить с поверхности пыль влажной тряпкой или пылесосом.

Лакирование

Поверхность залакировать в 1–2 слоя неразбавленным продуктом Celco Sauna, при необходимости выполнить промежуточное шлифование.

Лак готов к применению; перед использованием лак тщательно перемешать. Лак наносить на деревянную поверхность вдоль досок. При нанесении на поверхность лак имеет молочно-белый цвет, высыхая, он становится прозрачным и бесцветным.

Очистка поверхности

Для очистки загрязненной поверхности использовать чистую воду, при необходимости также и нейтральные чистящие средства. Не применять чистящие вещества, содержащие органические растворители. Для чистки поверхности использовать мягкую губку или тряпку.



Технические характеристики

Сфера применения	сухие и влажные помещения при внутренних работах
Связующее вещество	акрила-сополимер
Степень глянца (Gardner, 60°)	полуматовый
Укрывистость	12–18 м ² /л в зависимости от впитывающей способности поверхности
Время высыхания (23 °С, RH 65 %)	сухой от пыли через 1 час, можно перелакировать через 2 часа
Разбавитель	вода
Рабочие инструменты	кисть, валик, распылитель
Очистка рабочих инструментов	вода
Хранение	хранить в закрытой таре в сухом и прохладном месте (выше +5 °С)
Упаковка	1 л / 2,5 л

Рекомендации по лакированию

Требуемая температура воздуха и поверхности во время лакирования +10...25 °С (рекомендуемая температура +18±2 °С), относительная влажность воздуха 40...80 % (рекомендуемая 65 %). Более высокая или более низкая, чем допустимая температура или сквозняк при лакировании и во время высыхания лака могут обусловить возникновение следов перекреста, а также образование некачественной пленки лака.

Для повышения эффективности защиты деревянной поверхности рекомендуем в качестве рабочего и инструмента отдавать предпочтение кисти. Изделие наносить на поверхность непрерывным слоем вдоль волокон древесины. Перед нанесением следующего слоя поверхность рекомендуется слегка ошлифовать. После шлифования удалить с поверхности шлифовальную пыль.

Безопасность труда

Работать в хорошо вентилируемом помещении. Избегать попадания химиката на кожу и в глаза. При проглатывании химиката незамедлительно обратиться к врачу и показать ему упаковку или этикетку. Хранить в недоступном для детей месте.

Охрана окружающей среды и обращение с отходами

По окончании работы плотно закрыть емкость с лаком. Перед очисткой рабочего инструмента удалить излишки лака. Не сливать изделие в канализацию или в водоемы. Жидкие остатки краски доставлять в место сбора вредных веществ, и лишь полностью пустые емкости направлять на предприятие по обращению с отходами.

Производитель

АО Akzo Nobel Baltics, Эстония.

Представитель

ООО «Акзо Нобель Холдинг Украина», Украина, 01004, г. Киев, ул. Красноармейская 9/2, офис 65, тел: (+38 044) 581 85 92, info.kyiv@akzonobel.com

Akzo Nobel Baltics AS, Tobiase 8, Таллинн, Эстония, тел.: (+372) 6305 299 info.ee@akzonobel.com

Указанные в описании продукции данные получены в лабораторных условиях и поэтому могут варьироваться в зависимости от метода нанесения на поверхность, климатических условий и т.д. Представленную информацию можно использовать как инструкцию при выборе изделия и рабочих приемов. Представитель не отвечает за ущербы, вызванные игнорированием указанного в инструкции по использованию или использованием изделия не по назначению. Для получения дополнительной информации обращаться к представителю. Представитель оставляет за собой право вносить изменения в указанные данные без предварительного информирования об этом.