



Seinale paigaldatav elektriboiler



KVALITEEDIGARANTII



POLÜURE-TAANISOLATSIOON



EMAILITUD TERASPAAK





- EKSKLUSIIVNE DISAIN
- SUUR SEGATUD KUUMA VEE KOGUS
- UUS TUGEV TERMOMEETER
- BIPOLAARSE KAITSESEADMEGA TERMOSTAAT
- SUUR MAGNEESIUMANOOD
- ÜLITÕHUS VAHTPOLÜURETANIST ISOLATSIOON
- ÜLERÕHU KAITSEKLAPP, TESTITUD 8 BAARI JUURES
- TOODE ON TESTITUD KÕRGEIMATE KVALITEEDISTANDARDITE JÄRGI
- TITAANIST KLAASVOODRIGA SISE-PAAK, TESTITUD 16 BAARI JUURES

tagatud
lihtsus

Tehnilised andmed. Mõõtmed

		PRO R										PRO R									
		50 V 1,8K	80 V 1,8K	100 V 1,8K	80 H 1,8K	100 H 1,8K	80 VTD 1,8K	80 VTS 1,8K	100 VTD 1,8K	100 VTS 1,8K	50V	80V	100V	80H	100H	80VTD	80VTS	100VTD	100VTS		
Maht	l	50	80	100	80	100	80	80	100	100											
Paigaldus	V	V	V	V	H	H	V	V	V	V											
TD/TS	-	-	-	-	-	-	TD	TS	TD	TS											
Suurus		Tavaline	Tavaline	Tavaline	Tavaline	Tavaline	Tavaline	Tavaline	Tavaline	Tavaline											
Võimsus	kW	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8											
Pinge	V	230	230	230	230	230	230	230	230	230											
Kütteeag [45 °C korral]	h, min	1:32'	2:27'	3:03'	2:27'	3:03'	2:27'	2:27'	3:03'	3:03'											
Soojuskadu 65 °C juures	kWh/24h	0,96	1,22	1,39	1,48	1,65	1,22	1,22	1,39	1,39											
Max töörohk	baari	8	8	8	8	8	8	8	8	8											
Max töötemperatuur	°C	75	75	75	75	75	75	75	75	75											
Kaal	kg	16	21,5	25	21,5	25	24	24	28	28											
Liik	IP	IPX3	IPX3	IPX3	IPX1	IPX1	IPX3	IPX3	IPX3	IPX3											

*Pistik ja juhtmega (PL)



LEGEND

E Külma vee sisend G 1/2"

U Kuuma vee sisend G 1/2"

T Termoelektrilised sisend/väljundtorud G 3/4"