

TOIMIVUSDEKLARATSIOON

Isolatsioonipaber ULTIBRO (Pe-Pap 125)

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood:

Pe-Pap 125

2. Tüübi-, partii- või seerianumber või mõni muu element, mis võimaldab ehitustoote identifitseerimist vastavalt artiklile 11 (4):

Pe-Pap 125 (märgitud pakendil või trükitud tootele)

3. Ehitustoote kasutusotstarve või otstarbed vastavalt kehtivale ühtlustatud tehnilisele spetsifikatsioonile, nagu tootja ette näeb:

Kasutusvaldkond: kasutatakse aurutõkkena ehitiste seinaja katusekonstruktsioonides. Plastist ja kummist aurutõkkekihid, EN 13984. Lamineeritud kahekihiline materjal, mis koosneb jõupaberist 95-105g/m² ja polüeteenkestest 15g/m²

4. Tootja nimi, registreeritud ettevõtte nimi või registreeritud kaubamärk ning kontaktandmed vastavalt artiklile 11(5):

Baltijos Brasta Ltd., Palemono str. 7B, LT-52158 Kaunas

5. Artiklis 12(2) täpsustatud tööülesandeid hõlmava volitatud esindaja nimi ja kontaktaadress:

Ei ole registreeritud

6. Ehitustoote toimivuse püsivuse hindamis- ja kontrollimissüsteem või -süsteemid vastavalt V lisa sätetele:

süsteem 4

7. Ühtlustatud normiga reguleeritava ehitustoote toimivusdeklaratsiooni korral: **ei ole kohaldatav**

8. Sellise ehitustoote toimivusdeklaratsiooni korral, mille kohta on väljastatud Euroopa tehniline hinnang:

ei ole kohaldatav

9. Deklareeritud toimivus:

Ühtlustatud tehniline kirjeldus EN 13984:2004

Olulised omadused			Toimivus		
Omadus	Meetod	Ühikud	Nominaalne	Minimaalne	Maksimaalne
Veeauru läbilaskvus (Sa)	EN 13984	m	9,3	8,9	9,7
Veekindlus	EN 13984	Klass	A		
Tuletundlikkus	EN 13984	Klass	F	-	-
Maksimaalne tõmbejõud (MD)	EN 13984	N/50mm	380	0	+40
Maksimaalne tõmbejõud (CMD)	EN 13984	N/50mm	310	0	+20
Naela varre rebenemiskindlus (MD)	EN 13984	N	18,2	0	+9,4
Naela varre rebenemiskindlus (CMD)	EN 13984	N	13,9	0	+11,3
Peale kunstlikku vanandamist:					
Veeauru läbilaskvus (Sa)	EN 13984	m	> 6,5		
Veekindlus	EN 13984	Klass	A	-	-
Täiendavad omadused:					
Mass pindala ühiku kohta	EN 13984	g/m ²	120	-10%	+10%
Pikkus	EN 13984	m	24	-0,5%	+0,5%
Laius	EN 13984	m	1,25	-0,5%	+0,5%

MD – masina pikisuund; CMD – masina ristisuund.

10. Punktides 1 ja 2 kindlaks määratud toote toimivus on kooskõlas punktis 9 deklareeritud toimivusega.

Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud punktis 4 nimetatud tootja ainuvastutusel.

Kaunas, 2013-07-01
Projekti juht

Saulius Pupius




UAB „Baltijos Brasta“

Palemono g.7B, LT-52158 Kaunas • Tel. +370 37 457021, faksas +370 37 453732 el. paštas: info@baltijosbrasta.lt • www.baltijosbrasta.lt
Įmonės kodas 177304814 • PVM mokėtojo kodas LT773048113

A/s LT94 7044 0600 0310 3958, AB „SEB Vilniaus bankas“, banko kodas 70440