

# Metylan Aktiv remover

## Tapeedieemaldusvedelik

### I. Toode:

#### Kasutusvaldkond:

Kiire ja tõhus tapeedieemaldus <sup>1, 2</sup>  
(DIN EN 233 / 234)

<sup>1</sup> Ainult pöörduvate tapeediliimidega paigaldatud tapeedi jaoks.

<sup>2</sup> Mitteimavad pinnad tuleb eelnevalt augustada.

#### Pakend:

Pakk 500 ml,

#### Omadused:

- väga tõhus spetsiaalne tensiidide (pindaktiivsete ainete) kombinatsioon
- suurepärase paberisse ja fiisi imuvus
- kiirendab tapeedi eemaldamist
- väga tõhus
- kontsentraat
- lõhnatu
- lahustivaba



### II. Kasutusjuhised:

#### Segamine:

Seinakatte tüüp	Segamis- vahekord	m <sup>2</sup> / l eemal- dajat
Pabertapeedid, pestavad värvid / liimvärvid	<b>1 : 40</b> (500 ml / 20 L)	<b>200-400</b> m <sup>2</sup>
Rasked seinakatted, puitkiud- ja värvitud seinakatted <sup>3</sup>	<b>1 : 20</b> (500 ml / 10 L)	<b>100-200</b> m <sup>2</sup>

<sup>3</sup> Mitteimavad pinnad tuleb eelnevalt augustada.

Soovitav segamisvahekord põhineb firmas tehtud katsetel ja kohalik tehnikaosakond ei pea neisse liiga jäigalt suhtuma (soovitame kohapeal katsetada).

Segage vedelik ülaloleva tabeli järgi külma veega. Toode on nüüd kasutusvalmis.

#### Pealekandmine:

Kandke tapeedieemaldaja pintsliga (või rulliga<sup>4</sup>) kogu pinnale, millelt soovitakse tapeet eemaldada (3 – 10 m<sup>2</sup>).

Pärast soovituslikku toimeaega, umbes 5 - 10 minutit, on kerge katmata tapeet eemaldamiseks valmis, raskemaid tapeete tuleks vähemalt kaks korda vahendiga töödelda. Vajadusel kandke kiiresti kuivavatesse kohadesse veel vahendit. Ebasoodsad kliimatingimused (nagu tuuletõmbus, madal või kõrge temperatuur) võivad kuivamist kiirendada.

Veekindlad ja kattega tapeedid tuleb vahendi paremaks imbumiseks liivapaperi, ogarulli või mõne muu sobiva tööriistaga augustada.

#### Tähelepanu:

**Kõigepealt kontrollige toodet väikesel pinnal katsetades, ega seinakate pole kinnitatud pöördumatult nakkuva liimiga.**

Vee suhtes tundlikud pinnad tuleb kahjustuste vältimiseks kinni katta. Pidage meeles, et toode sisaldab tensiide,



millel on puhastav mõju. Olge ettevaatlik.

vanandatud pindade (nt puitlagede jne) korral

Et vahend ei mõjutaks edasist töötlemist (nakke halvenemise ja pragude tekkimise vältimiseks) eemaldage puhastatud pinnalt liimijäägid

#### Tööriistade puhastamine:

Kohe pärast kasutamist veega.

#### Jäätmekäitlus:

Jäätmekäitlus peab toimuma kohalike eeskirjade kohaselt.

---

## IV. Tehnilised andmed

<b>tihedus:</b>	umbes 1,0 g / cm <sup>3</sup>
<b>töötemperatuur:</b>	ärge kasutage alla 10°C (toa ja pinna temperatuur)
<b>segamisvahet:</b>	sõltuvalt seinakattest 1 : 20 / 1 : 40
<b>konsistents:</b>	vedel
<b>pH-väärtus:</b>	umbes 8,5 – 10,5
<b>kulu (segatuna):</b>	umbes 100 ml / m <sup>2</sup>
<b>toimimisaeg:</b>	umbes 5 - 10 minuteit (sõltuvalt tapeedist)
<b>katmine:</b>	pintsli või rulliga <sup>4</sup>
<b>katvus (segatuna):</b>	ühe kihina umbes 10 - 20 m <sup>2</sup> / l
<b>säilivus:</b>	12 kuud
<b>hoidmine ja transport:</b>	hoidke tihedasti suletuna jahedas kohas <b>külmumise eest kaitstuna</b>
<b>kasutusaeg (segatuna):</b>	48 tundi
<b>komponendid:</b>	10 – 15% mitteioonseid pindaktiivseid aineid, säilitusaine, vahutamist vähendav aine

<sup>4</sup> Ainult spetsiaalselt vedelike pealekandmiseks mõeldud rulliga.

---

#### Piirangud:

See toode on mõeldud ainult pöörduvate tapeediliimidega paigaldatud seinakatete eemaldamiseks. Mitteimavad pinnad tuleb kõigepealt augustada.

## TERVISHOID JA OHUTUS

Enne toote kasutuselevõttu tutvuge ka tellimisel saadaoleva materjali ohutuskaardiga.

Vältige silma sattumist.

Kandke sobivat silmakaitset (kaitseprille)

Vältige pihustamist / aerosooli teket.

"Käesoleval tehnilisel andmelehel esitatud teave, sealhulgas toote kasutamise alased soovitused põhinevad meie teadmistel ja kogemusel toote kohta käesoleva tehnilise andmelehe väljaandmise kuupäeva seisuga. Kuna toote kasutusviisid ning töö- ja kasutustingimused võivad erineda ega allu meie kontrollile, ei vastuta Henkel toote sobivuse, teile vajalike tootmisprotsesside ja -tingimuste jaoks sobivuse ega kasutusviisi ja tulemuste eest. Soovitame tungivalt viia toote sobivuse kindlaksmääramiseks läbi eelnevad katsetused.

2 of 3

Ilgasugune vastutus käesoleval tehnilisel andmelehel esitatud antud toote kohta esitatud teabe või muude kirjalike või suuliste soovituste eest on välistatud, v.a juhul, kui on selgesõnaliselt teisiti kokku lepitud, tegemist on surmajuhtumi, kehavigastusega või muu tootevastutuse alasest seadusandlusest tuleneva juhtumiga."



**Henkel Balti OÜ**  
Sõbra 61  
50106 Tartu, Eesti  
Tel. (+372) 7305 800