

tesa® PRO 66965 Mounting Transparent



Toote Teave

Vastupidav, kristallselge läbipaistvusega ja eriti õhuke kleeplint, kahepoolne – ideaalne sise- ja välistingimustes kasutamiseks

Kinnitage lamedad esemed nii sise- kui ka välistingimustes: Kasutage pindadel, nagu klaas, plaadid, viimistletud puit ja mitmesugune plast. Kristallselge läbipaistvusega ja eriti õhuke teip talub temperatuuri kuni 100 °C. See on vastupidav niiskuse, (teatud) kemikaalide, pehmenemise ainete ja UV-valguse põhjustatud kahjustuste suhtes. Üks 10 cm riba hoiab kuni 2 kg. See on ideaalne lahendus esemete paigaldamiseks läbipaistvale ja kindlale pinnale.

Funktsioonid

- Tugev ja vastupidav: pikaajaliselt temperatuurikindel kuni 100 °C, vastupidav niiskuse, (teatud) kemikaalide, pehmenemise ainete ja UV-valguse põhjustatud kahjustuste suhtes
- Toimib peaaegu nähtamatult: läbipaistev teip kleepub ühtlastele pindadele nagu klaas, plaadid, puit ja mitmesugused plastid
- Ideaalne sise- ja välistingimustes kasutamiseks: tugev kahepoolne kleeplint lamedate esemete, näiteks siltide, termomeetrite jms kinnitamiseks
- Lihtne kasutada: Kinnitusteibi saab lõigata üksikuteks väikesteks või suurteks tükkideks, et saada optimaalse suurusega kleeplint

Rakendus

Lihtne pealekandmine:

- Kinnitusteibi täieliku hoidmisvõime väljakujunemiseks peab ese ja pind olema tolmust, mustusest ja rasvast puhas.
- Kinnitage esmalt karedamale pinnale.
- Kandke peale vertikaalsete ribadena ja kogu objekti või pinna ulatuses.
- Vajutage tugevalt vähemalt viis sekundit.
- Eemaldamiseks tõmmake kinnitusteip ettevaatlikult seinalt paralleelselt maha. Kuna kinnitusteibid on ette nähtud püsivaks kasutamiseks, võivad materjalijäägid objektile kinni jääda. Proovige need eemaldada tesa liimijääkide eemaldajaga.

Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Tehnilised andmed

• Põhimiku materjal	PET-kile	• Katkevenivus	50 %
• Värvus	läbipaistev	• Tõmbetugevus	20 N/cm
• Kogupaksus	205 µm	• Kattepaberi värvus	punane
• Liimi tüüp	rikastatud akrüül		

tesa® PRO 66965

Mounting Transparent



Toote Teave

Nakkuvus

• terasega (esialgne)	11.5 N/cm	• terasega (14 päeva pärast)	11.8 N/cm
• ABSga (esialgne)	10.3 N/cm	• ABSga (14 päeva pärast)	12.0 N/cm
• alumiiniumiga (esialgne)	9.2 N/cm	• alumiiniumiga (14 päeva pärast)	10.6 N/cm
• PCga (esialgne)	12.6 N/cm	• PCga (14 päeva pärast)	14.0 N/cm
• PEga (esialgne)	5.8 N/cm	• PEga (14 päeva pärast)	6.9 N/cm
• PETga (esialgne)	9.2 N/cm	• PETga (14 päeva pärast)	9.5 N/cm
• PPga (esialgne)	6.8 N/cm	• PPga (14 päeva pärast)	7.9 N/cm
• PSga (esialgne)	10.6 N/cm	• PSga (14 päeva pärast)	12.0 N/cm
• PVCga (esialgne)	8.7 N/cm	• PVCga (14 päeva pärast)	13.0 N/cm

Omadused

• Temperatuurikindlus, lühiajaline	200 °C	• Kemikaalikindlus	● ● ●
• Temperatuurikindlus, pikaajaline	100 °C	• Pehmendikindlus	● ● ●
• Nake	● ● ●	• Staatiline nihkekindlus (23 °C)	● ● ●
• Vananemiskindlus (UV)	● ● ● ●	• Staatiline nihkekindlus (40 °C)	● ● ●
• Niiskuskindlus	● ● ● ●		

tesa® asjakohase tootevaliku üldhinnang: ● ● ● ● väga hea ● ● ● keskmine ● ● keskmine ● madal

Tagastamine

tesa® tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärase kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelvalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa® toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värsket teavet vaatamiseks külastage veebilehte
<http://l.tesa.com/?ip=66965>