

DUST PRIMER

Kirjeldus:

Veepõhine värvitu tolmusiduv kruntvärv sise- ja välistöödeks. Seob tõhusalt ehitustöödega tekkinud tolmu, vähendab värvitud pinna niiskuseimavust ja suurendab lõppviimistluskatte (värvi) adhesiooni. Dust PRIMERit kasutatakse tolmu sidumiseks betoon-, tellis-, krohv- ja kipsplaat- ning muust mineraalmaterjalist pinnaga. Krunditud pind kaetakse värviga olenevalt materjali liigist ja kasutusotstarbest. Sisetöödeks soovitatakse veepõhiseid värve Lateksil, Lateksil 3, Lateksil 5, Movilat Base, Movilat 4, 7, 12, 25, Nuovamat ja Interior Professional 7. Välistöödeks soovitatakse veepõhist värvi Forakrilja Forsilan ning lahustipõhist värvi Fasolite. Sisetöödel võib krunditud pinnad jätta värvimata. Dust PRIMER on kasutusvalmis ja seda pole vaja lahjendada. Dust PRIMERit võib enne kasutamist toonida värvitava pinna katvuse kontrollimiseks poolläbipaistvaks. Tugevasti tolmunud pinnalt tuleb tolmu eelnevalt harjaga ära pühkida. Uuelt betoonpinnalt tuleb eemaldada lubjapiim (vt betoonpinna värviettevalmistuse juhendit www.rilak.lv). Dust PRIMER kantakse kuivale pinnale 1–2 kihiliselt pintsli, rulli või õhuta pihustusseadmega (düüsi soovituslik läbimõõt 0,011"–0,017"). Kulu on olenevalt kaetava pinna seisukorrast 7–10 l/m² ühe kihi kohta. Kuivamisaeg õhutemperatuuril 20 °C on 1 tund. Pealekandmisel ei tohi kaetava pinna ja keskkonna õhutemperatuur olla alla +5 °C ja suhteline õhuniiskus võib olla kuni 85%. Pärast tööd pesta värvimisvahendeid vee ja seebiga.

Hoida tihedalt suletud nõus temperatuuril mitte alla 0 °C.

Selles tootes on ELi riikides lubatud ohtlike ainete piirmäär (kat A/h) 30 g/l, suurim ohtlike ainete sisaldus tootes – 30 g/l.

Pakendamine – 5 l, 10 l polüetüleenmahutid.