

STATYBOS PRODUKCIJOS CERTIFIKAVIMO CENTRAS
(EHITUSTOODANGU CERTIFITSEERIMISKESKUS)

Linkmenu g. 28, LT-08217 Vilnius, Leedu Vabariik

KASUTUSOMADUSTE PÜSIVUSSERTIFIKAAT

Toode	Tule- ja (või) suitsukindlad uksed
Tüüp	T30-1 HB-5 (LT) ühepoolne terasest siseusteplokk
Kasutusvaldkond	Lisada tulekindlust ja (või) suitsukindlust tuletõkkepiiretes
Kasutusomadused	Vt. lisa 1
Tootja	HÖRMANN KG Brandis, Gewerbeallee 17, 04821 Brandis, Saksamaa
Tootmiskoht	HÖRMANN KG Brandis Gewerbeallee 17, 04821 Brandis, Saksamaa
Nõuded	Kohustuslikud vastavalt LST EN 14600:2006 ja tootja deklareeritava väärtuse LST L psEN 14351-2:2019 sätetele

Käesolev püsivussertifikaat on välja antud pärast STR 1.01.04:2015 süsteemile 1 sätestatud toimingute teostamist, ja kinnitab, et nimetatud toode vastab sertifikaadis sätestatud nõuetele.

Number	SPSC-7782D
Kuupäev	03.02.2021 (esmakordselt on väljastatud 07.04.2006)
Kehtib kuni	03.02.2024(info www.spec.lt)
Välja antud	UAB Hörmann Baltic Budninku k. 2, Maišiagalos sen., LT-14247 Vilniuse rajoon, Leedu, registrikood 111743878

Direktor **Valdemaras Gauronskis**

Eksemplar nr 1

/Pitser: LEEDU VABARIIK
STATYBOS PRODUKCIJOS CERTIFIKAVIMO CENTRAS
RIIGIETTEVÕTE/

Riigiettevõtte Statybos produkcijos sertifikavimo centras on akrediteeritud Rahvuslikus akrediteerimisbüroos vastavalt LST EN 45011 (akrediteerimistunnistus nr LA.03.004) ja on keskkonnaministri käskkirjaga määratud ehitustoodete sertifitseerimisettevõte.

SERTIFIKAADI NR SPSC-7782D LISA NR 1

Välja antud: 03.02.2021

Toode Tule- ja (või) suitsukindlad ukсед

Tüüp T30-1 „H8-5“ (LT) ühepoolne terasest siseusteplokk

Kasutusomadused ja väärtused:

Näitaja nimetus	Katsetusmeetod	Deklareeritav väärtus
Ukse tulekindlus, kui ukse vaba läbipääsu laius 1100 (-50%) mm, vaba läbipääsu kõrgus 2100 (-25%) mm (detailne kasutusvaldkond vastavalt aruandele nr 13-001090-PRO3 (03.07.2019) ja komponentide nimekirjale)	LST EN 1634-1 LST EN 13501-2	EW 30 EI ₂ 30
Ukse suitsukindlus, kui ukse vaba läbipääsu laius 1100 (-100%) mm, vaba läbipääsu kõrgus 2082 (-100%) mm (detailne kasutusvaldkond vastavalt aruandele nr 13-001090-PRO3 (03.07.2019) ja komponentide nimekirjale)	LST EN 1634-3 LST EN 13501-2	Sa S ₂₀₀ *
Isesulguvuse klass, kui ukse vaba läbipääsu laius 1100 (-100%) mm, vaba läbipääsu kõrgus 2100 (-100%) mm, (detailne kasutusvaldkond vastavalt aruandele nr 13-001090-PRO3 (03.07.2019) ja komponentide nimekirjale)	LST EN 1191 LST EN 14600	C5
* - S ₂₀₀ klass vastab eelnevalt kehtinud klassile Sm vastavalt LST EN 1634-3:2004, p 3.1.5		

Direktor

Valdemaras Gauronskis