



LYDOS WIFI

50 - 80 - 100



UUDISTOODE

ENERGIAKLASS



LYDOS ECO

50 - 80 - 100

UUDISTOODE

ENERGIAKLASS



SUUR JÕUDLUS

- tehnoloogia WaterPlus: kuni 16%* rohkem sooja vett
- funktsioon ECO EVO tarkvaraga CoreTECH: kuni 14% energiasäästu

MUGAVUS

- nädalane programmeerimine – kuni 2 küttesüklit päevas (rakenduse Ariston Net tasandilt)

WI-FI ÜHENDUS

- rakendus Aqua Ariston Net: boilerit saab kaugjuhtida nutitelefoni abil tänu Wi-Fi rakendusele
- kuni 25%** energiasäästu

SUUR JÕUDLUS

- tehnoloogia WaterPlus: kuni 16%* rohkem sooja vett
- funktsioon ECO EVO tarkvaraga CoreTECH: kuni 14% energiasäästu

MUGAVUS

- täpne vee temperatuuri elektrooniline reguleerimis süsteem

KVALITEET

- kvaliteetne, vastupidav ja keskkonnasäästlik isolatsioonimaterjal (tsüklopentaan)
- titaanemailiga kaetud mahuti

DISAIN

- kasutajasõbralik juhtpaneel, milles on kasutatud kõige uuemat tehnoloogiat

TEHNILISED ANDMED		50V	80V	100V
Tootekategooria ⁽¹⁾		50	80	100
Võimsus	kW	1,8	1,8	1,8
Soojenemisaeg ($\Delta T = 45^{\circ}C$)	h:min.	1:27	2:11	2:46
Maksimaalne töötemperatuur	$^{\circ}C$	80	80	80
Ööpäevane energiakadu (65 $^{\circ}C$ juures)	kWh/24h	0,99	1,35	1,56
Maksimaalne töö rõhk	bar	8	8	8
Kaal	kg	16	20,5	24
Kaitseklass IP	IP	IPX3	IPX3	IPX3
Kõrgus	mm	528	733	885
Laius/sügavus	mm	450 / 470		
TOOTEKOOD		3201986	3201987	3201988
 Energiaklass		B	B	B
	Veesisendi profiil	M	M	M

TEHNILISED ANDMED		50V	80V	100V
Tootekategooria ⁽¹⁾		50	80	100
Võimsus	kW	1,8	1,8	1,8
Soojenemisaeg ($\Delta T = 45^{\circ}C$)	h:min.	1:27	2:11	2:46
Maksimaalne töötemperatuur	$^{\circ}C$	80	80	80
Ööpäevane energiakadu (65 $^{\circ}C$ juures)	kWh/24h	0,99	1,35	1,56
Maksimaalne töö rõhk	bar	8	8	8
Kaal	kg	16	20,5	24
Kaitseklass IP	IP	IPX3	IPX3	IPX3
Kõrgus	mm	528	733	885
Laius/sügavus	mm	450 / 470		
TOOTEKOOD		3201885	3201887	3201889
 Energiaklass		B	B	B
	Veesisendi profiil	M	M	M