

ПАСПОРТ на полотенцесушитель

CE EN 442

Производственная фирма «Semko»
Ул. Баускас 20, г. Рига, Латвийская Республика.

Тел. 00371-27049639

1. Назначение.

- 1.1. Полотенцесушитель изготовлен из нержавеющей стали на основании внутренних технических требований и соответствует требованиям Европейских стандартов DIN EN 442, часть 1 и 2, предъявляемых к изделиям данного вида.
- 1.2. Предназначен для обогрева ванных, душевых и туалетных комнат, а также для сушки текстильных изделий в жилых и общественных зданиях.
- 1.3. Полотенцесушитель может использоваться в сетях отопления и горячего водоснабжения при давлении 0,6 МПа/6кг/см².



Рис.1

2. Комплектность:

- 2.1. Полотенцесушитель – 1шт.
- 2.2. Паспорт /инструкция по монтажу/ гарантийный талон. – 1 шт.
- 2.3. Упаковка. – 1 шт.

3. Инструкция по монтажу

- 3.1. Установка полотенцесушителей в помещениях: гостиниц, отелей, многоквартирных жилых зданий, в зданиях общественных учреждений и т.д., а также их подключение к системе отопления, или водоснабжения, должны производиться только организацией, имеющей соответствующую лицензию. Подключая полотенцесушитель самостоятельно, Вы берете на себя ответственность за возможные последствия неквалифицированного монтажа и лишаетесь права воспользоваться гарантией изготовителя.
 - 3.2. Для исключения повреждений поверхности полотенцесушителя при сборке и монтаже следует применять гаечные ключи с медной, или пластмассовой прокладкой.
 - 3.3. В процессе монтажа не допускается использовать абразивные материалы для очистки поверхности полотенцесушителя.
 - 3.4. Масса навешиваемых на полотенцесушитель предметов не должна превышать 5 кг.
 - 3.5. Вода, которая течёт по трубопроводу, к которому подключен продукт, должна являться пригодного качества. В соответствии с директивой ЕС 98/83/ЕС
Ph 6.0-8.5
Твёрдые частицы 50 mg/l
Ионы аммония 0.5 mg/l
Нитраты 50 mg/l
Все фосфаты 1 mg/l
Хлориды 200 mg/l
Сульфаты 250 mg/l
Фториды 1.5 mg/l
Все цианиды 0.05 mg/l
 - 3.6. Во избежание появления сквозных отверстий /свищей/ в стенках полотенцесушителя в результате электрохимической коррозии, металлические трубы отопления и водоснабжения должны быть заземлены, а при соединении с пластмассовыми трубами необходимо заземлить полотенцесушитель. Производитель выдвигает требования к заземлению трубопровода. Положительное напряжение на нём не должно превышать 20 mV. Порогом начала электрокоррозии считается наличие положительного напряжения в 40 mV.
 - 3.6.1. Заземление производится медным проводом, под зажим крепления полотенцесушителя к стене. При отсутствии заземления, претензии к качеству изделия не принимаются! В качестве заземления запрещается использовать нулевой провод электросети.
 - 3.7. Запрещается использовать металлические элементы отопительной системы в качестве заземлителя для электроприборов.
 - 3.8. При установке и подключении полотенцесушителя должны быть соблюдены технические требования Евросоюза, а также правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда.
 - 3.9. В случаях монтажа полотенцесушителя непосредственно к стояку в больших зданиях: гостиницах, общежитиях, офисах, отелях и т.д.; а также для безопасности и удобства в дальнейшем их использовании, рекомендуем установить шутнирующую (обводную) перемычку, диаметр которой равен диаметру стояка (В приложении схема заземления).
 - 3.10. Установка полотенцесушителя должна производиться только при отсутствии давления в проводящих трубопроводах. Во избежание ожогов и затопления помещения, категорически запрещается при включенном давлении осуществлять любые работы: подтяжка муфт, регулировка расстояния до стены и другие.
- ВНИМАНИЕ!** Запрещается заземлять электрические приборы через систему водоснабжения. При наличии

признаков электрохимической коррозии, претензии к качеству полотенцесушителей не принимаются.

4. Инструкция по эксплуатации.

4.1. В процессе эксплуатации следует оберегать полированную поверхность от механического воздействия твердых предметов.

4.2. Запрещается протирать средствами, содержащими абразивные частицы, запрещается применять моющие средства, созданные на основании соляной, серной, плавиковой кислот. Рекомендуется применение моющих средств на основе азотной кислоты.

Обратите внимание! Недопустимо использовать чистящие и дезинфицирующие средства, содержащие хлор!

4.3. Удаление неглубоких царапин и восстановление зеркального блеска рекомендуется проводить с помощью войлока и полировочной пасты.

4.4. В случае появления на поверхности полотенцесушителя, или под ним капель воды следует перекрыть краном подачу воды к полотенцесушителю и незамедлительно вызвать специалиста организации, оказывающей жилищно-коммунальные услуги, для определения причин протечки и ее устранения.

4.5. Максимально допустимая нагрузка на полотенцесушитель - 5 килограммов.

5. Гарантийные обязательства.

5.1. Предметом гарантии является дизайн-радиатор торговой марки Rosela согласно артикулу изделия, указанному в гарантийной карте.

5.2. Покупатель, приобретая продукцию торговой марки Rosela, подтверждает полноценность продукта, а именно отсутствие повреждений, комплектность, готовность к установке.

5.3. Производитель гарантирует работоспособность изделия в течение 2 лет со дня продажи, при условии соблюдения правил монтажа и эксплуатации, а также условий транспортировки. Дизайн-радиатор подлежит обмену (возврату) в течение гарантийного срока только при наличии настоящей инструкции на изделие с входящей в нее гарантийной картой и подтверждением покупки. Отсутствие одного из указанных документов является поводом для отказа в гарантийных обязательствах. Неправильно заполненная или поврежденная (нечитаемая), либо заполненная неуполномоченным на то лицом, гарантийная карта считается недействительной, что также является поводом для отказа в гарантийных обязательствах.

5.4. Под действие гарантии не попадают следующие факторы приведшие к ненадлежащей функциональности изделия:

5.4.1. Отсутствие циркуляции воды в дизайн-радиаторе, возникшие вследствие нарушения технологического процесса сборки и монтажа изделия, а также особенностей системы отопления или горячего водоснабжения

5.4.2. Механические повреждения комплектующих и самого дизайн-радиатора, возникшие в результате нарушения инструкции по монтажу и эксплуатации, а также при транспортировке. 5.4.3. Все случаи, связанные с нарушением условий прописанных в инструкции по монтажу и эксплуатации.

5.4.4. Наличие признаков электрокоррозии.

5.5. Гарантии не подлежат претензии по техническо-эксплуатационным характеристикам радиатора, если они соответствуют данным в инструкции по монтажу и эксплуатации, и технической спецификации.

5.6. Под гарантийные обязательства не попадают все действия потребления, предусмотренные инструкцией по монтажу и эксплуатации, которые он должен произвести самостоятельно и за собственные средства.

5.7. На выходе и входе теплоносителя в дизайн-радиаторе необходимо установить отсекающие вентили, которые дают возможность отключения дизайн-радиатора от систем отопления или горячего водоснабжения. В случае их отсутствия демонтаж радиатора может привести к дополнительным затратам, которые покупатель возмещает за свой счет.

5.8. Рассмотрение по рекламации производится в течении 20 календарных дней.

5.9. В случае, если дефект будет признан, продавец обязуется устранить его. Срок устранения недостатков согласовывается с покупателем в каждом случае индивидуально.

Если ремонт не представляется возможным, продавец производит замену на новое изделие.

5.10. **ВНИМАНИЕ!** Настоящая инструкция монтажа и эксплуатации дизайн-радиатора является составной частью гарантии. Поэтому просим о детальном изучении ее содержания перед тем, как приступить к использованию товара.

Изготовитель: SIA „Semko”

Адрес: Bauskas iela 20, Rīga, Latvijas Republika, LV-1004

Контактный телефон: 00371-27049639.

www.rosela.lv

Наименование изделия: _____

Подпись: _____

Продавец: _____

Дата продажи: _____

Подпись: _____



Благодарим ВАС за покупку!

С Уважением SIA „SEMKO”!