

TUPROTEC põrandakaitsematt

Tehniline informatsioon

Rulli suurus: 44 m²

Laius: 1,1m

Paksus: 2,3 mm

Kaal: 100 g/m²

Rulli kaal: 4,5 kg

Materjal: aluskiht PE vaht, pinnal
mikropoorne PE-kile

Hingav

Aluspõrandast tulev struktuurne niiskus pääseb välja tänu spetsiaalselt disainitud vahukihile ja mikroperforeeritud pinnakilele (VTT-S-06-00287 / ET 19.1.2006).

Püsib paigal

PE-vahukiht haakub kergesti põranda külge, mistõttu Tuprotec ei libise põrandal vaid püsib kindlalt paigal.

Kaitse

Kaitseb põrandat väiksemate mehaaniliste kahjustuste eest.

Saab taaskasutada

Tuprotec on väga vastupidav ja materjali võib vajadusel korduvkasutada. Võib utiliseerida põletamise teel.

Ei mingit eraldi teipimist

Tuprotecil on märgistatud kattuv serv ja kleepuv serv - eraldi teipi pole vaja kasutada. Ärge teipige põrandale.

Tuprotec on disainitud ja toodetud Soomes. Tuprotec matt on loodud kaitsma põrandad ehituse ja renoveerimise ajal. Paindlik ja niiskust isoleeriv Tuprotec kaitseb põrandad kriimustuste, määrdumise eest ja märjaks saamisest. Tänu vastupidavale konstruktsioonile saab kaitsematti kasutada vajadusel mitu korda. Pinnamembraan takistab värvi, vee ja muude vedelike juurdepääsu aluspõrandale.