

Knauf Klinker- & Cotto-Öl

Kasutusvalmis hooldusöli



Kasutusvaldkonnad:

- **Kõrge kvaliteediline kaitse- ja hooldusvahend** mitteglasuuritud, imavate klinker ja keraamiliste, lõigatud, tellis- ning betoonplaatide hooldamiseks.
- Kasutatav **nii siseruumides kui ka väljas** asuvatel pindadel.

Toote omadused:

- Teeb pinna mittetundlikuks.
- **Kaitseb põranda- ja seinakatet.**
- Tekitab pinnale mati, maalähedase (intensiivsema) värvitooni.
- **Kasutusvalmis** vedelik.

Tehnilised andmed: Kasutusalsed andmed

<i>Töötlemis- /aluspinna temperatuur:</i>	+15°C kuni +30°C, vältida toote kokkupuudet otsese päikesevalgusega
<i>Kuivamisaeg / pind on käidav:</i>	ca 2 – 12 tunni pärast
<i>Kasutusvalmidus:</i>	kasutusvalmis koostis
<i>Kulunorm:</i>	1 liitriga katab 10 kuni 20 m ²
<i>Temperatuuri taluvus pärast kuivamist:</i>	ei ole rakendata

Toote omadused

<i>koostis:</i>	mineraalne lisanditega õli
<i>tihedus:</i>	0,85 kg/
<i>pH-väärtus:</i>	ei kohaldata
<i>värvus:</i>	värvitu
<i>lõhn:</i>	iseloomulik nõrk lõhn
<i>säilivus:</i>	vähemalt 24 kuud
<i>hoidmistingimused:</i>	kuivas ja jahedas külmumiskindlas kohas suletud originaalpakendites
<i>tarneviis:</i>	1-liitrised plastikpudelid

Artiklinumber / EAN kood

1000 ml: 146242 / 4006379074099

Utiliseerimine

Toote jäägid	Mitte valada olmejäätmete hulka. Vedel tootejääk ära anda ohtlike jäätmete kogumispunkti. Jäätmekood EAK 20 01 26
--------------	---

Ohutustehnilised andmed

EÜ-direktiivide kohaselt	erimärgistus ei ole vajalik
ADR/RID:	ei ole ohtlik veos.

- Aluspind:** Aluspind peab olema tugev, puhas, kuiv ja vett imav. Määratud pind puhastada puhastusvahendi, nt *Knauf Intensiv-Reiniger* abil.
- Kasutamine:** *Knauf Knauf Klinker- & Cotto Öl* kanda pinnale pintsli, rulli või lapi abil ja lasta pinda imenduda. Väheste imavusega pinna korral kanda pinnale õhuke kiht hooldusõli ja liigne õli ära pühkida. Vastavalt pinna seisukorrale võib aeg-ajalt pinda uuesti hooldusõliga *Knauf Knauf Klinker- & Cotto Öl* töödelda.
- Täiendavad märkused:**
- Mitte kasutada glasuuritud, poleeritud ja immutatud pindadel. Kahtluse korral proovida toodet varjatud pinnal.
 - Mitte kasutada köetavate pindade (ahjud, truubid) hooldamiseks.
 - Töödeldud pinna hoolduse perioodilisus (ca 1 aasta) sõltub pinna puhastamiseks kasutatavatest puhastusvahenditest.
 - Välisõhule avatud otsese päikesevalguse, sademete ja lumega kokku puutuvaid pindu on soovitatav hooldada iga 6 kuu tagant.
 - Hooldusõli *Knauf Klinker- & Cotto Öl* mitte segada ega lahjendada veega.
 - Täiendavaid juhiseid asuvad kodulehel www.knauf.ee või saksa keeles www.knauf-bauprodukte.de
- Kasutuspiirangud:**
- Õli ja rasva leotavad ning lahustavad universaalsed puhastusvahendid lühendavad hooldatud pinna kestvust oluliselt.
 - Välisõhule avatud pindadel sõltuvalt ilmastikust kestab hoolduskiht kuni pool aastat.

Märkmed:

Knauf Tallinn UÜ

Masina 20, 10144 Tallinn
Infotelefon: 651 8697
E-post: info@knauf.ee
www.knauf.ee

Tootekaardil esitatud andmed vastavad kaardi trükkimise ajal olemasolevale informatsioonile. Tooteinfo uueneb pidevalt. Aktuaalsete andmetega tootekaarti on võimalik kätte saada kas meie interneti koduleheküljelt või meilt otse järelpärimise korras. Kuna tingimused ehitusplatsil ja toote kasutusvaldkonnad on väga erinevad, siis sisaldab tooteinfo ainult üldiseid eeskirju. Kasutaja on kohustatud ise kontrollima toote sobivust ja selle kasutusvõimalust soovitud kasutusotstarbeks. Seetõttu kehtib garantii ainult meie toote kvaliteedi kohta, kuid mitte selle kasutamise ja optimaalse tulemuse kohta. Meie töötajate poolt väljastatavate andmete saamiseks, mis ületavad tooteinfo raamistikku, on vaja kirjalikku avaldust.

Iphofen, mai 2009.

Knauf Bauprodukte GmbH & Co.KG, Postfach 10, D-97343 Iphofen, Saksamaa.
info@knauf-bauprodukte.de