

VEEBOILER Q-BIC



Q-Bic Minimaalne suurus maksimaalsete võimalustega

Korpuse mugav vorm ülemise ja alumise sisselülitamise ja superkompaktsed mõõdud võimaldavad paigaldada seadme isegi kõige piiratumasse ruumi. Võimas soojenduselement aga tagab kiire soojenduse.

Tänu kindlale korrosioonikaitse süsteemile Protect Tank, on veesoojendi Q-bic sisepaagi garantii 5 aastat.



Spetsiaalne termostaat kaitseb veesoojendajat ülekuumenemise eest;

Kuuma soojendamise vastane kaitse lülitab soojenduselemendi välja seadmes vee puudumise korral;

Äravoolu kaitseklapp võimaldab vabaneda üleliigsest rõhust.

Sarjas on esitletud mudelid Q-bic O alumise sisselülitusega ja mudelid Q-bic U ülemise sisselülitamise, mis võimaldab seadmeid paigaldada ruumidesse, sõltuvalt vee juurdevoolu kohast.



Sisepaagi
garantii 5 aastat

Mudel	Q-Bic 10 O	Q-Bic 10 U	Q-Bic 15 O	Q-Bic 15 U
Maht, L	10	10	15	15
Toide, V/Hz	220/50	220/50	220/50	220/50
Võimsus, W	2000	2000	2500	2500
Kütmise aeg kuni 75°C/tund	0,32	0,32	0,39	0,39
Suurus, (KxLxS)mm	315x324x324	315x324x324	340x368x368	340x368x368
Kaal veega/pakendis, kg	17,5/8,8	17,5/8,8	24,6/11,2	24,6/11,2

ЭЛ.БОЙЛЕР Q-BIC



Q-Bic Минимальный размер с максимальными возможностями.

Удобная форма корпуса с подключением сверху или снизу и суперкомпактные размеры позволяют разместить прибор даже в самом ограниченном пространстве. А мощный нагревательный элемент обеспечит быстрый нагрев.

Благодаря надежной системе защиты от коррозии Protect Tank водонагреватель Q-bic имеет 5 лет гарантии на внутренний бак.



Специальный термостат предохраняет водонагреватель от перегрева;

Защита от сухого нагрева отключает нагревательный элемент при отсутствии воды в приборе;

Предохранительный сливной клапан позволяет избавиться от избыточного давления.

В серии представлены модели Q-bic O с подключением снизу и модели Q-bic U с подключением сверху, что позволяет удобно разместить приборы в помещении в зависимости от места подвода воды.

5
A
GARANTII

Гарантия на
внутренний
бак 5 лет

Модель	Q-Bic 10 O	Q-Bic 10 U	Q-Bic 15 O	Q-Bic 15 U
Объем Л	10	10	15	15
Эл.питание В/Гц	220/50	220/50	220/50	220/50
Мощность Вт	2000	2000	2500	2500
Времы нагрева до 75*С/час	0,32	0,32	0,39	0,39
Габариты (ВхШхГ)мм	315x324x324	315x324x324	340x368x368	340x368x368
Вес с водой/в упаковке, кг	17,5/8,8	17,5/8,8	24,6/11,2	24,6/11,2