

BETOONIPOLT EUS2-HF 6K/ÄÄRIKUGA, ZINK FLAKE

ESSVE Betoonipolt EUS2-HF on suure jõudlusega polt, mida saab kiiresti paigaldada ja millel on suured koormusväärtused. Polt on mõeldud nii püsivateks kui ajutisteks paigaldusteks, kus on oluline töökindlus. Sobib ka tavapärasteks ajutisteks montaažideks, nagu näiteks kaitsepiirded ja seinatugevdused.

KIRJELDUS

EUS2-HF betoonipoldi ainulaadne eelis on taaskasutatavus, mis on saanud kolmanda osapoole poolt heakskiidu. Poltide taaskasutamise võimalus muudab paigaldamise jätkusuutlikumaks ja kulutõhusamaks. Enne igat korduvkasutamist kontrolli keermete kulumist ESSVE EUS2 testhülsiga. Lihtne demonteerimine on eeliseks ka siis, kui betoonipolt on jõudnud oma kasutusea lõppu. Polt sobib ka püsivaks paigaldamiseks kohtadesse, kus teras- või puitdetailid peavad olema tugevalt kinnitatud betooni, näiteks trepipiirded või kandetrossid. Poldil on CE-märgis ja ETA (alternatiiv 1) heakskiit nii pragunenud kui ka pragudeta betooni paigaldamiseks, mis tagab selle mitmekülgse ja töökindluse erinevates rakendustes. Väikseimal 7,5(6) mõdul on eraldi ETA õõnes tellistesse paigaldamiseks. ESSVE betoonipolt EUS2-HF on äärikuga kuuskantpea ja see on valmistatud spetsiaalselt karastatud terasest tsinkhelbega pinnatöötlusega [C3], mis on sobiv mõõdukalt korrosiivsetes keskkondades. Poldi keermed tagavad kiire paigalduse ja suured koormusväärtused. Induktsioonkarastatud ots löikab kergesti nii pehmes kui ka kõvas betoonis [C20/25 - C50/60], samas kui painduv vars vähendab terase kahjustamise ohtu suurte pingutusmomentide korral või kui puurava ei ole täiesti risti. Betoonipolt EUS2-HF on saadaval ka läikivaks tsingitud või roostevabast terasest versioonina.

PAIGALDUSJUHEND

Poldi mõõtmete esimene väärtus on väliskeerme mõõt ja sulgudes olev väärtus näitab, millist puuri tuleb eelpuurimiseks kasutada. Näiteks Betoonipolt EUS2-HF 10,5(8) tähendab väliskeerme mõõtu 10,5 ja 8 tähendab, et tuleb kasutada 8 mm puuri. Puhastage auk pärast puurimist või puurige piisavalt sügavale, et puurimisjääd ei takistaks õiget paigaldussügavust. Betoonipoldi optimaalseks paigaldamiseks on soovitatav kasutada löökkruvikeerajat või mutrivõtit. Erinevalt näiteks betoonlaiendist ei nõua EUS2-HF-i betoonipolt kinnituse tagamiseks kindlat pingutusmomenti. Kui poldipea jõuab kinnitusdetailini, on montaaž lõpetatud. Vältige poldi ülepingutamist, vältides pakendil näidatud pöördemomenti.



Betoon



Õõnespaneel



Kergbetoon



Kivi



Tellis

Spetsifikatsioon	
Pinnatöötlus	fIzN
Korrosiooniklass	C3
Paigalduskeskkond	Välitingimus



Artiklid											
Artikli number	Välis-diaameeter [mm]	Pikkus	Pea diaameeter	Keerme pikkus	Detaili paksus [mm]	Puuri diaameeter	Puurim-issügavus	Standardne paigaldussügavus	Pakend	Sisu	CE
10004642	7,5 mm	60 mm	15 mm	45 mm	25/20/5 mm	6 mm	40/45/60 mm	35/40/55 mm	ESSBOX 204	75 TK	✓
10004643	7,5 mm	80 mm	15 mm	45 mm	45/40/25 mm	6 mm	40/45/60 mm	35/40/55 mm	ESSBOX 203	50 TK	✓
10004644	7,5 mm	100 mm	15 mm	45 mm	65/60/45 mm	6 mm	40/45/60 mm	35/40/55 mm	ESSBOX 203	40 TK	✓
10004645	10,5 mm	50 mm	16 mm	55 mm	5 mm	8 mm	55 mm	45 mm	ESSBOX 204	50 TK	✓
10004647	10,5 mm	70 mm	16 mm	55 mm	25/15/5 mm	8 mm	55/65/75 mm	45/55/65 mm	ESSBOX 203	40 TK	✓
10004649	10,5 mm	90 mm	16 mm	55 mm	45/35/25 mm	8 mm	55/65/75 mm	45/55/65 mm	ESSBOX 203	30 TK	✓
10004651	10,5 mm	120 mm	16 mm	55 mm	75/65/55 mm	8 mm	55/65/75 mm	45/55/65 mm	ESSBOX 204	30 TK	✓
10004653	12,5 mm	60 mm	20 mm	75 mm	5 mm	10 mm	65 mm	55 mm	ESSBOX 203	25 TK	✓
10004655	12,5 mm	80 mm	20 mm	75 mm	25/5 mm	10 mm	65/85 mm	55/75 mm	ESSBOX 203	20 TK	✓
10004657	12,5 mm	100 mm	20 mm	75 mm	45/25/15 mm	10 mm	65/85/95 mm	55/75/85 mm	ESSBOX 204	25 TK	✓
10004658	12,5 mm	120 mm	20 mm	75 mm	65/45/35 mm	10 mm	65/85/95 mm	55/75/85 mm	ESSBOX 204	20 TK	✓
10004661	12,5 mm	160 mm	20 mm	75 mm	105/85/75 mm	10 mm	65/85/95 mm	55/75/85 mm	ESSBOX 206	25 TK	✓
10004662	12,5 mm	180 mm	20 mm	75 mm	125/105/95 mm	10 mm	65/85/95 mm	55/75/85 mm	Pappkast	25 TK	✓
10004663	12,5 mm	200 mm	20 mm	75 mm	145/125/115 mm	10 mm	65/85/95 mm	55/75/85 mm	Pappkast	25 TK	✓
10004664	12,5 mm	240 mm	20 mm	75 mm	185/165/155 mm	10 mm	65/85/95 mm	55/75/85 mm	Pappkast	25 TK	✓
10004673	16,5 mm	80 mm	28,5 mm	75 mm	5 mm	14 mm	85 mm	75 mm	ESSBOX 203	10 TK	✓
10004674	16,5 mm	110 mm	28,5 mm	75 mm	35/10 mm	14 mm	85/110 mm	75/100 mm	ESSBOX 204	10 TK	✓