

TOIMUVUSDEKLARATSIOON (DoP)
No. HZTY20250221 - DoP - 2025/02/21
Vastavalt määruse (EL) nr 305/2011 III lisa nõuetele



Optimera Estonia AS
Peterburi tee 71, 11415 Tallinn, Estonia
Tel: +372 6205 070
optimera@optimera.ee

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood. nimetus:	ULTIPRO UHP, ULTIPRO TBB Codes: UHP-2516-0.1,UHP-3020-0.1, TBB-1256012,TBB-2506012,TBB-2506020, TBB-2506030,TBB-2506050,TBB-125606
2. Tootetüüp, partii- või seerianumber või muu tunnus vastavalt määruse artikli 11 lõikele 4, mis võimaldab ehitustoote tuvastamist:	Ekstrudeeritud polüstüreenist (XPS) soojusisolatsioonitooted XPS-B2-Br.-Free – 100% neutsev materjal – HCFC/CFC vaba
3. Ehitusprodukti ettenähtud kasutus või kasutusala vastavalt tootja hinnangul kohaldatavale harmoniseeritud tehnilisele spetsifikatsioonile:	Ekstrudeeritud polüstüreenvaht (XPS), mida kasutatakse hoonete soojusisolatsiooniks vastavalt standardile EN 13164:2012+A1:2015.
4. Tootja nimi, registreeritud kaubamärk või kaubanduslik nimetus ning kontaktaadress vastavalt määruse artikli 11 lõikele 5:	Optimera Estonia AS Peterburi tee 71, 11415 Tallinn, Eesti Tel: +372 6205 070 optimera@optimera.ee
5. Ehitusprodukti(de) soorituselise püsivuse hindamise ja kontrolli süsteem või süsteemid vastavalt määruse V lisale:	Süsteem 3 – tehase tootmise püsikontroll
6. Harmoniseeritud standardiga kaetud ehitustoote sooritusdeklaratsiooni korral:	URBAN INCERC, teavitatud asutus nr 1841 Harmoniseeritud standard: EN 13164:2012+A1:2015 Katsereferents: aruanne nr 1341

7. Deklareeritud omadused

Põhiomadused	Toimuvus	Harmoniseeritud tehniline kirjeldus
Survetugevus 10% deformatsioonil	350 kPa – tase CS (10/Y) 300	EN 826
Soojusjuhtivustegur (λ)	0.03254 W/(m·K)	EN 12667
Veeimavus pikaajalisel sissekastmisel	$\leq 1\%$	EN 12087, EN 12088
Tuletundlikkuse klass	E	EN 13501-1
Pikkus, laius, paksus, täpsus ja tasasus	L(2), W(2), T(1), S(1), P(3)	EN 822:2013, EN 823:2013, EN 824:2013, EN 825:2013
Tõmbetugevus	600 kPa	EN 1607:2013
Kanalitüüp ja alumiiniumfooliumi paksus	UHP-2516- 0.1mm (100 μ m) UHP-3020- 0.1mm (100 μ m)	Ω kanalitüüp
Soojusjuhtivustakistus, R TBB-1256012 TBB-2506012 TBB-2506020 TBB-2506030 TBB-2506050 TBB-125606 UHP-2516-0.1 UHP-3020-0.1	0.188 (m ² ·K/W) 0.375 (m ² ·K/W) 0.625 (m ² ·K/W) 0.938 (m ² ·K/W) 1.563 (m ² ·K/W) 0.188 (m ² ·K/W) 0.781 (m ² ·K/W) 0.938 (m ² ·K/W)	EN 12667:2002

Käesolevas dokumendis tuvastatud toote omadused vastavad siin esitatud deklareeritud sooritusele. Käesolev sooritusdeklaratsioon on koostatud kooskõlas määrusega (EL) nr 305/2011 ning esitatakse Optimera Estonia AS ainuvastutusel.

Tallinn, Eesti
Kuupäev: 05.01.2026
Artur Rõbnikov
Kaubakategooriajuht

