

# STEADY massiivne sileuks




411 | 411 Slide |  
GW, Nature GW



412




Kask




Valge lakiga  
tamm




Tamm



Pähkel



Mustaks  
peitsitud  
tamm



|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mudelid</b>         | MANTELSERVAGA: 411, 412<br>LÜKANDUKSED: 411 Slide<br>SIRGE SERVAGA: GW, Nature GW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Kasutuskoh</b>      | Avalike hoonete (kontorid, koolid ja lasteaiad, päeva- ja hooldekodud, haiglad) ning eluruumide siseuks.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Konstruksioon</b>   | Perforeeritud puitlaastplaat, pind HDF-plaat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Ukselehe paksus</b> | 40 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Mõõt</b>            | Üksikuks 7-10 x 21 M (ukseleht 625/725/825/925 x 2040 mm)<br>Üksikuks 7-9 x 20 M (ukseleht 625/725/825 x 1940 mm) – <i>mudel 411</i><br>Üksikuks 7-9 x 19 M (ukseleht 625/725/825 x 1840 mm) – <i>mudel 411</i><br>Sile laiend 3 x 21 M (295 x 2040 mm) – <i>mudelid 411, 412</i><br>Klaasiga laiend 3 x 21 M (295 x 2040 mm) – <i>mudel 412</i><br>Paarisuks 13 x 21 M (ukselehed 605 + 615 x 2040 mm) – <i>mudelid 411, 412</i><br>Paarisuks 15 x 21 M (ukselehed 705 + 715 x 2040 mm) – <i>mudelid 411, 412</i><br>Paarisuks 17 x 21 M (ukselehed 805 + 815 x 2040 mm) – <i>mudel 411</i><br>Erimõõdus üksikuks lengi välismõõduga* 590...1190 x 1790...2290 mm<br><i>Erimõõdus paarisuks lengi välismõõduga* 1190...1990 x 1790...2290 mm</i><br><i>* Erimõõdus uksi müüakse ainult koos lengiga!</i> |

## STEADY massiivne sileuks



Steady 412 ja 411 Slide, tamm spoon

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Viimistlus</b>    | <b>Värvid:</b> vaikimisi valge NCS S 0502-Y; eritoon NCS S valikust.<br><b>Spoonid</b> (vertikaalne või horisontaalne): kask, valge lakiga tamm, tamm, pähkel, mustaks peitsitud tamm.                                                                                                                                                                          |
| <b>Ukselehe serv</b> | Mantelserv või sirge serv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Klaasing</b>      | Kirgas, satiin või musterklaas Chinchilla.<br>Klaasi paksus 6 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Leng</b>          | MANTELSERVAGA UKSELE<br>Värvitud leng: 602; 603 tihendiga; 613 oksavaba, tihendiga.<br>Spoonleng: 615 (tamm); 605 (kask, tamm, pähkel, valge ja musta lakiga tamm), tihendiga.<br>SIRGE SERVAGA UKSELE:<br>Värvitud leng: 618 peithingedega, tihendiga; 620 oksavaba, tihendiga.<br>Spoonleng: 620 (kask, tamm, pähkel, valge ja musta lakiga tamm), tihendiga. |
| <b>Lävi</b>          | Lakitud tamm 68 või 92 mm või alla laskuv.<br><i>Toodet saab paigaldada ka ilma lävepakuta.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Hinged</b>        | Vaikimisi: siseukse hinged Abloy FT65 (2 tk).<br>Valikuna: peithinged (2 tk) – hõbedane, must või valge.                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Lukk</b>          | Siseukse lukk JW 2014. Luku vasturaud 0068.<br><i>Saab tellida ka erineva lukukorpusega, mille esipaneeli laius on maksimaalselt 24 mm.</i>                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Kaal</b>          | Spoon 10 M ukseleht ~25 kg, värvitud 10 M ukseleht ~26 kg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Garantii</b>      | 2 aastat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |