

## KORKPARKETT P40 Hot Coating Light lakk

**Tootekood:** L2P4015N

- Hea heli- ja soojusisolaator
- Sobib pörandaküttele
- Kulumiskindel
- Pleekimiskindel
- Naturaalne toode ja välimus

### Tehnilised andmed

Kasutusklass	32 - mõõdukas ühiskondlik kasutus
Möödud ja paksus   EN 427 & EN 428	290 x 900 x 10,5 mm
Kogukaal   EN 430	ca. 8.000 g/m <sup>2</sup>
Korgi tüüp	Kork
Konstruksioon	Korkparkett
Kandeplank	HDF
Kulumisklass   EN 14354 & EN 13329	AC4
Löögiheli summutavus   EN ISO 717-2	18 dB
Toolirattakindlus   EN 425	Sobib kasutamiseks ratastega toolidega (ratta tüüp w)
Löögikindlus   EN 438-2 / EN 13329	2000 / 14 mm
Soojusjuhtivus   EN 12524	0,108 m <sup>2</sup> K/W
Möödupüsivus   EN 434	< 0,05 %
Jääkdeformatsioon   EN 433	max. 0,25 mm
Kemikaalikindlus   EN 423	Väga hea vastupidavus kemikaalidele

---

HDFi paisumise % niiskuse mõjul 24h möödumisel | EN 317 < 8%

---

LOÜ emissiooni klass A+

---

Sobivus pörandaküttele Sobib kasutamiseks pörandaküttega, mille pinnatemperatuur on max 27°C

---

Paigaldusmeetod Ujuvpaigaldus

---

Tuletundlikkus Cfl-s1

---

Viimistlus Lakk

---

Tootja Li&Co

---