



KORKPARKETT Mondial Creme Hot Coating Light lakk

Tootekood: L2P4015C

- Hea heli- ja soojusisolaator
- Sobib põrandaküttele
- Kulumiskindel
- Pleekimiskindel
- Naturaalne toode ja välimus

Tehnilised andmed

Kasutusklass	32 - mõõdukas ühiskondlik kasutus
Möödud ja paksus EN 427 & EN 428	290 x 900 x 10,5 mm
Kogukaal EN 430	ca. 8.000 g/m ²
Korgi tüüp	Kork
Konstruksioon	Korkparkett
Kandeplank	HDF
Kulumisklass EN 14354 & EN 13329	AC4
Löögiheli summutavus EN ISO 717-2	18 dB
Toolirattakindlus EN 425	Sobib kasutamiseks ratastega toolidega (ratta tüüp w)
Löögikindlus EN 438-2 / EN 13329	2000 / 14 mm
Soojusjuhtivus EN 12524	0,108 m ² K/W
Möödupüsivus EN 434	< 0,05 %
Jääkdeformatsioon EN 433	max. 0,25 mm
Kemikaalikindlus EN 423	Väga hea vastupidavus kemikaalidele

HDFi paisumise % niiskuse mõjul 24h möödumisel | EN 317 < 8%

LOÜ emissiooni klass A+

Sobivus pörandaküttele Sobib kasutamiseks pörandaküttega, mille pinnatemperatuur on max 27°C

Paigaldusmeetod Ujuvpaigaldus

Tuletundlikkus Cfl-s1

Viimistlus Lakk

Tootja Li&Co
