GE KARKASSINAEL, KAMM 2,87X65MM
SÜSINIKTERASEST STANDARDNE TÕMBETUGEVUS

MAKE IT LAST.

GE55ASBKR



RAKENDUSED
Karkassitööd, katusepaneelid, vahepõrandad, terrassitööd, tugisõrestik, kaubaalused


TEHNILISED ANDMED

Kaldenurk	34 °
Seose tüüp	Paberseotud
Traadi materjal	Süsinikterasest standardne tõmbetugevus
Viimistlus	Kuumtsink 3
Kate	Sencokate
Naelapea tüüp	Poolkuupea
Pea laius	6,81 - 7,21 mm
Pea pikkus	4,85 - 5,2 mm
Nael	Kammnael
Otsa tüüp	Diamond
Otsa nurk	40 °
Naela pikkus	65 mm
Naela läbimõõt	2,87 mm

LOGISTILISED SPETSIFIKATSIOONID

GTIN	8715274028514
Pakendi kogus	2000 pieces
Netokaal	7,22 kg

KINNITUSDETAILIDE SPETSIFIKATSIOONID



2,87 mm

CE SPETSIFIKATSIOONID

CE kinnitusvahendi tüüp	Ümmarguse ringlõikega kammnael
Viimistlus tüüp	Viimistlustüüp 3
Katte pikkus	43 mm
Pea ristlõike pindala	30 mm
Keerme pikkus	45 mm
Iseloomulik tootlusmoment	2525 Nmm
Iseloomulik pea läbitõmbe parameeter	20,3 N/mm²
Iseloomik tõmbetugevus	695 N/mm²