

BARLINEKI LAKITUD PUITPARKETTIDE KASUTUS- JA HOOLDUSTINGIMUSED.

Barlineki puitparketid on toodetud kvaliteetsest puidust. Tootja pakub garantii paigaldatud põrandatele tingimusel, et neid kasutatakse vastavalt viidatud juhiste:

1. Ruumide temperatuur kus antud parkette kasutatakse peaks olema vahemikus 18°C kuni 24°C.
2. Suhteline õhuniiskus peaks ruumides olema vahemikus 45% kuni 60%.
3. Põrandaküttega aluspõrandatele paigaldades tohib olla maksimaalne parketi pinnatemperatuur 29°C. Parketile ei tohi mis tahes põrandaküttesüsteemi puhul asetada vaipa või mööblit, mille jalgade minimaalne kõrgus on alla 10 cm.
4. Põranda korraline hooldus tuleks läbi viia ainult selleks ettenähtud toodetega: „Protektor Concentrate“, „Protektor Komplet“ ja „Protektor Shine“. Teavet põranda hooldusmeetodi ja sageduse kohta leiate viidatud hooldustoodete pakendilt ja veebisaidilt www.Barlinek.com. Muude hooldustoodete kasutamine võib põhjustada parketi toonimuutust, võimalikke plekkide teket, libastusohu teket või parketi läikeastme muutust.
5. Igapäevane puhastamine peaks piirduma parketi tolmuimejaga kasutamisega või harjaga pühkimisega.
6. Parketi puhastamise tihedus on sõltuvuses sellel toimuva kasutustihesusega ehk nõ. liikluse tihedusega.
7. Põranda pinnalt tuleb alati eemaldada liiv. Liiva terad tekitavad lakikihile abrasiivseid kriimustusi ning väikesed kivikesed võivad tekitada puidu pinnale suuremaid kriime ning muljumise jälgi e. lohke.
8. Sissepääsude juures peaks olema uksematt, mis eemaldab tõhusalt liiva, vett ja muud mustust. Uksemati peaks paigutatuna sisse- ja väljapääsude ette nagu seda on välisuks, terrassiuksed jne.
9. Tolmu eemaldamiseks tuleks kasutada kuiva ning pehmet harja või pehmete harjastega tolmuimejat. Võite kasutada ka kergelt niisket lappi koos või ilma „Protektor Concentrate“ lisamiseta. Pärast puhastamist ei tohiks parkett jääda märjaks.
10. Viltpadjad tuleks asetada mööbli ning muude sisustusdetailide mis on põrandaga otseses kokkupuutes jalgade alla.
11. Ratastel toolide ning mööbli jalgade all on kohustuslik kasutada põrandakaitse matte, mis kaitsevad puitpõrandat võimalike mehaaniliste kahjustuste eest. Kontrollige aegajalt ka põrandakaitsemattide aluseid ning eemaldage koheselt kaitsemattide alla sattunud liiv või muu mustus. Mattide all oleva mustuse eemaldamata jätmisel võib kaitsemattide all oleva parketi pind kriimustuda.
12. Puitpõrandat ei tohiks mingil juhul katta PE kilega ega ka muude niiskus- ja õhukindlate materjalidega.
13. Valguse (UV-kiirguse) mõjul muudab puitparketi pind oma tooni. Tamme puit muutub ajas tumedamaks ning heledate puuliikide nagu saare ja vahtra puidu pind kolletub. Peitsitud / toonitud parkettide toon muutub UV-kiirguse mõjul vähem, kui toonimata e. naturaalsel tooni parkettide puhul.

14. Parketti saab korduvalt uuendada seda lihvides ning uuesti lakkides. Barlinek lubab uuesti viimistlemisel kasutada puidupõrandatele mõeldud lakke juhul, kui neid kasutatakse vastavalt tootjapoolsele kasutusjuhenditele. Põranda renoveerimise kordade arv, sõltub mehaaniliste kahjustuste sügavusest ning maha lihvitava puidu kihi paksusest. Ennem põranda lihvimist soovitame kontrollida põranda seisukorda pidades silmas asjaolu, kas livimise abil saab parketi pinnalt eemaldada kõik kriimud ning muljumiste jäljed.
15. Eelmainitud soovituste eiramisel lõppeb tootjapoolne garantii nii materjalile kui ka selle vahetamiseks vajalikele teenustele.
16. Antud parkette võib paigaldada põrandaküttele nii ujuvmeetodil kui ka aluspõrandale liimise meetodil.
17. Enne parketi paigaldamist põrandaküttega aluspõrandale peaks aluspõranda nö. läbi kütma vastavalt "Põrandate soojatöötamise protokollile". Teostatud ning allkirjastatud "Põrandate soojatöötamise protokoll" on lisaks Garantiitunnistusele. Ilma antud protokolliga teostuseta ei kehti parketi põrandaküttele paigaldamisel tootjagarantii.
18. Ujuvpaigalduse puhul soovitame kasutada Barlineki poolt pakutavaid aluskatteid või analooge, mille tehnilised näitajad on vähemalt võrdväärsed. Tehniliste näitajate poolest sobimatu aluskatte kasutamine võib põhjustada ebakvaliteetse lõpptulemi ning tootjagarantii lõppemise.
19. Teave parketi paigaldamise kohta põrandaküttega aluspõrandatele leiab paigaldusjuhendist ja veebisaidilt www.barlinek.com

OLULINE: kasutaja / ehitajal on kohustus veenduda, et parketi puhastajal / hooldajal on piisavad teadmised eespool nimetatud "Kasutustingimused puitpõrandatele, mis on õlitatud lakitud" tingimuste kohta.