

Villa Window & Door



TEHNILISED ANDMED	
Läige	Poolläikiv
Alusvärvid	A alusvärv, C alusvärv
Pakendid	A alusvärv: 0.9 l, 2.7 l C alusvärv: 0.9 l, 2.7 l

KASUTUSJUHEND

JÄÄTMEKÄITLUS, KESKKONNA- JA TÖÖOHUTUS



Hoiatus

Contains: 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yne-4,7-diol, 3-jodo-2-propüüübutüülkarbamaati (IPBC), 2-oktüül-2H-isotiasolin-3-oon (OIT), 1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon (BIT), reaktsioonisegu: 5-kloro-2-metüül-2H-isotiasool-3-oonist ja 2-metüül-2H-isotiasool-3-oonist (vahekorras 3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)) Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni. Mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Vältida sattumist keskkonda. Vältida tolmu/suitsu/gaasi/udu/auru/pihustatud aine sissehingamist. Mahavoolanud toode kokku koguda. NAHALE SATTUMISE KORRAL: Pesta rohke vee ja seebiga. Nahaärrituse või lööbe korral: Pöörduda arsti poole. Võtta seljast saastunud rõivad ja pesta enne korduskasutust. Loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Kanda kaitsekindaid või kaitseriietust ja silmade või näokaitset.

Vedelad jäägid tuleb suunata ohtlike ainete kogumispunkti vastavalt piirkondlikele õigusaktidele. Tühi ja kuiv taara tuleb suunata ringlusesse või kahjutustada vastavalt piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Vältida lekkimist kanalisatsiooni, veekogudesse ja pinnasesse. Sisaldab biotsiidi.

TRANSPORT

Kaitsta külma eest.

TOOTE LISAINFORMATSIOON

www.vivacolor.ee

VÄRVILIINI INFOTELEFON

12011