

Combo kit

DLX2535TJ

18V LXT®

Kvaliteetne 2-osaline harjavaba mootoriga akutööriistade 18 V LXT® komplekt

Komplektis akutrell DDF490 ja akulöökkruvikeeraja DTD153; kaks 5,0 Ah akut ja laadija



Paketis olevad mudelid



Akutrell LXT®
DDF490



Akulöökkruvikeeraja
DTD153

Akutrell LXT®

DDF490

18V • 65 Nm • 0 – 1 900 min⁻¹

Harjavaba mootoriga võimas LXT® akutrell.

Võimas kahekäiguline harjavaba mootoriga professionaalseks tööks sobiv akutrell, puurimiseks ja kruvide keeramiseks. Maksimaalne pöördemoment on 65 Nm. Sobib suurepäraselt ehitus-, montaaži- ja hooldustöödeks. Kaks LED-töötuld tagavad parema nähtavuse halvasti valgustatud tööalal.



TEHNILISED ANDMED

Aku nominaalpinge	18 v
Pinge LXT	✓
Akukeemia	Li-ion
Harjateta mootor	✓
Pööretearv	0 - 500 / 0 - 1900 min ⁻¹
Maks. pöördemoment kinnitamisel (kõva/pehme)	50 / 27 Nm
Maks. pöördemoment	65 Nm
Siduri astmed	20
Spindel	1/2"-20UNF "
Padrun	1,5 - 13 mm
Maks. läbimõõt puidus	38 mm
Maks. läbimõõt terases	13 mm
Maks. läbimõõt puidus (Tigu bit)	38 mm
Maks. läbimõõt puidus (Isetoiteots)	38 mm
Puurimisvõimekus augusaag	51 mm
Helirõhu tase (L _{pA})	78 dB(A)
Määramatu müra (K faktor)	3 dB(A)

KASUTUSEELISED

- Kiirkinnitusega otsaku vahetus
- Extreme Protection Technology (XPT), mis on loodud suurema tolmu- ja veekindluse tagamiseks rasketes töötingimustes.
- Tagurpidipööramislüliti on mugavalt paigutatud
- Elektriline pidur suurendamaks töötamise ohutust
- Sisseehitatud LED-valgus koos eel- ja järelvalgustuse funktsioonidega valgustab tööpiirkonda
- Aku kaitsesüsteem lülitab automaatselt voolu välja, kui aku tase on madal

Link tootelehele - www.makita.ee



Akulöökkruvikeeraja

DTD153

18V Li-ion

Kompaktne 1/4 " sisekuuskant kiirpadrun

Löögifunktsiooniga kruvikeeraja abil saavutatakse suur kinnitussmoment. Kruviotsik püsib tänu pöördlöögile kruvipea küljes tugevasti kinni.



TEHNILISED ANDMED

Pinge LXT	✓
Aku nominaalpinge	18 v
Akukeemia	Li-ion
Harjateta mootor	✓
Pööretearv	0 - 3400 min ⁻¹
Maks. pingutusmoment	170 Nm
Löögisagedus	0 - 3600 min ⁻¹
Standardse poldi pingutusvõime	M5 - M16
Masinkruvi	M4 - M8
Kõrgpingutuspoldi pingutusvõime	M5 - M14
Spindel	1/4 "
Helivõimsuse tase (L _{WA})	107 dB(A)
Helirõhu tase (L _{PA})	99 dB(A)
Määramatu müra (K faktor)	3 dB(A)
Vibratsioonitase, kasutates tööriista maksimaalsel võimsusel	13,0 m/sec ²
Määramatu müra (K faktor), kasutates	1,5 m/sec ²

KASUTUSEELISED

- Harjadeta hooldusvaba mootor - kergem, väiksem, pikem tööaeg, võimsam ja kiirem.
- Käepideme kummist kate tagab kindla tööhaarde
- Kruviotsik püsib tänu pöördlöögile kruvipea küljes tugevasti kinni.
- LED-valgus valgustamiseks töökohta
- Kompaktne 1/4 " sisekuuskant kiirpadrun
- Aku kaitsesüsteem lülitab automaatselt voolu välja, kui aku tase on madal
- Kiiruse reguleerimine võimaldab kasutajal kohandada kiirust vastavalt olukorrale, et saavutada suurem mitmekülsus.

Link tootelehele - www.makita.ee



PAKIS OLEVAD TOOTED (Soovituslik jaehind koos km)

STANDARDVARUSTUS

821551-8

Makpac kohver nr.3



KAASASOLEVAD TOOTED

BL1850B (2x)

Aku LXT® 5,0 Ah



DC18RC

Laadija LXT®



MUU INFO - DDF490

Kasutusjuhend



MUU INFO - DTD153

Kasutusjuhend

