

Combokit LXT® DLX2576TJ

18V

LXT® Combokit akutrelli ja akulöökkruvikeerajaga.

Erinevateks puurimis- ja kinnitustöödeks sobiv praktiline LXT® Combokit, mis sisaldab akutrelli DDF484 ja akulöökkruvikeerajat DTD158. Komplekti kuuluvad 2 × 5,0 Ah akut (BL1850B) ning DC18RC kiirlaadija. Kõik on pakitud vastupidavasse Makpac plastkohvrisse, mis teeb transportimise ja hoiustamise mugavaks.



Paketis olevad mudelid



Akutrell
DDF484



Akulöökkruvikeeraja LXT®
DTD158

Akutrell

DDF484

18 V

Eelmisest mudelist 25% suurem puurimis-, keeramis- ja kinnitamiskiirus.

Kaks vahetatavat kiirusetaset (0–500 ja 0–2000 p/min) tagavad sobivuse paljudeks erinevateks puurimis- ja kinnitustöödeks. Tööpinda valgustavad kaks eel- ja järelpõlemisfunktsiooniga LED-lampi.



LXT **BL** **XPT**
MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

TEHNILISED ANDMED

Aku nominaalpinge	18 v
Pinge LXT	✓
Akukeemia	Li-ion
Harjateta mootor	✓
Pööretearv	0 - 500 / 0 - 2000 min ⁻¹
Maks. pöördemoment kinnitamisel (kõva/pehme)	54 / 30 Nm
Maks. pöördemoment	65 Nm
Siduri astmed	21
Spindel	1/2"-20UNF "
Padrun	1,5 - 13 mm
Maks. läbimõõt puidus	38 mm
Maks. läbimõõt terases	13 mm
Maks. läbimõõt puidus (Tigu bit)	38 mm
Maks. läbimõõt puidus (Isetoiteots)	76 mm
Helirõhu tase (L _{pA})	79 dB(A)
Määramatu müra (K faktor)	3 dB(A)
Vibratsioonitase, metalli puurimisel	≤ 2,5 m/sec ²

KASUTUSEELISED

- Harjadeta hooldusvaba mootor - kergem, väiksem, pikem tööaeg, võimsam ja kiirem.
- Metallist hammasratta konstruktsioon tagab ülekande suure vastupidavuse
- Käepideme kummist kate tagab kindla tööhaarde
- LED-valgus valgustamiseks töökohta
- Aku kaitsesüsteem lülitab automaatselt voolu välja, kui aku tase on madal
- Väga võimas ja kompaktne üldtööriist professionaalseks kasutamiseks

Link tootelehele - www.makita.ee





Akulöökkruvikeeraja LXT®

DTD158

18V • 1/4" • 170 Nm • 0 – 3 400
min⁻¹

Harjavaba mootoriga eriti kompaktne löökkruvikeeraja
kiireks kruvimiseks.

Kompaktne ja kerge harjavaba mootoriga LXT-
löökkruvikeeraja 1/4" kuuskantkinnitusega. Väike ja
mugavalt käsitsetav tööriist, mis pakub kuni 170 Nm
maksimaalset pöördemomenti ning sobib kiireks
kruvimiseks. Praktiline LED-tuli tagab parema
nähtavuse töö ajal.



TEHNILISED ANDMED

Pinge LXT	✓
Aku nominaalpinge	18 v
Akukeemia	Li-ion
Harjateta mootor	✓
Pööretearv	0 - 3400 min ⁻¹

Maks. pingutusmoment	170 Nm
Löögisagedus	0 - 3600 min ⁻¹

Standardse poldi pingutusvõime	M5 - M16
Masinkruvi	M4 - M8
Kõrgpingutuspoldi pingutusvõime	M5 - M14
Spindel	1/4 "
Helivõimsuse tase (L _{WA})	105 dB(A)
Helirõhu tase (L _{PA})	97 dB(A)
Määramatu müra (K faktor)	3 dB(A)
Vibratsioonitase, kasutates tööriista maksimaalsel võimsusel	10,9 m/sec ²
Määramatu müra (K faktor), kasutates	2,0 m/sec ²

KASUTUSEELISED

- Harjadeta hooldusvaba mootor - kergem, väiksem, pikem tööaeg, võimsam ja kiirem.
- Käepideme kummist kate tagab kindla tööhaarde
- LED-valgus valgustamiseks töökohta
- Kompaktne 1/4 " sisekuuskant kiirpadrun
- Kiiruse reguleerimine võimaldab kasutajal kohandada kiirust vastavalt olukorrale, et saavutada suurem mitmekülsus.
- Aku kaitsesüsteem lülitab automaatselt voolu välja, kui aku tase on madal

Link tootelehele - www.makita.ee



PAKIS OLEVAD TOOTED (Soovituslik jaehind koos km)

STANDARDVARUSTUS

821551-8

Makpac kohver nr.3



KAASASOLEVAD TOOTED

BL1850B (2x)

Aku LXT® 5,0 Ah



DC18RC

Laadija LXT®



LISAVARUSTUS

194250-8

KIIRPADRUN 10mm 1/4"



821550-0

Makpac kohver nr.2



837670-0

Makpac kohver nr.2 kohvrisisu



B-42961

Otsak M6 keermelati keeramiseks



B-42977

Otsak M8 keermelati keeramiseks



B-42983

Otsak M10 keermelati keeramiseks



MUU INFO - DDF484

Kasutusjuhend



MUU INFO - DTD158

Kasutusjuhend

