

Combokit LXT® DLX6141TX1

18V

Rikkaliku, 6 erineva tööriistavalikuga LXT® Combokit kolme aku ja kiirlaadijaga.

Mahukas LXT® Combokit, mis sisaldab akutrelli DDF490, akupuurvasarat DHR202, akuuniversaalsaagi DJR186, akuketassaagi DSS610, akulöökkruvikeerajat DTD158 ja akuuniversaaltööriista DTM53. Komplekti kuuluvad 3 × 5,0 Ah akut (BL1850B), kiirlaadija DC18RC ning suur tööriistakott.



Paketis olevad mudelid



**Akutrell LXT®
DDF490**



**Akupuurvasar
DHR202**



**Aku universaalsaag
DJR186**



**Akuketassaag
DSS610**



**Akulöökkruvikeeraja LXT®
DTD158**



**Akuuniversaaltööriist LXT®
DTM53**

Akutrell LXT®

DDF490

18V • 65 Nm • 0 – 1 900 min⁻¹

Harjavaba mootoriga võimas LXT® akutrell.

Võimas kahekäiguline harjavaba mootoriga professionaalseks tööks sobiv akutrell, puurimiseks ja kruvide keeramiseks. Maksimaalne pöördemoment on 65 Nm. Sobib suurepäraselt ehitus-, montaaži- ja hooldustöödeks. Kaks LED-töötuld tagavad parema nähtavuse halvasti valgustatud tööalal.



TEHNILISED ANDMED

Aku nominaalpinge	18 v
Pinge LXT	✓
Akukeemia	Li-ion
Harjateta mootor	✓
Pööretearv	0 - 500 / 0 - 1900 min ⁻¹
Maks. pöördemoment kinnitamisel (kõva/pehme)	50 / 27 Nm
Maks. pöördemoment	65 Nm
Siduri astmed	20
Spindel	1/2"-20UNF "
Padrun	1,5 - 13 mm
Maks. läbimõõt puidus	38 mm
Maks. läbimõõt terases	13 mm
Maks. läbimõõt puidus (Tigu bit)	38 mm
Maks. läbimõõt puidus (Isetoiteots)	38 mm
Puurimisvõimekus augusaag	51 mm
Helirõhu tase (L _{pA})	78 dB(A)
Määramatu müra (K faktor)	3 dB(A)

KASUTUSEELISED

- Kiirkinnitusega otsaku vahetus
- Extreme Protection Technology (XPT), mis on loodud suurema tolmu- ja veekindluse tagamiseks rasketes töötingimustes.
- Tagurpidipööramislüliti on mugavalt paigutatud
- Elektriline pidur suurendamaks töötamise ohutust
- Sisseehitatud LED-valgus koos eel- ja järelvalgustuse funktsioonidega valgustab tööpiirkonda
- Aku kaitsesüsteem lülitab automaatselt voolu välja, kui aku tase on madal

Link tootelehele - www.makita.ee



Akupuurvasar

DHR202

18V Li-ion

Kolm funktsiooni - puurimine, löökpuurimine ja meiseldamine.

Kolm funktsiooni - puurimine, löökpuurimine ja meiseldamine. LED töökohavalgusti. 40 piiginurga asendit.



TEHNILISED ANDMED

Pinge LXT	✓
Aku nominaalpinge	18 v
Akukeemia	Li-ion
Elektriline pidur	✓
Löögienergia	1,9 J
Optimaalne puurimisläbimõõt betoonis	4 - 12 mm
Maks. läbimõõt betoonis	20 mm
Maks. läbimõõt puidus	26 mm
Maks. läbimõõt terases	13 mm
Löögisagedus	0 - 4000 min ⁻¹
Pööretearv	0 - 1200 min ⁻¹
Maks. läbimõõt betoonis TCT otsikuga	54 mm
SDS-PLUS kinnitus	✓
Helivõimsuse tase (L _{WA})	99 dB(A)
Helirõhu tase (L _{pA})	91 dB(A)
Määramatu müra (K faktor)	3 dB(A)
Vibratsioonitase, löögiga puurimisel	15,1 m/sec ²

KASUTUSEELISED

- Aku kaitsesüsteem lülitab automaatselt voolu välja, kui aku tase on madal
- LED-valgus valgustamiseks töökohta
- 3 funktsiooniga puurvasar: löökpuurimine, puurimine, meiseldamine.
- Tagurpidikäik
- 40-astmeline peitli reguleerimine
- Tagurpidipööramislüliti on mugavalt paigutatud
- Kompaktne ja kerge, et vähendada kasutaja väsimust
- Kiirpadrun, võimaldab kiiret ja lihtsat otsaku vahetamist



Aku universaalsaag

DJR186

18V Li-ion ilma aku ja laadijaga

Lõika metalli sädemevabalt

Lõika metalli sädemevabalt! Võtmeta tera vahetus ja sügavuse reguleerimine. Jõudlus Toru - 130 mm, Puu 255 mm



TEHNILISED ANDMED

Aku nominaalpinge	18 v
Pinge LXT	✓
Akukeemia	Li-ion
Löögisagedus	0 - 2800 min ⁻¹
Käigupikkus	32 mm
Maks. lõikevõime puidus (90°)	255 mm
Maks. lõikevõime terastorus	130 mm
Helivõimsuse tase (L _{WA})	95 dB(A)
Helirõhu tase (L _{pA})	84 dB(A)
Määramatu müra (K faktor)	3 dB(A)
Vibratsioonitase, puitplaatide lõikamisel	13,0 m/sec ²
Määramatu müra (K faktor), puitplaatide lõikamisel	1,5 m/sec ²
Vibratsioonitase, puittala lõikamisel	12,5 m/sec ²
Määramatu müra (K faktor), puittala lõikamisel	1,5 m/sec ²
Toote mõõdud (P x L x K)	486 x 81 x 223 mm

KASUTUSEELISED

- Kompaktne ja kerge, et vähendada kasutaja väsimust
- Kompaktne disain ning kummeeritud käepide tagab mugava kasutuse
- Tööriistavaba tera vahetus ja tugitalla reguleerimine
- Extreme Protection Technology (XPT), mis on loodud suurema tolmu- ja veekindluse tagamiseks rasketes töötingimustes.
- Aku kaitse süsteem lülitab automaatselt voolu välja, kui aku tase on madal



Akuketassaag

DSS610

18V Li-ion

Kerge ja kompaktne ketassaag. Jõudlus 90°: 0-57 mm

Kerge ja kompaktne ketassaag. Jõudlus 90°: 0-57 mm



TEHNILISED ANDMED

Aku nominaalpinge	18 v
Pinge LXT	✓
Maks. lõikesügavus 90°	57 mm
Maks. lõikesügavus 45°	40 mm
Maks. lõikesügavus 50°	36 mm
Maks. kaldevahemik (vasakul)	0 - 50 °
Pööretearv	3700 min ⁻¹
Helivõimsuse tase (L _{WA})	102 dB(A)
Helirõhu tase (L _{pA})	94 dB(A)
Määramatu müra (K faktor)	3 dB(A)
Toote kaal koos akuga	3,0 - 3,4 kg
Toote mõõdud (P x L x K)	347 x 202 x 228 mm
Akukeemia	Li-ion
Tera läbimõõt	165 mm
Avasuurus (võlli läbimõõt)	20 mm
Elektriline pidur	✓
Vibratsioonitase, puidu lõikamisel	≤ 2,5 m/sec ²

KASUTUSEELISED

- Sisseehitatud puhumisfunktsioon puhastab lõikejoone suurema täpsuse tagamiseks
- Topeltkaitsepäästik.
- Jäik alumiiniumist alus tagab sujuva lõikamise tänu oma kergusale, sitkusele ja heale paindumiskindlusele
- Väga kerge ja kompaktne konstruktsioon.
- Eemaldatav tolmuotsik.
- LED-valgus valgustamiseks töökohta
- Käepideme kummist kate tagab kindla tööhaarde
- Aku kaitseüsteem lülitab automaatselt voolu välja, kui aku tase on madal

Link tootelehele - www.makita.ee



Akulöökkruvikeeraja LXT®

DTD158

18V • 1/4" • 170 Nm • 0 – 3 400
min⁻¹

Harjavaba mootoriga eriti kompaktne löökkruvikeeraja
kiireks kruvimiseks.

Kompaktne ja kerge harjavaba mootoriga LXT-
löökkruvikeeraja 1/4" kuuskantkinnitusega. Väike ja
mugavalt käsitsetav tööriist, mis pakub kuni 170 Nm
maksimaalset pöördemomenti ning sobib kiireks
kruvimiseks. Praktiline LED-tuli tagab parema
nähtavuse töö ajal.



TEHNILISED ANDMED

Pinge LXT	✓
Aku nominaalpinge	18 v
Akukeemia	Li-ion
Harjateta mootor	✓
Pööretearv	0 - 3400 min ⁻¹
Maks. pingutusmoment	170 Nm
Löögisagedus	0 - 3600 min ⁻¹
Standardse poldi pingutusvõime	M5 - M16
Masinkruvi	M4 - M8
Kõrgpingutuspoldi pingutusvõime	M5 - M14
Spindel	1/4 "
Helivõimsuse tase (L _{WA})	105 dB(A)
Helirõhu tase (L _{PA})	97 dB(A)
Määramatu müra (K faktor)	3 dB(A)
Vibratsioonitase, kasutates tööriista maksimaalsel võimsusel	10,9 m/sec ²
Määramatu müra (K faktor), kasutates	2,0 m/sec ²

KASUTUSEELISED

- Harjadeta hooldusvaba mootor - kergem, väiksem, pikem tööaeg, võimsam ja kiirem.
- Käepideme kummist kate tagab kindla tööhaarde
- LED-valgus valgustamiseks töökohta
- Kompaktne 1/4 " sisekuuskant kiirpadrun
- Kiiruse reguleerimine võimaldab kasutajal kohandada kiirust vastavalt olukorrale, et saavutada suurem mitmekülsus.
- Aku kaitsesüsteem lülitab automaatselt voolu välja, kui aku tase on madal

Link tootelehele - www.makita.ee



Akuuniversaaltööriist LXT®

DTM53

18V • 6 000 – 20 000 min⁻¹

Universaaltööriist löikamiseks, poleerimiseks, vuugitäite eemaldamiseks ja muudeks töödeks.

"DTM53 LXT® universaaltööriist harjavaba mootoriga ning püsikiirushoidmisega, mis tagab stabiilse jõudluse ka koormuse all. Tööriistal on 3,2° vönkenurk, 12 nurgaasendit iga 30° järel ja tööriistavaba kinnitussüsteem, mis võimaldab tarvikuid kiiresti vahetada. Kompaktne ja kerge korpus koos XPT-kaitsega tagab tõhusa ja töökindla kasutuse ka nõudlikes tingimustes."



TEHNILISED ANDMED

Aku nominaalpinge	18 v
Pinge LXT	✓
Pööretearv	6000 - 20000 min ⁻¹
Vönkenurk	2 x 1,6 °
Lihvimispaberi suurus (delta)	93 x 93 x 93 mm
Helirõhu tase (L _{pA})	80 dB(A)
Määramatu müra (K faktor)	3 dB(A)
Toote kaal koos akuga	1,7 - 2,6 kg
Toote mõõdud (P x L x K)	329 x 80 x 120 mm
Harjateta mootor	✓
Akukeemia	Li-ion
Helivõimsuse tase (L _{WA})	88 dB(A)
Toote kaal	1,3 kg
Vibratsioonitase, lihvimisel	4,3 m/sec ²
Määramatu müra (K faktor), lihvimisel	1,5 m/sec ²
Vibratsioonitase, lõigates uputus saekettaga	12 m/sec ²
Määramatu müra (K faktor), lõigates	1,5 m/sec ²

KASUTUSEELISED

- Võtmevaba tera kinnitamine ning vabastamine, kiireks vahetuseks
- Kiiruse reguleerimine võimaldab kasutajal kohandada kiirust vastavalt olukorrale, et saavutada suurem mitmekülsus.
- Sujuv käivitus aitab tööriista tööle panemisel saavutada suurema kontrolli ja parema täpsuse

Link tootelehele - www.makita.ee



PAKIS OLEVAD TOOTED (Soovituslik jaehind koos km)

STANDARDVARUSTUS

831278-2

TÖÖRIISTAKOTT LXT



KAASASOLEVAD TOOTED

BL1850B (3x)

Aku LXT® 5,0 Ah



DC18RC

Laadija LXT®



LISAVARUSTUS

194250-8

KIIRPADRUN 10mm 1/4"



1914C5-7

MÄÄRE 30g PUUR- JA



821550-0

Makpac kohver nr.2



837670-0

Makpac kohver nr.2 kohvirsisu



B-42961

Otsak M6 keermelati keeramiseks



B-42977

Otsak M8 keermelati keeramiseks



B-42983

Otsak M10 keermelati keeramiseks



MUU INFO - DDF490

Kasutusjuhend



MUU INFO - DHR202

Kasutusjuhend



MUU INFO - DJR186

Kasutusjuhend



MUU INFO - DSS610

Kasutusjuhend



MUU INFO - DTD158

Kasutusjuhend



MUU INFO - DTM53

Kasutusjuhend

