

TEHNILISED ANDMED

METALLISEERITUD PP TEIP GERBAND 700

KIRJELDUS

Alumiiniumiga metalliseeritud PP teip mitmesuguste isolatsioonimaterjalide ühendamiseks. Tootel on väga hea vananemiskindlus. Rebenemis – ja veekindel. Peale paigaldamist eriti suure nihkekindlusega. Vastupidav lahjendatud hapetele.

RAKENDUSED

Gerband 700 teipi kasutatakse ventilatsiooni ja küttesüsteemide isolatsioonimaterjalide ühendamiseks. Sobib hästi ka SPU ja teiste alumiiniumiga lamineeritud isolatsiooniplaatide liitmiseks.



TEHNILISED NÄITAJAD

Kogupaksus (DIN EN 1942)*	0,05mm
Tõmbetugevus (DIN EN 14410)*	85 N/25mm
Venivus (DIN EN 14410)*	90-120% pikisuunas
Nakketugevus (DIN EN 1939)*	5N/25mm
Teenindustemperatuur	-40°C +90°C
Südamiku läbimõõt	25mm
Liimaine	polüakrülaatliim
Toodetud	Saksamaa
Ladustamine	kuivas ruumis kaitstuna UV-kiirguse eest

Esindaja Eestis:

TKL Kaubanduse OÜ
www.tkl.ee