

### Paigaldusinstruktsioon

Alussein peab olema tasane, puhas ja kuiv, ilma lahtiste osiste, mustuse, õli jms. Augud tuleb täita pahtliga ja tasandada liivapaberiga.

Vanad värvitud seinad tuleb pesta tugeva seebilahusega. Veeslahustuvad ja lubialusel värvid tuleb enne RIVERA paigaldusega alustamist eemaldada.

Uued seinad peavad olema puhtad ja kuivad enne paigalduse alustamist. Samuti peavad seinad olema eelnevalt töödeldud. Erinevatest plaatmaterjalidest (kips-, puitkiud- jms) seinte puhul tuleb plaatide ühendused pahtliga täita/tasandada. Seinaplaadid tuleb järgnevalt töödelda mati alküüdvärviga või pisut lahjendatud vinüültapeedi liimiga.

Seinakatte lahtilõikamisel pöörata tähelepanu mustri ühenduvusele. Paanid tuleb lõigata mõni cm pikemad, et mustri kokkusobitamisega ei tekiks probleeme. Liim tuleb kanda rulliga seinale. Seinakate tuleb paigaldada külg külgega. Vältida tuleb paanide ühendamist ruumi nurgale lähemal kui 5-6 cm.

Märgades ruumides tuleb kasutada PVA põhist niiskuskindlat seinaliimi. Materjal tasandatakse spetsiaalse tasandajaga.

RIVERA pinnale jäänud liim tuleb niiske lapiga eemaldada enne liimi kuivamist. Seinakatet saab pesta käsnaga kasutades tavalisi leelisi pesuvahendeid. Keerulisemate plekkide korral võib ettevaatlikult kasutada „white spirit“.

Kui paigaldamise käigus juhtub probleeme siis tuleb paigaldamine peatada ja kontakteeruda kauba müüjaga. Hoida alles kauba ostutshek, et hiljem oleks võimalik materjali kvaliteediprobleeme lahendada.