

Toimivusdeklaratsioon

Nr 8-LT/2016

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood:
Ultipro P
.....
2. Tüübi-, partii- või seerianumber või muu element, mis võimaldab ehitustoote identifitseerimist, ja toote valmistamise koht:
Bituumensegu ARBOLEX U, tootja IZOLEX Ltd, aadress PL 83-250 Skarszewy, ul. Górna 5
3. Ehitustootele kohaldatav tehniline kirjeldus:
PN-B-24620:1998 + Az1:2004
4. Tootja poolt ettenähtud ehitustoote kavandatud kasutusotstarve või -otstarbed kooskõlas kohaldatava ühtlustatud tehnilise kirjeldusega:
Toode on mõeldud katusekatte parandamiseks, pragude, lõhede ja tühimike täitmiseks ning niiskusesisolatsiooni paigaldamiseks välitingimustes.
.....
5. Nimi, registreeritud kaubanimi või registreeritud kaubamärk ja tootja aadress:
IZOLEX Ltd, Poland, PL 83-250 Skarszewy, ul. Górna 5, www.izolex.pl
.....
6. Vajaduse korral volitatud esindaja nimi ja aadress:
Larisa Szatan, larisa.sprzedaz@izolex.pl
.....
7. Ehitustoote toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem või süsteemid
2+
.....
8. Määratud asutuse nimi:
SPSC – Vilnius, Leedu, N.B. 1397
(juhul, kui ehitustoote toimivusdeklaratsioon põhineb standardil)

teostas **sertifitseerimise** vastavalt süsteemile **2+**
.....
ja väljastas **tehase tootekontrolli vastavussertifikaadi**
(püsivussertifikaat, tehase tootekontrolli vastavussertifikaat, katseprotokoll – valida asjakohane)
9. Tehnilise hindamise asutuse nimi:
asjaomased puuduvad
(riigi tehnilisele hinnangule põhineva ehitustoote toimivusdeklaratsiooni korral)
väljastatud
(riigi tehnilise hinnangu number)
teostatud vastavalt süsteemile
ja väljastatud
(püsivussertifikaat, tehase tootekontrolli vastavussertifikaat, katseprotokoll – valida asjakohane)

10. **Deklareeritud toimivus** (väljendatuna taseme või klassi kaudu, või kirjeldusena, mis sisaldab vastavaid sihtotstarbelise kasutamise põhiomadusi)

Põhiomadused	Nõue	Katsemeetod
Katusekatte segu voolavus temperatuuril 60 +/- 2 °C ja 45° nurgaga kaldel 5 tunni jooksul	Nihkumist ei täheldatud	PN-B-24620 p. 2.5.2
Elastsus, rullimisel ϕ 30 mm, -5 °C	Pragusid ja kriimustusi katte pinnal ei täheldatud	PN-B-24620 p. 2.5.4
Veesisaldus [%]	$\leq 0,5$	PN-C-04523
Nakketugevus betooniga [MPa]	$\geq 0,5$ MPa	PN-EN 1542
Veekindlus	Pärast 24 h veega mõjutamist materjalis muutusi ei täheldatud	PN-EN ISO 21812-2

11. Punktides 1 ja 2 kindlaksmääratud toote toimivus on kooskõlas punktis 10 osutatud deklareeritud toimivusega.

Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud punktis 5 kindlaksmääratud tootja ainuvastutusel.
Allkirjastanud (deklaratsiooni allkirjastamiseks volitatud isiku nimi ja amet):

Andrzej Horbaczewski, Kvaliteedijuht

Skarszewy, Poola, 03.06.2016

(väljastamise koht ja kuupäev)

„IZOLEX” Sp. z o.o.
Kierownik Laboratorium Kontroli Jakości
A. Horbaczewski
mgr inż. Andrzej Horbaczewski

(allkiri)