


ECOPHON OPTA A

Kohtadesse, mis nõuavad lihtsalt paigaldatavat ja avatavat ripplage. Ecophon Opta A on nähtava liistüsteemiga. Iga plaat on kergesti avatav.

Süsteem koosneb Ecophon Opta A plaatidest ja Ecophon Connect liistüsteemist, mille kaal on ca 2,5 kg/m². Plaadid on valmistatud suure tihedusega klaasvillast kasutades 3RD tehnoloogiat. Pinnakate on valgeks värvitud klaasvilt ja tagumine külg on kaetud värvitu klaasvildiga. Ecophon Opta A on värvimata servadega. Liistud on valmistatud galvaniseeritud terasest. Parima tulemuse ja süsteemi kvaliteedi saavutamiseks kasuta Ecophon Connect liiste ja -lisatarvikuid.



Opta A plaat



Opta A süsteemi seksioon



Opta A süsteem

SÜSTEEMI INFO


Möödud, mm	600	1200
	x 600	x 600
T15	•	•
T24	•	•
Paksus	15	15
Paigaldusjoonis	M360	M360

TEHNILISED OMADUSED



AKUSTIKA Heli neeldumine Testitulemused vastavalt: EN ISO 354.

Klassifikatsioon vastavalt: EN ISO 11654.



Toode	Opta A CM		
o.d.s mm	50	200	400
neeldumise klass	D	A	
α_w	0,55	0,90	
NRC	0,7	-	0,8
SAA	0,68	-	0,82

Heliisolatsioon Ei ole kohaldatav

Kõne privaatsus Ei ole kohaldatav



AVATAVUS Plaadid on kergesti avatavad. Minimaalne avatavuskõrgus vastavalt paigaldusjoonistele.



PUHASTATAVUS Vajadusel puhastus tolmuimejaga iga nädal.



VALGUSPEEGELDUS White 190, lähim NSC värvinäidis S 0500-N, 80% valguspeegeldus. Väikesed värvikõikumised on lubatud.



NIISKUSKINDLUS Plaadid taluvad pidevat õhuniiskust RH kuni 95%, 30°C juures ilma kuju ja omadusi muutmata (ISO 4611).



SISEKLIIMA Sertifitseeritud sisekliima tingimustele, soovitus Rootsi Astma ja Allergia Assotsiatsiooni poolt



KESKKONNAMÕJU Täielikult taaskasutatav.



TULEOHUTUS A2-s1,d0

Süttymiskykkyysluokitus