

Toimivusdeklaratsioon
Nr 4-LT/2016

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood:

Ultipro L

2. Tüübi-, partii- või seerianumber või muu element, mis võimaldab ehitustoote identifitseerimist, ja toote valmistamise koht:

Bituumenliim ASKOWIL, tootja IZOLEX Ltd, aadress PL 83-250 Skarszewy, ul. Górna 5

3. Ehitustootele kohaldatav tehniline kirjeldus:

PN-B-24620:1998 + Az1:2004

4. Tootja poolt ettenähtud ehitustoote kavandatud kasutusotstarve või -otstarbed kooskõlas kohaldatava ühtlustatud tehnilise kirjeldusega :

Liim asfaldist katusekatte sidumiseks katusekonstruktsiooni pinnaga, mitmekihilise katusekatte hüdroisolatsiooni sidumiseks ning niiskisolatsiooni paigaldamiseks välitingimustes.

5. Nimi, registreeritud kaubanimi või registreeritud kaubamärk ja tootja aadress:

IZOLEX Ltd, Poland, PL 83-250 Skarszewy, ul. Górna 5, www.izolex.pl

6. Vajaduse korral volitatud esindaja nimi ja aadress:

Larisa Szatan , larisa.sprzedaz@izolex.pl

7. Ehitustoote toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem või süsteemid
2+

8. Määratud asutuse nimi:

SPSC – Vilnius, Leedu, N.B. 1397

(juhul kui ehitustoote toimivusdeklaratsioon põhineb standardil)

teostas **sertifitseerimise** vastavalt süsteemile **2+**

ja väljastas **tehase tootekontrolli vastavussertifikaadi**

(püsivussertifikaat, tehase tootekontrolli vastavussertifikaat, katseprotokoll – valida

asjakohane)

9. Tehnilise hindamise asutuse nimi:

asjaomased puuduvad

(püsivussertifikaat, tehase tootekontrolli vastavussertifikaat, katseprotokoll – valida

asjakohane)

välja antud.....

(riigi tehnilise hinnangu number)

teostatudvastavalt süsteemile.....

ja väljastatud
(püsivussertifikaat, tehase tootekontrolli vastavussertifikaat, katseprotokoll – valida

asjakohane)

10. **Deklareeritud toimivus** (väljendatuna taseme või klassi kaudu, või kirjeldusena, mis sisaldab vastavaid sihtotstarbelise kasutamise põhiomadusi)

Põhiomadused	Nõue	Katsemeetod
Võime siduda katusekatteid omavahel	≥ 150 N	PN-B-24620 p. 2.5.5
Paigaldatud katusekatte voolavus temperatuuril 60 ± 2 °C ja 45° nurgaga kaldel 5 tunni jooksul	Nihkumist ei täheldatud	PN-B-24620 p.2.5.2
Katte nakketugevus betoonalusega	$\geq 0,5$ MPa	EN 1542
Elastsus, temperatuur -5 °C	Läbis testi	PN-B-24620 p. 2.5.4
Katte veekindlus	Pärast 24 h veega mõjutamist kattel muutusi ei täheldatud	EN ISO 2812-2
Veesisaldus, massi %	$\leq 0,5$	PN-C-04523

11. Punktides 1 ja 2 kindlaksmääratud toote toimivus on kooskõlas punktis 10 osutatud deklareeritud toimivusega.

Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud punktis 5 nimetatud tootja ainuvastutusel.
Allkirjastanud (deklaratsiooni allkirjastamiseks volitatud isiku nimi ja amet):

Andrzej Horbaczewski Kvaliteedijuht

Skarszewy, Poola, 03.06.2016.

.....
(väljastamise koht ja kuupäev)

„IZOLEX” Sp. z o.o.
Kierownik Laboratorium Kontroli Jakości
A. Horbaczewski
mgr inż. Andrzej Horbaczewski

.....
(allkiri)