

**TOIMIVUSDEKLARATSIOON
Nr 11/2014**

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood:

**Vedelal kujul pealekantav hüdroisolatsioonitoode CM O1P
Ultipro 2KM**

2. Tüübi-, partii- või seerianumber või muu element, mis võimaldab ehitustoote identifitseerimist artiklis 11 lõike 4 kohaselt:

**Kaheosaline elastne tihenduskele
Kaubanimi: Ultipro 2KM**

3. Tootja poolt ettenähtud ehitustoote kavandatud kasutusotstarve või -otstarbed kooskõlas kohaldatava ühtlustatud tehnilise kirjeldusega:

Toode on mõeldud veetõkkekilede valmistamiseks kõrge niiskustasemega ruumides ja rõdude ja terrasside veekaitseks välitingimustes.

Toode on mõeldud paigaldamiseks keraamiliste plaatide alla (mis on paigaldatud liimiga C2 vastavalt määrusele EN 12004).

4. Nimi, registreeritud kaubanimi või registreeritud kaubamärk ja tootja aadress artikli 11 lõike 5 kohaselt:

**Ultipro 2KM
IZOLEX Ltd
ul. Górna 5, PL 83-250 Skarszewy
Tel. 58 588 22 24
Faks: 58 588 03 22
E-post: biuro@izolex.pl**

5. Vajaduse korral volitatud esindaja nimi ja kontaktaadress, kui esindaja volitused hõlmavad artikli 12 lõikes 2 loetletud ülesandeid:

Larisa Szatan. E-post: larisa.sprzedaz@izolex.pl

6. Ehitustoote toimivuse püsivuse hindamise ja kontrolli süsteem või süsteemid, nagu määratud Lisas V:

Süsteem 3

7. Juhul, kui ehitustoote toimivusdeklaratsioon põhineb ühtlustatud standardil :
PN-EN 14891:2012
Laboratory of Polskie Centrum Badań i Certyfikacji, Oddział w Gdańsku,
teavitatud asutuse identifitseerimisnumber **AB011** – teostas **tüübi eeltestimise** vastavalt süsteemile **3**
ja väljastas **aruande nr 12/H/2014. Keraamika ja ehitusmaterjalide instituudi labor Krakovis – NB 1487** – teostas **tüübi eeltestimise** vastavalt süsteemile **3 – veekindluse** kohta – ja väljastas aruande nr **SB/21/14/N.**
8. Kui toimivusdeklaratsioon käsitleb ehitustoodet, mille kohta on väljastatud Euroopa tehniline hinnang:

Ei kohaldata.

9. Deklareeritud toimivus:

Põhiomadused	Nõue	Katsemeetod
Nakkumise algne tõmbetugevus	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	PN-EN 14891 Lisa A.6.2
Nakkumise tõmbetugevus pärast kokkupuudet veega	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	PN-EN 14891 Lisa A.6.3
Nakkumise tõmbetugevus pärast kuumutamist	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	PN-EN 14891 Lisa A.6.5
Nakkumise tõmbetugevus pärast külmutamise-sulatamise tsükleid	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	PN-EN 14891 Lisa A.6.6
Nakkumise tõmbetugevus pärast kokkupuudet lubjaveega	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	PN-EN 14891 Lisa A.6.9
Veekindlus (rõhul 150 kPa, 7 päeva)	Peab katsele vastu pidama	PN-EN 14891 Lisa A.7
Pragude moodustumine madalal temperatuuril (-5 °C)	$\geq 0,75 \text{ mm}$	PN-EN 14891 Lisa A.8.3
Nakkumise tõmbetugevus pärast kokkupuudet klooritud veega	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	PN-EN 14891 Lisa A.6.7


10. Punktides 1 ja 2 kindlaksmääratud toote toimivus on kooskõlas punktis 9 osutatud deklareeritud toimivusega..

Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud punktis 4 kindlaksmääratud tootja ainuvastutusel.

Allkirjastanud tootja eest ja tootja nimel:

Andrzej Horbaczewski, kvaliteedijuht

Poola, Skarszewy, 06.02.2014.

„IZOLEX” Sp. z o.o.
Kierownik Laboratorium Kontroli Jakości

mgr inż. Andrzej Horbaczewski