

MODENA80_R_8W_LED_570	IP44	IK03		CE	RoHS	
-----------------------	------	------	--	----	------	--

Tope artikls 6004000017

Tehniskais apraksts

Virsapmetuma LED gaismeklis ar 27mm biezu profilu
Korpusa izturība IK03, IP44
Profils izgatavots no alumīnija, Balts (RAL9016).
Difuzors: UV-stabilizēts, PRO-LINE prizmas optika.
Aprīkots ar 4000K gaismas temperatūru.
Strāvas pārveidotājs (Draiver) integrēts korpusā.

Izmēri : Ø87x27 mm.

Darba jauda : 6,8 W

Gaismas atdeve : 461 lm

Gaismas efektivitāte : 67,79 lm/W

Svars : 0,46 kg

Gaismas avots : LED

Gaismas atbilstība naturālajai gaismai CRI: >80

Gaismas temperatūra : 4000 Kelvin

Darba mūžs : 50000 L90 25°C

Strāvas pārveidotājs (Draiver) : 2xTUV

Nomināla jauda : 8W



Par vērtību var saukt tikai tādas lietas kuras ir
tikušas pakļautas novērtēšanai. TOP-E Gaismekļi
izmanto tikai drošas un pārbaudītas sastāvdaļas no
vadošajiem ražotājiem un piegādātājiem,
taču kalpošanas mūža garumā var būt atsevišķi
gadījumi, kas saistīti ar individuālām LED matricas kļūmēm.
Starptautiskie standarti nosaka pielāides izejošajai
gaismas plūsmai un darba slodzei $\pm 10\%$.
Gaismas temperatūra var mainīties līdz
+/- 150 Kelviniem no nominālās vērtības.
Lielākajai daļai produkcijas, vienas LED matricas
izdegšana nenovedīs pie gaismas atdeves
pasliktināšanās, attiecīgi tāda veida problēma
nevar kalpot par sūdzības iemeslu.

