

EAN: 6414150078996

[www.oras.com/ee/products/oras/product/1040U](http://www.oras.com/ee/products/oras/product/1040U)



Integreeritud jäik jooksutoru, suundvahetaja. Temperatuuri ja vooluhulga piiramisvõimalusega seadeosa. Komplektis sisalduvad ekstsentriklidesed ja peiteäärikud.

- Vannituba, Dušš
- Kangsegistid
- WallMounted
- Kroom
- Jäik jooksutoru
- Õhusti
- Pull diverter
- Limitation option for maximum flow-rate

## Tehnilised andmed

### Vooluhulk

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Vooluhulk 300 kPa              | <b>0.33 l/s</b> |
| Rõhukadu vooluhulgal (0.2 l/s) | <b>160 kPa</b>  |
| Rõhukadu vooluhulgal (0.3 l/s) | <b>295 kPa</b>  |

### Tehnilised omadused

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| Kuum vesi      | <b>max. +80°C</b>    |
| Kasutussurve   | <b>50 - 1000 kPa</b> |
| Ühenduse mõõt  | <b>G1/2</b>          |
| Paigalduslaius | <b>CC150± 15 mm</b>  |
| ItemProjection | <b>166 mm</b>        |
| ItemMaterial   | <b>brass</b>         |

### Määrused

|            |                               |
|------------|-------------------------------|
| Hääleklass | <b>I (ISO 3822) Oras lab.</b> |
|------------|-------------------------------|

