

Памятка по эксплуатации высокогляцевых МДФ панелей

Стеновые панели МДФ устанавливаются в закрытых помещениях, не подверженных перепадам температур и относительной влажности воздуха до 65%. Рекомендуемая температура воздуха при ежедневной эксплуатации от +15 °С до +35°С, с относительной влажностью от 30% до 60%.

Стеновые панели из МДФ эстетичны, прочны, обладают высокой светостойкостью, стойки к воздействию влаги, с них легко удаляются пятна различного характера: жир, кофе, чай, варенье, карандаш и пр., - с помощью губки для мытья посуды (мягкая сторона).

Однако в процессе эксплуатации стеновой панели из МДФ необходимо соблюдать следующие правила:

- Не допускать длительное воздействие влаги, пара во избежание выгибания или разбухания плиты МДФ.
- Не подвергать механическому воздействию (контакт с острыми предметами, трение).
- Снимать защитную пленку с панелей, покрытых глянцевой пленкой, следует только после установки панели.
- При уходе за лицевой стороной панели не применяйте абразивные бытовые реактивы, а также реактивы, содержащие растворители или ацетон, а также губки и другие материалы с жесткой основой.

Не допускается эксплуатация панелей ближе одного метра от отопительных приборов (батареи, камины, котлы).

Если Вы оставляете загрязнение на некоторое время, то значительно повышается опасность образования разводов, пятен и повреждений.

Торцы и оборотная сторона не являются влагостойкими и термостойкими. Во избежание попадания влаги, торцы защищать силиконом или алюминиевой планкой.

Минимальное расстояние от газовой конфорки и открытого огня 10-15 см.